

CATALOGUE  
DE VERRERIE  
DE LABORATOIRE  
**DURAN®**



**DURAN  
WHEATON  
KIMBLE**

Excellence in your hands

# BIENVENUE CHEZ DWK LIFE SCIENCES

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre nouveau catalogue de verrerie de laboratoire DURAN®. Il vous fournira un aperçu de l'ensemble de notre gamme de verrerie de laboratoire DURAN®, conforme depuis de nombreuses dizaines d'années aux exigences de qualité les plus strictes, et qui s'est imposée comme partenaire fiable pour venir à bout de toutes les tâches les plus complexes en laboratoire.

Vous y trouverez plus de 3 000 articles maintes fois éprouvés qui vous permettront un nombre quasiment illimité d'applications, des simples tubes à essais aux fioles Erlenmeyer en passant par la nouvelle génération de flacons de laboratoire, par exemple le flacon ergonomique DURAN® YOUTILITY, vainqueur de 7 récompenses, ou DURAN® TILT, le flacon exclusif pour la culture de cellules.

Nos produits en verre borosilicaté DURAN® 3.3, ainsi que notre gamme d'accessoires en plastique de plus en plus étoffée, convainquent par leurs caractéristiques exceptionnelles. Notre objectif est de vous faciliter le travail au quotidien, de vous permettre d'obtenir des résultats fiables et de vous offrir une sécurité d'utilisation accrue.

Un effectif de plus de 600 personnes expérimentées et motivées travaille en continu au perfectionnement et à l'optimisation de nos articles de laboratoire en verre DURAN®, en étroite collaboration avec nos revendeurs spécialisés, et en maintenant un dialogue constant avec nos clients. C'est ainsi que nous étendons notre gamme en continu et que nous avons mis au point de nombreux produits innovants.

Contactez-nous. Nos responsables projet et nos commerciaux chevronnés répondront à toutes vos questions. Vous trouverez les coordonnées de vos contacts et revendeurs spécialisés ainsi que de nombreuses informations utiles sur notre site Web : [www.DWK-LifeSciences.com](http://www.DWK-LifeSciences.com)



Michael Merz  
Directeur

> **DWK Life Sciences** est le nouveau nom de nos produits de laboratoire Premium. Notre entreprise réunit désormais le savoir-faire des marques DURAN®, WHEATON® et KIMBLE®, connues dans le monde entier, avec l'objectif commun de vous fournir des produits d'excellence pour vos applications. **Découvrez DWK Life Sciences en page 4.**



**DURAN  
WHEATON  
KIMBLE**

Excellence in your hands

## SOMMAIRE

---

VUE D'ENSEMBLE DE  
DWK LIFE SCIENCES **4**

---

MARQUE DURAN® PREMIUM **6**

---

LA QUALITÉ DURAN® **7**

---

**01** FLACONS DE LABORATOIRE  
EN VERRE ET ACCESSOIRES **9**

---

**02** CONTENANTS ET VERRERIE DE  
LABORATOIRE À EMPLOI GÉNÉRAL **65**

---

**03** APPAREILLAGE EN VERRE  
POUR LA VOLUMÉTRIE **87**

---

**04** ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES  
EN VERRE RODÉ **115**

---

**05** APPAREILLAGE DE FILTRATION  
EN VERRE ET ACCESSOIRES **143**

---

**06** DESSICATEURS **163**

---

**07** VERRERIE POUR  
LA MICROBIOLOGIE **173**

---

**08** INFORMATIONS  
TECHNIQUES **191**

---

INDEX DES NUMÉROS  
DE COMMANDE **222**

---

INDEX ALPHABÉTIQUE **225**

---

CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE VENTE **228**

---

# DWK LIFE SCIENCES

DURAN Group, Wheaton Industries et Kimble Chase ont fusionné en une nouvelle entreprise mondiale – DWK Life Sciences.

DWK Life Sciences est un des leaders internationaux de la fabrication de produits de laboratoire de qualité supérieure, de solutions d'emballage et de conservation, et propose une vaste gamme d'applications scientifiques et techniques.

L'offre de DWK Life Sciences comprend plus de 30 000 articles, fabriqués sur 11 sites dans le monde entier. Plus de 1700 collaborateurs travaillent dans le monde entier au développement et à la fabrication de produits de qualité et de services qui remplissent les exigences les plus strictes de nos clients dans les domaines de la chimie, de la pharmacie et des sciences.

La passion, la précision, la créativité et la confiance sont les moteurs de notre entreprise. Ce sont ces principes qui orientent et guident nos actions au quotidien.

Notre entreprise réunit désormais le savoir-faire des marques DURAN®, WHEATON® et KIMBLE®, connues dans le monde entier, avec l'objectif commun de fournir des produits d'excellence pour vos applications, conformément à notre devise « Excellence in your hands ».




Dans le monde entier, des clients satisfaits, des scientifiques, et nos partenaires font confiance aux produits d'excellence WHEATON® pour les laboratoires scientifiques. La marque WHEATON® se caractérise par ses dizaines d'années d'expérience en matière de développement et de production des contenants en verre et en plastique. Aujourd'hui, notre gamme comprend en plus des produits innovants pour les laboratoires scientifiques, des instruments, des solutions de contenants sur mesure et des systèmes de fermeture pour la recherche et pour l'industrie.

[www.DWK-LifeSciences.com/WHEATON](http://www.DWK-LifeSciences.com/WHEATON)



DWK Life Sciences produit sous la marque KIMBLE® de la verrerie de laboratoire et des produits en verre spécial pour applications scientifiques, pour ses clients des domaines de la pharmacie, des sciences de l'environnement, de la pétrochimie, des sciences de la vie et de la formation. Les produits sont principalement fabriqués selon le standard ASTM (béchers, fioles, tubes, éprouvettes et bouchons en verre, tubes à essais, entonnoirs et pipettes). Nous fournissons des solutions personnalisées pour le prélèvement, la conservation, la préparation, l'analyse et l'élimination des échantillons.

[www.DWK-LifeSciences.com/KIMBLE](http://www.DWK-LifeSciences.com/KIMBLE)



**DURAN  
WHEATON  
KIMBLE**

Excellence in your hands



**DURAN®**

En 80 ans, la marque de qualité DURAN® s'est imposée dans le monde entier comme référence dans les laboratoires tout comme dans l'industrie et dans les foyers. Nous mettons au point en étroite collaboration avec nos clients des solutions sur mesure répondant précisément à leurs besoins et à leurs applications dans les domaines les plus variés. Nous proposons par exemple à nos clients du domaine pharmaceutique une offre complète de certification et d'audit. Nos produits DURAN® sont principalement fabriqués conformément aux normes DIN/ISO.

Le verre borosilicaté DURAN® 3.3 est un matériau attrayant qui possède des possibilités inépuisables de mise en forme. La marque DURAN® allie sécurité, force d'innovation, fiabilité et qualité pour la satisfaction totale de nos clients, notamment pour les laboratoires.

[www.DWK-LifeSciences.com/DURAN](http://www.DWK-LifeSciences.com/DURAN)

## **DURAN® INDUSTRIAL GLASS**

La gamme de produits DURAN® en verre industriel spécial va du verre de précision calibré aux fabrications spéciales sur mesure en verre soufflé, des exemplaires uniques à la production en série.

[www.DURAN-IndustrialGlass.com](http://www.DURAN-IndustrialGlass.com)

## **DURAN® CONSUMER GLASS**

Le verre borosilicaté DURAN® est conçu pour toutes les applications nécessitant une résistance à la chaleur et est utilisé dans de nombreux produits d'usage quotidien, mais également dans de nombreux domaines spéciaux.

[www.DURAN-ConsumerGlass.com](http://www.DURAN-ConsumerGlass.com)

# LA QUALITÉ DURAN® N'ACCEPTE AUCUN COMPROMIS

## GESTION DE LA QUALITÉ

L'un des éléments centraux de la politique de qualité de notre entreprise est de répondre à l'exigence de nos clients d'acquiescer des produits fiables et sûrs fabriqués suivant les normes de qualité internationales les plus strictes.


En étroite collaboration avec tous ses collaborateurs et grâce à la collaboration active de ses clients et fournisseurs, DWK Life Sciences GmbH a mis au point un système de management intégré conforme à **ISO 9001**, **ISO 50001** et **ISO 14001** et l'applique au quotidien.

Cette **gestion de la qualité est le fondement de tous les processus** de fabrication nos produits : de la demande du client au traitement des commandes et à la livraison jusqu'au feedback du client. Le succès des produits DURAN® témoigne de la confiance que nos clients accordent à notre qualité, à notre logistique et à notre Service après-vente.

## NOTRE SCEAU DE QUALITÉ EST UNE PROMESSE

Des millions de clients dans des laboratoires du monde entier font confiance à la qualité éprouvée de notre marque premium DURAN®, qui est **une marque déposée depuis 1938**.

En rebaptisant notre entreprise DWK Life Sciences GmbH, nous avons décidé de nous séparer du logo produit précédent, et de le remplacer par le **nouveau logo DURAN®**.



*Désormais, tous nos produits DURAN® porteront le nouveau logo produit DURAN®.*



# LE MATÉRIAU « MADE IN GERMANY » : VERRE BOROSILICATÉ DURAN® 3.3

Parmi les caractéristiques du verre borosilicaté DURAN® 3.3 figurent l'excellente résistance chimique, le comportement inerte, la température d'utilisation élevée, le très faible coefficient de dilatation thermique et la grande résistance aux changements de température qui en résulte. De plus, il est conforme aux normes EP et USP pour le verre borosilicaté de type 1 pour l'industrie pharmaceutique.

Les propriétés du verre DURAN® sont conformes aux prescriptions de la norme ISO 3585. Par rapport à d'autres verres borosilicatés 3.3, DURAN® se caractérise par une qualité exceptionnellement constante et reproductible, soumise à un processus de développement continu.

Lors de la production du verre borosilicaté DURAN® 3.3, nous accordons une valeur particulière à la qualité élevée et constante de la matière première. Nous employons les balances les plus sophistiquées, une préparation des mélanges entièrement automatique, nous prélevons quotidiennement des contre-échantillons sur les matières premières afin d'assurer des résultats optimaux lors de la production et de la transformation du verre.

La formule de ce verre résistant et robuste a été mise au point par Otto Schott il y a 125 ans. La marque DURAN®, synonyme de verre de laboratoire de qualité, a été déposée en 1938.

## SAVOIR-FAIRE EXCLUSIF

Nous avons cumulé des dizaines d'années d'expérience dans la mise en forme manuelle et la production entièrement automatisée. Nous sommes ainsi en mesure de maîtriser nos processus de production de manière efficace dans le respect de la plus grande qualité. Ce savoir-faire est également mis en œuvre pour le développement de nouveaux produits orientés vers le client.

## RÉPARTITION UNIFORME DE L'ÉPAISSEUR DES PAROIS

Les produits en verre de laboratoire DURAN® se caractérisent par une meilleure stabilité mécanique et une résistance accrue aux changements de température. Ceci assure une sécurité augmentée lors de l'utilisation, une durée de vie prolongée des produits et ainsi une réduction des coûts globaux.

## FIABILITÉ

Grâce aux normes élevées appliquées à nos processus de fabrication, nous élaborons pour nos clients des produits de qualité constante et fiable. Notre réseau de distribution dans le monde entier assure la disponibilité locale des produits et une gestion complète des stocks, qui nous permet de fournir rapidement tous les articles dans les plus brefs délais.

## TRAÇABILITÉ : LE « RETRACE CODE »

Les produits DURAN® avec un code de traçabilité peuvent être retracés en remontant jusqu'au moment de la fabrication, avec tous les données importantes de la production. Les certificats de lot sont disponibles en ligne à l'adresse : [www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/retracecode](http://www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/retracecode)



# 01

FLACONS DE LABORATOIRE  
EN VERRE ET ACCESSOIRES

---

# FLAcons DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

## Maintes fois éprouvés – à usage universell

Les flacons de laboratoire en verre DURAN® séduisent par leurs excellentes propriétés. Depuis plus de 40 ans de production, les flacons sont sans cesse perfectionnés et améliorés. Grâce à cette expérience, DWK Life Sciences peut se targuer de vous offrir une qualité inégalée.

Vous disposez, avec les nombreuses variantes et tous les accessoires d'origine de DURAN®, d'une large gamme de produits et systèmes haut de gamme permettant quasiment un champ d'applications illimité.

## Un aperçu de nos avantages :

- **Filetage GL conforme aux normes et systèmes de raccords correspondants**  
pour fermeture particulièrement étanche et déversement simple et propre
- **Excellente résistance chimique et quasi-inertie**  
pas d'échange d'ions gênant
- **Haute résistance à la température et aux chocs thermiques**  
idéal pour autoclavage et stérilisation à sec
- **Conception stable et répartition uniforme de l'épaisseur des parois**  
pour plus de sécurité et une longue durée de vie
- **Transparence**  
vérification rapide du contenu et du volume
- **Type de verre I, verre neutre suivant USP/EP**  
également adapté pour applications pharmaceutiques et agroalimentaires
- **Meilleure stabilité**  
grâce à une surface au sol plus importante
- **Facilité de marquage**  
grâce à une grande zone d'écriture
- **Manipulation aisée**  
graduation facilement lisible ; impression par cuisson très résistante
- **Retrace Code**  
Le code de traçabilité, numéro à huit chiffres, ainsi que la référence de l'article correspondant, permettent de retrouver sur Internet à tout moment le certificat de qualité et les dates de production pour chaque flacon de laboratoire en verre DURAN® à l'adresse suivante : [www.DWK-LifeSciences.com](http://www.DWK-LifeSciences.com).

# 01



> **Revendeurs près de chez vous – Trouvez sur notre site Web votre spécialiste de produits laboratoire dans le monde entier :**  
[www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors](http://www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors)


Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Propriétés éprouvées DURAN®. Complet avec capuchon à visser bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre. Résistance thermique du capuchon à visser et de la bague de déversement : + 140 °C.

## Flacon de laboratoire Original DURAN®

avec filetage DIN


Exemples d'applications : Entreposage, préparation d'échantillons, transport.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
<b>Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)</b>						
218010851	10	25	36	54	Standardisation d'après ISO 4796 en préparation. Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est superflue).	10
218011453	25	25	36	74	Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est donc superflue).	10
218011753	50	32	46	91		10
218012458	100	45	56	105		10
218012955	150	45	62	115		10
218013651	250	45	70	143		10
218014459	500	45	86	181		10
218015155	750	45	95	208		10
218015455	1 000	45	101	230		10
218016357	2 000	45	136	265		10
218016957	3 500	45	160	300		1
218017353	5 000	45	182	335		1
218018658	10 000	45	227	415		1
218018855	15 000	45	268	450		1
218019157	20 000	45	288	510		1
218019251	25 000	45	316	545		1
<b>Sans capuchon à visser et bague de déversement</b>						
218010802	10	25	36	50	Standardisation d'après ISO 4796 en préparation. Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est superflue).	10
218011404	25	25	36	70	Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est donc superflue).	10
218011704	50	32	46	87		10
218012409	100	45	56	100		10
218012906	150	45	62	110		10
218013602	250	45	70	138		10
218014401	500	45	86	176		10
218015106	750	45	95	203		10
218015406	1 000	45	101	225		10
218016308	2 000	45	136	260		10
218016908	3 500	45	160	295		1
218017304	5 000	45	182	330		1
218018609	10 000	45	227	410		1
218018806	15 000	45	268	445		1
218019108	20 000	45	288	505		1



## Flacon de laboratoire Original GL 45 DURAN® complet avec capuchon spécial haute température

avec filetage DIN, clair, gradué



Les flacons de laboratoire originaux GL 45 DURAN® sont disponibles complets avec des capuchons à visser et des bagues de déversement adaptés aux températures élevées. Le capuchon en PBT et les bagues de déversement en ETFE offrent une résistance thermique et chimique supérieure à celle des composants équivalents en polypropylène.

Exemples d'applications: Processus de stérilisation par chauffage sec, autoclavage des milieux liquides, stockage des réactifs corrosifs et Échantillonnage.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec capuchon à visser rouge en PBT et bague de déversement en ETFE					
218012417	100	45	56	105	10
218013619	250	45	70	143	10
218014418	500	45	86	181	10
218015414	1 000	45	101	230	10
218016316	2 000	45	136	265	10
218017312	5 000	45	182	335	1
218018617	10 000	45	227	415	1


Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 500nm. Propriétés DURAN® constantes à l'intérieur du flacon, car couleur appliquée uniquement sur l'extérieur du flacon. Une technique innovante permet d'obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique.

Exemples d'applications : entreposage et transport de substances sensibles à la lumière.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
<b>Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)</b>						
218060856	10	25	36	54	Standardisation d'après ISO 4 796 en préparation. Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est superflue).	10
218061458	25	25	36	74	Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est superflue).	10
218061758	50	32	46	91		10
218062454	100	45	56	105		10
218062951	150	45	62	115		10
218063656	250	45	70	143		10
218064455	500	45	86	181		10
218065151	750	45	95	208		10
218065451	1 000	45	101	230		10
218066353	2 000	45	136	265		10
218066953	3 500	45	160	300		1
218067358	5 000	45	182	335		1
218068654	10 000	45	227	415		1
<b>Sans capuchon à visser et bague de déversement</b>						
218060807	10	25	36	50	Standardisation d'après ISO 4 796 en préparation. Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est superflue).	10
218061409	25	25	36	70	Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est superflue).	10
218061709	50	32	46	87		10
218062405	100	45	56	100		10
218062902	150	45	62	110		10
218063607	250	45	70	138		10
218064406	500	45	86	176		10
218065102	750	45	95	203		10
218065402	1 000	45	101	225		10
218066304	2 000	45	136	260		10
218066904	3 500	45	160	295		1
218067309	5 000	45	182	330		1
218068605	10 000	45	227	410		1
218068802	15 000	45	268	445		1
218069104	20 000	45	288	505		1

## Flacon de laboratoire DURAN® Brun

avec filetage DIN, conforme USP <660> et USP <671> ( transmission spectrale)



## Flacon de laboratoire Protect DURAN®

avec filetage DIN, à gainage synthétique



Avec graduation facilement lisible. Impression par cuisson et donc très résistante. Résistance thermique du gainage synthétique en PU : -30°C à +135°C. Le revêtement constitue une protection contre les rayures, l'écoulement\* et les éclats\* et convient de façon idéale pour le transport et l'entreposage de substances toxiques ou d'échantillons précieux. Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 380 nm. Très grande transparence. Convient pour le four à micro-ondes. (\* S'applique uniquement aux bouteilles de 5 000 ml et moins)

Exemples d'applications : entreposage, transport et manipulation sûre de substances toxiques.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
<b>Avec capuchon à visser et bague de déversement</b>						
218052453	100	45	56	100		10
218052959	150	45	62	110		10
218053655	250	45	70	138		10
218054454	500	45	86	176		10
218055159	750	45	95	203		10
218055459	1 000	45	101	225		10
218056352	2 000	45	136	260		10
218056952	3 500	45	160	295		1
218057357	5 000	45	182	330		1
<b>Sans capuchon à visser et bague de déversement</b>						
218050806	10	25	36	50	Standardisation d'après ISO 4 796 en préparation. Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est superflue).	10
1092676	25	25	36	70	Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est superflue).	10
1092677	50	32	46	87		10
218052404	100	45	56	100		10
218052901	150	45	62	110		10
218053606	250	45	70	138		10
218054405	500	45	86	176		10
218055101	750	45	95	203		10
218055401	1 000	45	101	225		10
218056303	2 000	45	136	260		10
218056903	3 500	45	160	295		1
218057308	5 000	45	182	330		1
218058604	10 000	45	228	410		1
218058801	15 000	45	268	445		1
218059103	20 000	45	289	505		1

Avec graduation facilement lisible. Impression par cuisson et donc très résistante. Résistance thermique du gainage synthétique en PU : -30°C à +135°C. Le revêtement constitue une protection contre les rayures, l'écoulement et les éclats et convient de façon idéale pour le transport et l'entreposage de substances toxiques ou d'échantillons précieux. Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 500 nm. Propriétés DURAN® constantes à l'intérieur du flacon, car couleur appliquée uniquement sur l'extérieur du flacon. Une technique innovante permet d'obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique. Convient pour le four à micro-ondes.

Exemples d'applications : entreposage, transport et manipulation sûre de substances toxiques.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
Sans capuchon à visser et bague de déversement						
218061433	25	25	36	70	Avec bord en verre spécialement moulé pour un meilleur déversement (une bague supplémentaire de déversement en matière plastique est superflue).	10
218061733	50	32	46	87		10
218062438	100	45	56	110		10
218063631	250	45	70	138		10
218064439	500	45	86	176		10
218065435	1 000	45	101	225		10
218066337	2 000	45	136	260		10
218067333	5 000	45	182	330		1
1173548	10 000	45	227	410		1


Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Résistance à la pression contrôlée selon DIN EN 1595, confirmé par l'estampillage du symbole GS (ID TÜV : 0000020716). Une modification de géométrie (se basant sur ISO 4796-1) permet d'obtenir une résistance au vide et à la pression de -1 bar à +1,5 bars. En cas de sollicitation sous pression : résistance aux chocs thermiques 30 K et température maximale en utilisation +140 °C. Graduation bleue pour une différenciation optique par rapport au flacon standard. Egalement disponible en brun.

Exemples d'applications : sécurité du travail sous pression ou sous vide, prélèvement d'échantillons sous pression, conservation de substances à dégagements gazeux.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Sans capuchon à visser et bague de déversement					
218102406	100	45	56	100	10
1092234	250	45	70	138	10
1092235	500	45	86	176	10
218105403	1 000	45	101	225	10


### Flacon de laboratoire Protect DURAN® brun

avec filetage DIN, à gainage synthétique, conforme USP <660> et USP <671> (transmission spectrale)




### Flacon de laboratoire pressure plus+ DURAN®

avec filetage DIN, GL 45



## Flacon de laboratoire pression plus+ DURAN® brun

avec filetage DIN, GL 45, conforme USP <660> et USP <671> (transmission spectrale)



Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Résistance à la pression contrôlée selon DIN EN 1595, confirmé par l'estampillage du symbole GS (ID TÜV : 0000020716). Une modification de géométrie (se basant sur ISO 4796-1) permet d'obtenir une résistance au vide et à la pression de -1 bar à +1,5 bars. En cas de sollicitation sous pression : résistance aux chocs thermiques 30 K et température maximale en utilisation +140 °C. Graduation bleue pour une différenciation optique par rapport au flacon standard. Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 500 nm. Propriétés DURAN® constantes à l'intérieur du flacon, car couleur appliquée uniquement sur l'extérieur du flacon. Une technique innovante permet d'obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique.

Exemples d'applications : sécurité du travail sous pression ou sous vide, prélèvement d'échantillons sous pression, conservation de substances à dégagements gazeux.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Sans capuchon à visser et bague de déversement					
218162403	100	45	56	100	10
1094367	250	45	70	138	10
1094368	500	45	86	176	10
218165409	1 000	45	101	225	10

## Flacon de laboratoire pression plus+ Protect DURAN®

à gainage synthétique, avec filetage DIN, GL 45



Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Résistance à la pression contrôlée selon DIN EN 1595, confirmé par l'estampillage du symbole GS (ID TÜV : 0000020716). Une modification de géométrie (se basant sur ISO 4796-1) permet d'obtenir une résistance au vide et à la pression de -1 bar à +1,5 bars. En cas de sollicitation sous pression : résistance aux chocs thermiques 30 K et température maximale en utilisation +140 °C. Graduation bleue pour une différenciation optique par rapport au flacon standard. Le revêtement constitue une protection contre les rayures, l'écoulement et les éclats et convient de façon idéale pour le transport et l'entreposage de substances toxiques ou d'échantillons précieux.

Exemples d'applications : sécurité du travail sous pression ou sous vide, prélèvement d'échantillons sous pression, conservation de substances à dégagements gazeux.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Sans anneau verseur ni capuchon de protection contre la poussière					
218152402	100	45	56	100	10
1175925	250	45	70	138	10
1175926	500	45	86	176	10
218155408	1 000	45	101	225	10


Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Système complet comprenant : le flacon de laboratoire DURAN® pression plus+ avec capuchon à visser (PP) à 4 ports ; quatre capuchons à visser (noir, filetage M8) et joints en silicone. Possibilité de raccorder des tubes de différents diamètres (1,6 mm et 3,2 mm) et un kit stérile de compensation de pression (filtre à membrane 0,2 µm). Les ports non utilisés sont obstrués par des joints en silicone.

Exemples d'applications : transfert sûr de produits liquides dans un système clos et stérile (évaporation réduite)

N° de commande	Description	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
1129821	Flacon HPLC complet	500	45	86	176	2
1129820	Flacon HPLC complet	1 000	45	101	225	2
<b>Accessoires</b>						
1129812	Capuchon à visser HPLC, GL 45, 4 ports, complet (capuchon GL 45, 4 x capuchon M8, 12 x joints en silicone)					2
1129813	Kit de rechange pour capuchon à visser HPLC, joints en silicone inclus					1
1137801	Kit de compensation de pression pour capuchon 4 ports (filtre à membrane 0,2 µm inclus)					1
1129819	Filtre à membrane de rechange pour compensation de pression, 0,2 µm					2

### Flacon HPLC DURAN®

avec filetage DIN, GL 45




Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Complet avec capuchon à visser bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre. Résistance thermique du capuchon à visser et de la bague de déversement : + 140 °C. Manipulation ergonomique grâce à la forme carrée, grande stabilité, aptitude à l'empilement. Outre les propriétés éprouvées DURAN®, gain de place de 44 % par rapport aux flacons de laboratoire standards (cet exemple vaut pour les flacons de 100 ml). Les capuchons à visser sont en outre disponibles dans les couleurs suivantes : vert, jaune et gris.

Exemples d'applications : entreposage et transport peu encombrants.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
<b>Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)</b>					
218202453	100	32	50	109	10
218203655	250	45	64	143	10
218204454	500	45	78	181	10
218205459	1 000	45	94	222	10
<b>Sans capuchon à visser et bague de déversement</b>					
218202404	100	32	50	109	10
1008834	250	45	64	143	10
1008842	500	45	78	181	10
1008843	1 000	45	94	222	10


### Flacon de laboratoire, carré DURAN®

avec filetage DIN



## Flacon Premium DURAN®

avec filetage DIN, GL 45



Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Complet avec bague de déversement et capuchon en TpCh260 (semblable au PFA) Le capuchon à visser Premium avec joint en silicone revêtu de PTFE est incolore et résiste à des températures de  $-196^{\circ}\text{C}$  à  $+200^{\circ}\text{C}$ . Outre les propriétés éprouvées DURAN®, résistance aux chocs thermiques de 160K contrôlée par le TÜV allemand, confirmée par l'estampillage du symbole GS (ID TÜV : 0000020715). Conformité USP/FDA du système complet comprenant le flacon, le capuchon et la bague de déversement. Précision de graduation :  $\pm 5\%$ . Une graduation partielle supplémentaire ainsi qu'une graduation supplémentaire inversée facilitent la lecture.

Exemples d'applications : en raison des propriétés, idéal pour les applications dans l'industrie pharmaceutique, manipulation de produits agressifs, procédés de stérilisation (stérilisation par air chaud et à sec) et dépyrogénéation.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec capuchon à visser premium et bague de déversement					
1127075	100	45	56	105	10
1127076	250	45	70	143	10
1127077	500	45	86	181	10
1127078	1 000	45	101	230	10

## Flacon en acier inoxydable

avec filetage DIN, GL 45



Le flacon incassable en acier inoxydable est le conditionnement idéal là où les autres matériaux d'emballage montrent leurs limites. Fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion de type AISI 316L (1.4404), hygiénique et pourvu de soudures extérieures, le flacon présente une surface intérieure lisse répondant à la norme IIIc (DIN 17441), ainsi que des angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé. Son revêtement extérieur robuste est en inox poli et brossé. Le flacon est muni d'un filetage GL 45 avec bec verseur. Livré sans capuchon. Un capuchon en acier inoxydable est disponible en option. Compatible avec tous les capuchons GL 45.

Exemples d'applications : conditionnement de liquides, produits intermédiaires et matières solides. Conditionnement de matériaux haut de gamme, comme des produits chimiques raffinés extrapurs, des produits pharmaceutiques ou des produits cosmétiques. Conditionnement de matériaux photosensibles.

N° de commande	Description	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
299016006	Flacon en acier inoxydable GL 45	1 500	45	122,5	207	1
299112808	Capuchon en acier inoxydable (316L) avec joint en silicone catalysé au platine et revêtement en PTFE, GL 45		45	50	27	1

Le flacon incassable en acier inoxydable est particulièrement adapté au conditionnement et au transport en toute sécurité de matériaux à risques comme des solvants et des réactifs. En raison de l'autorisation de mise sur le marché par l'ONU, aucun conditionnement supplémentaire n'est nécessaire. Fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion de type AISI 316L (1.4404), hygiénique et pourvu de soudures extérieures, le flacon présente une surface intérieure lisse répondant à la norme IIIc (DIN 17441), ainsi que des angles intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé. Son revêtement extérieur robuste est en inox poli et brossé. Le flacon est muni d'un filetage GL 45 avec bec verseur. Livraison complète incluant un capuchon en acier inoxydable GL 45, un joint silicone PTFE catalysé au platine et un numéro d'autorisation de mise sur le marché par l'ONU. Certifié conforme aux standards de l'ONU pour l'acheminement de liquides appartenant à la catégorie des matières dangereuses et classé dans les groupes d'emballage II (danger modéré) et III (danger faible). Adapté aux liquides présentant une densité relative de 2,0 ou moins. Les dispositions légales internationales n'impliquent aucun engagement ; il est du devoir de l'utilisateur de veiller à ce que toutes les lois et directives en vigueur soient respectées.

Exemples d'applications : transport de liquides (non) dangereux. Transport et conditionnement de matériaux haut de gamme, comme des produits chimiques raffinés extrapurs, des produits pharmaceutiques ou des produits cosmétiques. Conditionnement de matériaux photosensibles.

N° de commande	Description	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
299016055	Flacon en acier inoxydable (de transport) avec filetage DIN GL 45, certifié ONU, complet	1 500	45	120	201	1


Idéal pour le stockage et le traitement de produits liquides / solides semi-finis ou finis. En verre borosilicaté 3.3, de type 1 pour une performance et une résistance durable aux sollicitations thermiques. Le verre est conforme aux pharmacopées américaine (USP) et européenne (EP) et japonaise (JP) et qualifie les flacons pour une utilisation dans le domaine pharmaceutique. Une paroi plus épaisse améliore la stabilité mécanique. Avec code de traçabilité. Ne contient pas de matières dangereuses BSE/TSE. Peut-être dépyrogénéisé, autoclavé et stérilisé. Impression individuelle possible. Disponible également avec protection contre les rayures et contre les éclats.

Exemples d'applications : processus d'agitation et de mélange avec des mélangeurs lourds et de grande taille.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Sans capuchon ni bague de déversement					
1160100	20 000	45	289	505	1
1160200	10 000	45	228	410	1


## Flacon en acier inoxydable de transport certifié ONU

avec filetage DIN GL 45




## Flacons de production et de stockage DURAN®

avec filetage, GL 45



## Flacon de laboratoire DURAN® YOUTILITY

GL 45




Les zones de préhension de forme spéciale des deux côtés du flacon permettent une prise en main sûre et simple. Le filetage optimisé du nouveau flacon YOUTILITY permet une ouverture et une fermeture rapides et est parfaitement compatible avec les capuchons DIN GL 45 et accessoires courants. La forme amincie du flacon permet une utilisation optimale de l'espace dans les autoclaves et réfrigérateurs de laboratoire. La surface d'écriture prédéfinie pour l'apposition d'étiquettes DURAN® YOUTILITY, l'échelle volumétrique très lisible avec indication du volume nominal en font des flacons de laboratoire très simples à manier. Chaque flacon est fourni comme système complet comprenant une bague de déversement (PP) et un capuchon à visser GL 45 (PP).

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP					
218812854	125	45	55	124	4
218813653	250	45	66	158	4
218814452	500	45	78	193	4
218815457	1 000	45	93	253	4

## Flacon de laboratoire DURAN® YOUTILITY brun

GL 45, conforme USP <660> et USP <671> (transmission spectrale)




Les zones de préhension de forme spéciale des deux côtés du flacon permettent une prise en main sûre et simple. Le filetage optimisé du nouveau flacon YOUTILITY permet une ouverture et une fermeture rapides et est parfaitement compatible avec les capuchons DIN GL 45 et accessoires courants. La forme amincie du flacon permet une utilisation optimale de l'espace dans les autoclaves et réfrigérateurs de laboratoire. La surface d'écriture prédéfinie pour l'apposition d'étiquettes DURAN® YOUTILITY, l'échelle volumétrique très lisible avec indication du volume nominal en font des flacons de laboratoire très simples à manier. Chaque flacon est fourni comme système complet comprenant une bague de déversement (PP) et un capuchon à visser GL 45 (PP).

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP					
218862859	125	45	55	124	4
218863658	250	45	66	158	4
218864457	500	45	78	193	4
218865453	1 000	45	93	253	4

## Capuchon à visser DURAN® YOUTILITY en PP

GL 45



Le capuchon à visser DURAN® YOUTILITY GL 45 est en polypropylène alimentaire (PP). Les zones de préhension pratiques du capuchon sont ergonomiques pour une prise en main sûre et permettent ainsi d'ouvrir et de fermer sans difficultés le flacon. Ce capuchon est adapté à tous les cols de flacon DIN GL 45. Le système de fermeture éprouvé à lèvres d'étanchéité assure une grande étanchéité avec les liquides, et la zone d'écriture prédéfinie est spécialement conçue pour une utilisation optimale des étiquettes DURAN® YOUTILITY correspondantes.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Couleur	Unité d'emballage
Capuchon à visser					
292292802	45	53	25	cyan	10
Bague de déversement					
292412808	45		4	cyan	16

# DURAN® YOUTILITY

## DESIGNED FOR YOU

Capuchon ergonomique GL 45

Code de traçabilité  
dans le capuchon

Anneaux de marquage  
de couleur

Volume nominal

Étiquette pour  
le flacon

Forme de flacon  
ergonomique

Label Creator

Code de traçabilité  
sur le flacon

Verre de qualité  
éprouvée DURAN®

[www.duran-yutility.com](http://www.duran-yutility.com)




**DURAN  
WHEATON  
KIMBLE**

Excellence in your hands

## 01 FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

### Anneau de marquage pour flacon DURAN® YOUTILITY

GL 45, en silicone





Les anneaux de marquage pour flacon GL 45 permettent de différencier et d'identifier de manière univoque les flacons de laboratoire. Grâce à leur élasticité, ils sont faciles à mettre en place autour du col du flacon YOUTILITY. Adapté à tous les cols de flacon DIN GL 45.

N° de commande	Filetage	Couleur	Unité d'emballage
292432904	45	huit couleurs, deux de chaque	16
292432818	45	rouge	20
292432826	45	orange	20
292432834	45	jaune	20
292432842	45	vert	20
292432859	45	bleu	20
292432867	45	pourpre	20
292432875	45	noir	20
292432883	45	blanc	20



### Étiquettes DURAN® YOUTILITY

Imprimable autocollantes




Les étiquettes DURAN® YOUTILITY, très solides, sont conçues pour être utilisées avec les flacons YOUTILITY et avec de nombreux autres articles de verrerie de laboratoire, dont les flacons DURAN® GL 45, les béchers et les fioles Erlenmeyer. Ces étiquettes sont en polyester blanc résistant aux déchirures. Elles présentent une forte adhérence mais peuvent être décollées facilement en cas de besoin. Une application Web conviviale pour la mise en page personnalisée des étiquettes est disponible à l'adresse [www.duranlabels.com](http://www.duranlabels.com). Ces étiquettes sont idéales pour une utilisation en réfrigérateur, congélateur, autoclave, incubateur et au bain-marie, car les étiquettes elles ne se décollent pas. Elles sont imprimables au moyen d'imprimantes de bureau ou de photocopieuses, l'écriture au moyen de crayons de laboratoire est également possible. Résistantes aux produits chimiques généralement utilisés en laboratoire tels que les désinfectants ou les solvants. Elles peuvent être utilisées dans une plage de température étendue : de -40 à +150 °C.

N° de commande	Description	Unité d'emballage
294010203	blanc, en polyester	1 x 100 étiquettes

### Capuchon à visser en PP DURAN®

avec joint à lèvres



Disponible dans les couleurs bleu, vert, jaune et gris avec bagues de déversement assorties. La séparation de substances est simplifiée, l'échange de capuchons à visser et l'entraînement de substances sont pratiquement exclus.

Exemples d'applications : idéal pour l'identification sûre de différents produits.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Couleur	Unité d'emballage
<b>Capuchon à visser</b>					
292391307	25	33	19	bleu	10
292391907	32	40	24	bleu	10
292392809	45	54	25	bleu	10
293382802	45	54	25	jaune	10
293382868	45	54	25	vert	10
293382884	45	54	25	gris	10
<b>Bague de déversement</b>					
292421907	32		4	bleu	10
292422809	45		4	bleu	10
1089911	45		4	vert	10
1089914	45		4	gris	10
1089917	45		4	jaune	10




Pour filetages GL 45, GL 32 et GL 25. Idéal pour les opérations en autoclave, car la 0,2 micron ePTFE membrane permet une compensation de pression et une fermeture solide. Le risque de contamination s'en trouve considérablement réduit. La membrane empêche la pénétration de liquides ou de matières solides et le contenu du flacon reste stérile.

Exemples d'applications : entreposage ou transport de substances à dégagements gazeux, autoclavage de substances.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
291181307	25	33	19	5
291181907	32	41	24	5
291182809	45	54	25	5

### Capuchon à membrane GL ventilée DURAN®

en PP, bleu, avec une membrane PTFE, soudée pour la compensation de pression



A  
121 °C


Tmax.  
140 °C

Grande étanchéité grâce au joint en silicone revêtu de PTFE (silicone catalysé au peroxyde). Résistance chimique plus importante que le capuchon en PP. Une bague adéquate de déversement en ETFE est disponible et permet de travailler proprement sans perdre de gouttes.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
<b>Capuchon à visser</b>				
292400806	14	20	17	10
292401108	18	23	20	10
292401305	25	33	23	10
292401905	32	41	26	10
292402807	45	54	28	10
<b>Bague de déversement</b>				
292441909	32		4	10
292442802	45		4	10

### Capuchon à visser haute température en PBT DURAN®

avec joint en silicone revêtu de PTFE



A  
121 °C


Tmax.  
180 °C

Tailles adéquates disponibles pour capuchon à visser en PBT, capuchon Premium et capuchon avec bague d'inviolabilité. Résistance chimique : 130 °C (vapeur) et 200 °C (chaleur). Très bonne résistance thermique en raison du revêtement en PTFE. Le silicone est catalysé au peroxyde.

N° de commande	pour capuchon rouges (GL)	Unité d'emballage
292480805	14	10
292481107	18	10
292481304	25	10
292481904	32	10
292482806	45	10

### Joint en silicone caoutchouc DURAN®

revêtement PTFE, VMQ




A  
121 °C

Tmax.  
200 °C

## 01 FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

### Capuchon de raccordement à visser DURAN® avec ouverture

en PBT, rouge



A  
121 °C

Tmax.  
180 °C


Convient pour joint en silicone à percer (Septa). Résistance chimique plus importante que le capuchon en PP.

Exemples d'applications : injection ou prélèvement de substances.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	Perçage d (de) (mm)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
292270508	14	9,5	20	17	10
292270602	18	11	23	20	10
292270902	25	15	33	23	10
292270808	32	20	42	26	10
292271007	45	34	54	28	10

### Joint en silicone DURAN® VMQ

à percer, Septa



A  
121 °C

Tmax.  
200 °C


Convient pour capuchon de raccordement à visser en PBT. Résistance chimique : 130 °C (vapeur) et 200 °C (chaleur). Le silicone est catalysé au peroxyde.

Exemples d'applications : injection ou prélèvement de substances.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	Épaisseur (mm)	Unité d'emballage
292460503	14	12	2	100
292460606	18	16	2	100
292460906	25	22	2	100
292460803	32	29	2	100
292461002	45	42	3	100

### Septum en silicone revêtu de PTFE GL 45 à percer DURAN®

VMQ catalysé au platine



Septum en silicone revêtu de PTFE à utiliser avec le capuchon à visser ouvert sur le dessus DURAN® GL 45 et les flacons de laboratoire DURAN® GL 45 de toutes tailles. Peut être utilisé pour l'ajout, l'inoculation ou le prélèvement d'échantillon à l'aide d'une seringue et d'une aiguille. Idéal pour les laboratoires de chimie, de biologie et biopharmaceutiques.


N° de commande	Filetage	d (de) (mm)	Épaisseur (mm)	Unité d'emballage
292483005	GL 45	43	3	10

Le bouchon DURAN® en caoutchouc bromobutyle fournit un joint étanche au gaz pour tous les flacons de laboratoire GL 45. Le caoutchouc bromobutyle est essentiellement imperméable à la plupart des gaz et fournit un environnement contrôlé à l'intérieur du flacon en verre pour les matériaux sensibles à l'oxygène. Utile pour le maintien des conditions de culture anaérobie. Le caoutchouc butyle permet des perforations multiples pour un accès facile au contenu à l'aide d'une seringue.

### Bouchon en caoutchouc bromobutyle pour flacon GL 45 DURAN®

bouchon droit, bromobutyle gris, pour flacons de laboratoire GL 45

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
292062803	GL 45	41	21	10




Pas de colorant (dissolution de colorant exclue) et résistance à des températures de -196 °C à +200 °C. Très grande résistance chimique. Grande étanchéité grâce au joint en silicone revêtu de PTFE. Une bague adéquate de déversement en PFA est disponible et permet de travailler proprement sans perdre de gouttes (silicone catalysé au platine).

### Capuchon à visser Premium DURAN®

en PFA, avec joint en silicone revêtu de PTFE


Exemples d'applications : en raison des propriétés, idéal pour les applications dans l'industrie pharmaceutique, manipulation de produits agressifs, procédés complexes de stérilisation tels que stérilisation par air chaud et à sec et dépyrogénéation.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Couleur	Unité d'emballage
<b>Capuchon à visser</b>					
1088679	45	51	26	Incolore	5
1129600	25	32	22	Incolore	5
<b>Bague de déversement</b>					
1088678	45		4	Incolore	5
<b>Joint en silicone</b>					
292481407	25	23,5	3,1		10
292482909	45	43,1	3,1		10



### Capuchon avec bague d'inviolabilité DURAN®

en PP, pour flacons de laboratoire, avec filetage DIN



**A**  
121 °C

**Tmax.**  
140 °C


Capuchon avec bague d'inviolabilité disponible avec joint à lèvres ou joint en silicone revêtu de PTFE (Silicone catalysé au peroxyde). Lors de la première fermeture, la bague en plastique se détache et s'ancre sur le col du flacon. Il est donc facilement reconnaissable si le flacon est fermé d'origine. Après une première rotation, le capuchon s'utilise comme capuchon à visser « normal ».

Exemples d'applications : conservation et transport/expédition sûrs de substances coûteuses.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Couleur	Unité d'emballage
Avec joint à lèvres					
1017526	45	66	38	bleu-rouge	10
Avec joint en silicone revêtu de PTFE					
1155886	45	66	38	bleu-jaune	10

### Capuchon de transferts acier inoxydable GL 45 DURAN®

en PBT, GL 45, avec 2 ou 3 ports



**A**  
121 °C

**Tmax.**  
180 °C

Retrace Code

Un système de raccordement de tubulure robuste et durable utilisable avec toutes les tailles de flacons de laboratoire DURAN® GL 45. L'adaptateur en haut du flacon facilite le transfert des liquides dans un système stérile fermé. Les raccords à tuyau mâle cannelé qui se trouvent à la fois en haut et en bas de l'ensemble conviennent parfaitement pour une tubulure flexible de 8,0mm de diamètre interne, notamment pour la tubulure en silicone. Le centre en acier inoxydable qui pivote sans encombre permet de dévisser le flacon sans avoir à déconnecter la tubulure. Le corps et les raccords sont fabriqués en acier inoxydable Type 316L (1.4404 / S31603). L'étanchéité aux liquides est assurée par un joint en silicone et par le capuchon à visser PBT rouge GL 45. Large gamme de températures d'utilisation (jusqu'à 180 °C). Autoclavable (à 121 °C / 15 minutes). Avec Retrace code de traçabilité pour un suivi facile. Idéal pour les laboratoires chimiques, biologiques et biopharmaceutiques.


N° de commande	Description	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
292612701	2-port connecteur	45	54	137	1
292612804	3-port connecteur	45	54	145	1
Joint en silicone					
292232805	Joint en silicone percé (diamètre 27,5mm)		40,5	3	10

Le nouveau système de raccord à olives est spécialement conçu pour le raccord de tuyaux flexibles souples élastiques. Ceux-ci sont, par exemple, utilisés dans le domaine de la biotechnologie pour le transfert de fluides à l'aide des pompes péristaltiques. Les deux olives de raccord en PP présentent des olives coudées sur la face supérieure et des olives droites sur la face inférieure. Le noyau gris en PP est mobile et permet le changement de récipient sans torsion des flexibles fixes. Idéal pour l'utilisation de tuyaux flexibles souples élastiques ID 6 – 9 mm silicone. Filtre pour compensation de pression stérile disponible en option.

Avantages : polyvalent, car le capuchon à visser est basé sur le filetage GL 45 normalisé. Les olives de raccord coudées empêchent la rupture par pliage du flexible. Résistant à des températures jusqu'à +140°C. Autoclavable / lavable au lave-vaisselle.


N° de commande	Description	Filetage DIN (GL)	Unité d'emballage
293102807	Capuchon à visser GL 45 avec 2 raccords de tube	45	2
1129825	Kit de compensation de pression avec olive de raccord et filtre à membrane (0,2 µm) à embout Luer femelle pour olive de raccord mâle de 5,8 mm, joint torique		2
1129829	Olive de raccord sans kit de compensation de pression, embout Luer femelle pour olive de raccord mâle 5,8 mm, joint torique		2
1152752	Joint torique 40 mm pour capuchon multifonction GL 45 Joints EPDM ronds de 1,5 mm d'épaisseur, diamètre extérieur de 40 mm et diamètre intérieur de 29 mm		5

## Capuchon à visser GL 45 DURAN® avec 2 raccords de tube



A  
121 °C

Tmax.  
140 °C





Capuchon à visser GL 45 avec 2 raccords de tube (29 310 28 07)

- ① Embout Luer femelle
- ② Olive de raccord (11 298 29)
- ③ Olive de raccord 5,8 mm avec joint torique
- ④ Olive pour tube de diamètre intérieur de 6 à 9 mm
- ⑤ Diamètre intérieur 5,8 mm
- ⑥ Olive pour tube de diamètre intérieur de 6 à 9 mm
- ⑦ Filtre de compensation de pression avec olive de raccord (11 298 25)

## Système de raccords GL 45 DURAN®

Capuchon à visser GL 45, avec deux ou trois ports, filetage GL 14



Représentation graphique Système de raccords GL 45

- ① Capuchon à vis GL 14 (PP)
- ② Joint en silicone
- ③ Insert en PTFE / Raccord de tube
- ④ Tube (non compris dans la livraison)
- ⑤ Raccord (PP)
- ⑥ Joint torique

Matières utilisées : PP et PTFE. Système modulaire flexible. Quatre diamètres de tube différents (1,6 mm ; 3,0 mm ; 3,2 mm et 6,0 mm) peuvent être raccordés. Possibilité de compensation stérile de pression grâce au filtre à membrane. Les ports non utilisés peuvent être pourvus d'un capuchon aveugle.

Exemples d'applications : transport sûr de produits liquides dans un système clos et stérile (évaporation réduite).


N° de commande	Description	Filetage DIN (GL)	Unité d'emballage
1129750	Capuchon à visser GL 45, PP, 2 ports GL 14	45	2
1129751	Capuchon à visser GL 45, PP, 3 ports GL 14	45	2
1129814	Capuchon à visser GL 14, PP pour raccord de tube	14	2
1129815	Insert pour capuchon à visser GL 14, Ø int. 1,6 mm (1/16 pouce)		1
1129816	Insert pour capuchon à visser GL 14, Ø int. 3,0 mm (~1/8 pouce)		1
1129817	Insert pour capuchon à visser GL 14, Ø int. 3,2 mm (1/8 pouce)		1
1129818	Insert pour capuchon à visser GL 14, Ø int. 6,0 mm (~1/4 pouce)		1
1129819	Filtre à membrane de rechange pour compensation de pression, 0,2 µm		2
1156292	Capuchon à visser, PBT, avec joint revêtu de PTFE, rouge	14	2
1137799	Kit de compensation de pression pour capuchon à 2 ou 3 ports (filtre à membrane 0,2 µm inclus), GL 14	14	1

Système de raccord à 2 ports en acier inox chirurgical (316L), adapté aux flacons DURAN® GL 25. Les ports sont prévus pour des tubes de diamètre intérieur de 3,2 mm (1/8 pouce) (par exemple tubes BPT PharMed®\*). Tous les matériaux utilisés sont de qualité alimentaire et possèdent une haute résistance à la température (jusqu'à 180 °C). Domaines d'applications : prélèvement de faibles quantités, préparation des milieux pour les petits bioréacteurs, bioréacteur Fed-Batch, circuit de perfusion pour culture de cellules, oxygénation et ventilation de très petits échantillons, utilisation en microréacteur chimique. \* PharMed® est une marque déposée de Saint-Gobain.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
<b>Avec 2-ports</b>				
292601301	25	33	32	1
<b>Avec 3-ports</b>				
292611302	25	33	32	1
<b>Avec 4-ports</b>				
292621303	25	33	32	1

## Capuchon de transfert multiport GL 25 DURAN®

en PBT, GL 25, avec 2, 3 ou 4 ports



A  
121 °C

Tmax.  
180 °C

Le réacteur agitateur GL 45 est adapté aux divers processus de mélange en laboratoire. L'onde d'agitation variable est utilisable avec les flacons de laboratoire DURAN® GL 45 de 500ml et 1000ml. Utilisation possible jusqu'à 500tr/min. Améliore fortement le mélange en comparaison avec les mélangeurs magnétiques standard. Compatible avec les systèmes éprouvés de raccord DURAN® ; utilisable avec des tuyaux flexibles de diamètre compris entre 1,6 mm et 6,0 mm. Intégralement autoclavable. Parties en contact avec le milieu totalement conformes aux normes FDA. Livraison avec ou sans flacon.

Exemples d'application : mélange de liquides ou dissolution de matières solides dans un flacon.

N° de commande	Description	Filetage DIN (GL)	Unité d'emballage
1200395	Ensemble réacteur-agitateur magnétique avec deux ailettes rétractables complet avec flacon DURAN® GL 45, 500 ml, capuchon à vis GL 14 (PP, bleu), 2 capuchons à vis GL 14 (PBT, rouge)	45	1
1200396	Ensemble réacteur-agitateur magnétique avec deux ailettes rétractables complet avec flacon DURAN® GL 45, 1 000 ml, capuchon à vis GL 14 (PP, bleu), 2 capuchons à vis GL 14 (PBT, rouge)	45	1
1200391	Agitateur avec deux ailettes rétractables	45	1
1200390	Capuchon à visser de rechange pour GL 45, réacteur avec agitateur, PP bleu/gris, avec capuchon à vis GL 14 (PP, bleu)	45	1

## Réacteur agitateur GL 45 DURAN®

Matériaux utilisés : PP / PTFE / PEEK / acier spécial




A  
121 °C

Tmax.  
140 °C

## Capuchon à visser DURAN® avec support pour sonde de température

GL 45



Le support pour sonde de température pour le capuchon à visser DURAN® GL 45 est composé d'un support en acier inox solidement intégré dans un capuchon GL 45 bleu en polypropylène. Le support est destiné aux sondes de température en métal de 6 mm de diamètre. Lors de l'autoclavage ou de la stérilisation, la température de stérilisation est mesurée à l'aide d'une sonde de température en métal.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Unité d'emballage
299912801	45	54	21,3	25,7	1

## Capuchon à visser DURAN® avec support pour thermocouple

GL 45




Le support pour thermocouple pour le capuchon à visser DURAN® GL 45 est composé d'un support solidement intégré dans un capuchon à visser GL 45 bleu en polypropylène. Celui-ci contient jusqu'à trois fils séparés pour thermocouple. La tubulure en PTFE du support pour thermocouple assure une mesure de la température à la pointe de la sonde thermique et son maintien en position dans le flacon pendant tout le cycle de stérilisation.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Unité d'emballage
299922802	45	54	21,3	248,7	1

## Capuchon à visser DURAN® pour sonde pH

en PBT



N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
1171395	45	54	28	1

# DURAN® TILT

## CHANGES EVERYTHING

As awarded by The Chicago Athenaeum:  
Museum of Architecture and Design.

GOOD  
DESIGN



Découvrez la préparation des milieux de culture cellulaire  
sous un nouvel angle avec le nouveau système de flacons  
inclinés et faites pencher la balance côté sécurité  
en un tour de main.  
**DURAN® TILT Media Bottle System.**




[www.duran-tilt.com](http://www.duran-tilt.com)



**DURAN  
WHEATON  
KIMBLE**

Excellence in your hands

## Porte-flacon en silicone



Ce porte-flacon sert à stabiliser les flacons de laboratoire pendant le dosage et le pipetage de liquides. Ses nervures souples permettent de maintenir en place les flacons ronds et carrés de 75 mm à 120 mm de diamètre. Le support réalisé en silicone solide est autoclavable, durable et résistant aux produits chimiques.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Couleur	Unité d'emballage
292135401	165	40	gris	1

## Flacon pour milieu de culture DURAN® TILT

GL 56




Le flacon DURAN® TILT est le seul flacon de culture de cellules pouvant être utilisé dans deux positions : il peut être utilisé en position verticale pour la stérilisation par filtrage et incliné à 45° pour faciliter le pipetage. Il est particulièrement adapté au travail avec des cultures de cellules en conditions stériles dans les enceintes de sécurité biologique et les hottes à flux laminaire.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)					
218914459	500	56	124	148	4



## Capuchon DURAN® TILT

GL 56, en PP



Capuchon pour flacon ergonomique en matériaux non cytotoxiques permettant une ouverture et une fermeture simples.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Couleur	Unité d'emballage
292295602	56	62	27	blanc	10




Les anneaux de marquage pour flacon peuvent servir à identifier les flacons par code couleur ou à fixer l'enveloppe de protection contre la lumière au flacon. Les anneaux de marquage pour flacon GL 56 sont disponibles en 4 couleurs x: orange, jaune, bleu et violet.

### Anneau de marquage pour flacon DURAN® TILT

GL 56, en silicone

N° de commande	Filetage DIN (GL)	Couleur	Unité d'emballage
292435626	56	orange	20
292435634	56	jaune	20
292435659	56	bleu	20
292435667	56	violet	20



Tmax.  
200 °C


A  
121 °C

L'enveloppe de protection contre la lumière DURAN® TILT est en silicone blanc et couvre 94 % de la surface de la bouteille. L'enveloppe remplit plusieurs fonctions de protection : elle empêche l'influence des rayons ultraviolets (UV), elle protège la surface en verre de l'endommagement et augmente la sécurité de prise. Manchons protecteurs de flacon DURAN TILT incluant quatre étiquettes de flacon GL 56 (orange, jaune, bleue et violette) de silicone.

### Enveloppe de protection DURAN® TILT

blanc, en silicone

N° de commande	Couleur	Unité d'emballage
292435601	blanc	4



Tmax.  
200 °C


A  
121 °C

L'unité de filtration a été spécialement conçue pour la stérilisation ou la clarification de milieux de culture de cellules aqueux. Le filtre peut être utilisé pour le flacon DURAN® TILT (avec adaptateur GL 45) ou pour les flacons GL 45 de culture de cellules courants. Il est disponible en 3 tailles de pores asymétriques (0,1 µm, 0,2 µm et 0,45 µm). L'inscription du volume en relief permet à tout moment une lecture claire et précise de la quantité. Le filtre est fabriqué en matériaux non cytotoxiques de classe VI en conditions de salle propre de classe 100.000, la livraison est réalisée sous conditions stériles.

### Unité de Filtration DURAN® TILT

GL 45


N° de commande	Description	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
292702818	PES 0,1 µm	500	45	92	103	12
292702826	PES 0,2 µm	500	45	92	103	12
292702842	PES 0,45 µm	500	45	92	103	12



Retrace Code

## Adaptateur DURAN® TILT

GL 45 / GL 56, en PTFE




L'adaptateur réutilisable (extérieur GL 45, intérieur GL 56) permet de raccorder le flacon DURAN® TILT à l'unité de filtration sous vide. L'adaptateur est réalisé en PTFE inerte et peut être autoclavé à 300 °C, et stérilisé.

N° de commande	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Couleur	Unité d'emballage
291195601	GL 45 / GL 56	65	46	blanc	1



## Étiquettes GL 56 DURAN® TILT

autocollantes



Il est important d'inscrire correctement les données sur les flacons de laboratoire pour éviter toute confusion et erreur. Les étiquettes autocollantes pour flacon, très pratiques, ont été conçues pour l'identification univoque des flacons pour culture de cellules et éviter ainsi toute contamination croisée. Chaque emballage comprend 60 étiquettes pour capuchons à visser.

N° de commande	Description	Unité d'emballage
294015604	blanc, polyester	1




Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Complet avec capuchon à fermeture rapide bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre. Résistance thermique du capuchon et de la bague de déversement : + 140 °C. Le filetage spécial permet d'ouvrir le capuchon en moins d'un tour. Le large diamètre de 80 mm du col facilite le remplissage et le prélèvement de poudres et de substances visqueuses.

Exemples d'applications : entreposage, transport, conservation et prélèvement de substances, travail aisé avec des granulés, des poudres et des liquides pâteux, prélèvement d'échantillons de substances brûlantes.

## Flacon de laboratoire DURAN® GLS 80® à col large

avec filetage GLS 80®



N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
<b>Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)</b>					
218603656	250	80	95	110	10
1112627	500	80	101	153	10
1112713	1 000	80	101	223	10
1112715	2 000	80	136	253	10
218606953	3 500	80	160	276	1
1113949	5 000	80	182	315	1
1113950	10 000	80	227	390	1
1113951	20 000	80	288	485	1
1200265	30 000	80	340	548	1
1200154	50 000	80	400	590	1
<b>Sans capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu), clair</b>					
218603607	250	80	95	105	10
1178392	500	80	101	148	10
1178424	1 000	80	101	218	10
1178425	2 000	80	136	248	10
218606904	3 500	80	160	271	1
1178426	5 000	80	182	310	1
1178427	10 000	80	227	385	1
1178428	20 000	80	288	480	1

## Flacon de laboratoire DURAN® GLS 80® à col large brun

avec filetage GLS 80®, conforme  
USP <660> et USP <671> (transmission  
spectrale)



Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Complet avec capuchon à fermeturerapide bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre. Résistance thermique du capuchon et de la bague de déversement : +140°C. Outre la manipulation confortable, protection contre les UV atteignant 500nm. Propriétés DURAN® constantes à l'intérieur du flacon, car couleur appliquée uniquement sur l'extérieur du flacon. Une technique innovante permet d'obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique.

Exemples d'applications : entreposage, transport et conservation de substances sensibles à la lumière, travail aisé avec des granulés, des poudres et des substances pâteuses.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
<b>Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)</b>					
218663653	250	80	95	110	10
1160146	500	80	101	153	10
1160147	1 000	80	101	223	10
1160148	2 000	80	136	253	10
218666959	3 500	80	160	276	1
1160149	5 000	80	182	315	1
1160150	10 000	80	227	390	1
1160151	20 000	80	288	485	1
<b>Sans capuchon à visser et bague de déversement</b>					
218663604	250	80	95	105	10
1178429	500	80	101	148	10
1178430	1 000	80	101	218	10
1178431	2 000	80	136	248	10
218666901	3 500	80	160	271	1
1178432	5 000	80	182	310	1
1178433	10 000	80	227	385	1
1178434	20 000	80	288	480	1

Avec graduation facilement lisible. Impression par cuisson et donc très résistante. Complet avec capuchon à fermeture rapide bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre. Résistance thermique du capuchon et de la bague de déversement : +140 °C. Résistance thermique du gainage synthétique en PU : -30 °C à +135 °C. Le revêtement constitue une protection contre les rayures, l'écoulement et les éclats et convient de façon idéale pour le transport et l'entreposage de substances toxiques ou d'échantillons précieux. Protection UV jusqu'à une longueur d'ondes d'env. 380 nm. Très grande transparence. Convient pour le four à micro-ondes.

Exemples d'applications : entreposage, transport et manipulation sûre de substances toxiques.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)					
218653652	250	80	95	110	10
1160152	500	80	101	153	10
1160163	1 000	80	101	223	10
1160164	2 000	80	136	253	10
218656953	3 500	80	160	276	1
1160165	5 000	80	182	315	1
Sans capuchon à visser et bague de déversement					
218653603	250	80	95	105	10
218656909	3 500	80	160	271	1


Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Complet avec capuchon à fermeture rapide bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre. Résistance thermique du capuchon et de la bague de déversement : +140 °C. Résistance thermique du gainage synthétique en PU : -30 °C à +135 °C. Le revêtement constitue une protection contre les rayures, l'écoulement et les éclats et convient de façon idéale pour le transport et l'entreposage de substances toxiques ou d'échantillons précieux. Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 380 nm. Très grande transparence. Convient pour le four à micro-ondes.

Exemples d'applications : entreposage, transport et manipulation sûre de substances toxiques.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)					
1167308	500	80	101	153	10
1167309	1 000	80	101	223	10
Sans capuchon à visser et bague de déversement					
218664436	500	80	101	148	10
218665432	1 000	80	101	218	10
218666334	2 000	80	136	248	10
218667339	5 000	80	182	310	1


## Flacon de laboratoire Protect DURAN® GLS 80® à col large

avec filetage GLS 80®, à gainage synthétique



## Flacon de laboratoire Protect DURAN® GLS 80® à col large brun

avec filetage GLS 80®, à gainage synthétique, conforme USP <660> et USP <671> ( transmission spectrale)



## 01 FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

### Flacon avec déflecteurs DURAN® GLS 80® à col large

avec filetage GLS 80®



Lors du mélange dans des flacons de laboratoire DURAN® GLS 80® standard, le liquide effectue un mouvement de rotation semblable à celui d'un corps solide. Tout le fluide, et toutes les particules en suspension, se déplacent comme un manège. Ce mouvement est très inefficace, et le mélange ne s'opère en réalité que très peu. En ajoutant trois chicanes verticales à la surface interne des flacons GLS 80®, le tourbillon est perturbé, et le mélange s'effectue bien plus efficacement. Les chicanes améliorent la circulation de haut en bas et donnent lieu à un meilleur mélange radial. Les chicanes offrent également d'autres avantages. Elles empêchent notamment la formation d'un tourbillon central et réduisent les angles morts où le mélange ne s'effectue pas.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)					
212863658	250	80	95	110	1
212864457	500	80	101	153	1
212865453	1 000	80	101	223	1

### Flacon de laboratoire DURAN® GLS 80® à col large double paroi



Le flacon DURAN® à double paroi et col large GLS 80® contient une enveloppe en verre permettant d'isoler le contenu de l'environnement extérieur. Les liquides chauffés ou refroidis peuvent circuler à travers l'enveloppe afin de contrôler la température à l'intérieur du flacon DURAN® fermé hermétiquement. Les flacons à double paroi DURAN® offrent une alternative plus souple.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)					
242564451	500	80	110	175	1
242565456	1 000	80	110	275	1

### Flacon de production et de stockage DURAN® GLS 80®

avec filetage GLS 80®



Idéal pour le stockage et le traitement de produits liquides / solides semi-finis ou finis. En verre borosilicaté 3.3, de type 1 pour une performance et une résistance durable aux sollicitations thermiques. Le verre est conforme aux pharmacopées américaine (USP) et européenne (EP) et japonaise (JP) et qualifie les flacons pour une utilisation dans le domaine pharmaceutique. Une paroi plus épaisse améliore la stabilité mécanique. Avec code de traçabilité. Ne contient pas de matières dangereuses BSE/TSE. Peut-être dépyrogénéisé, autoclavé et stérilisé. Impression individuelle possible. Disponible également avec protection contre les rayures et contre les éclats.

Exemples d'applications : processus d'agitation et de mélange avec des mélangeurs lourds et de grande taille.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Sans capuchon à visser et bague de déversement					
1160220	10 000	80	228	385	1
1160110	20 000	80	289	480	1


Idéal pour le stockage et le traitement de produits liquides / solides semi-finis ou finis. En verre borosilicaté 3.3, de type 1 pour une performance et une résistance durable aux sollicitations thermiques. Le verre est conforme aux pharmacopées américaine (USP) et européenne (EP) et japonaise (JP) et qualifie les flacons pour une utilisation dans le domaine pharmaceutique. Une paroi plus épaisse améliore la stabilité mécanique. Avec code de traçabilité. Ne contient pas de matières dangereuses BSE/TSE. Peut-être dépyrogénéisé, autoclavé et stérilisé. Impression individuelle possible. Disponible également avec protection contre les rayures et contre les éclats.

Exemples applications : processus d'agitation et de mélange avec des mélangeurs lourds et de grande taille.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Sans capuchon à visser et bague de déversement					
219918603	10 000	80	228	385	1
219919102	20 000	80	289	480	1

### Flacons de production et de stockage Protect DURAN® GLS 80® Flacons clissés

avec filetage GLS 80®, à gainage synthétique




Permet d'ouvrir et de fermer le flacon DURAN® GLS 80® en seulement trois-quarts de tour. Une bague adéquate de déversement en PP est disponible et permet de travailler proprement sans perdre de gouttes.

N° de commande	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Capuchon à visser				
1112716	80	87	40	10
Bague de déversement				
1160166	80		6,85	10

### Capuchon à fermeture rapide DURAN® GLS 80®


en PP, bleu, avec joint à lèvres



## 01 FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

### Capuchon à membrane pour flacon de laboratoire DURAN® GLS 80®

en PP, bleu, avec une membrane PTFE soudée pour la compensation de pression



<b>A</b>	<b>Tmax.</b>
121 °C	140 °C


Pour filetage GLS 80®. Idéal pour les opérations en autoclave, car la 0,2 micron ePTFE membrane permet une compensation de pression et une fermeture solide. Le risque de contamination s'en trouve réduit. La membrane empêche la pénétration de liquides ou de matières solides et le contenu du flacon reste stérile.

Exemples d'applications : entreposage ou transport de substances à dégagements gazeux, autoclavage de substances.

N° de commande	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
291189105	80	87	40	2

### Capuchon haute température DURAN® GLS 80®

avec joint, composé PSU



<b>A</b>	<b>Tmax.</b>
121 °C	180 °C

La matière utilisée est une composition spéciale à base de polyarylsulfone. Les propriétés chimiques, thermiques et mécaniques de la matière s'en trouvent nettement améliorées et mieux adaptées aux exigences en laboratoire. Le filetage permet d'ouvrir et de fermer le flacon DURAN® GLS 80® en seulement trois quarts de tour. Le joint recouvert de PTFE sur les deux faces assure la fermeture étanche du flacon (joints en silicone : silicone catalysé au platine). Une bague de déversement adaptée en PTFE est disponible et permet de travailler proprement sans perdre de gouttes.

N° de commande	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
<b>Capuchon à visser</b>				
1165888	80	88,5	40	5
<b>Bague de déversement</b>				
1167307	80		6,85	5
<b>Joint en silicone</b>				
1152921	80	79	3,1	5

### Système de raccords DURAN® GLS 80® pour tête d'agitation



<b>A</b>	<b>Tmax.</b>
121 °C	140 °C

Matières utilisées : PP et PTFE. Système modulaire flexible avec RIN 29/32. Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm ; 6,0 mm ; 8,0 mm ; 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être raccordés. Possibilité de compensation stérile de pression grâce au filtre à membrane. Les ports non utilisés peuvent être pourvus d'un capuchon aveugle. Pièces détachées : capuchon à visser GLS 80® avec RIN 29/32 (numéro de commande 1160175), tige calibrée pour agitateur en verre WS 10 (numéro de commande 245838404), joint d'agitateur à palier cylindrique HB 10 (numéro de commande 247500906), capuchon à visser GL 14 (numéro de commande 292400814, 2 pièces) et capuchon à visser GL 18 (numéro de commande 292401116, 2 pièces).

Exemples d'applications : transport sûr de produits liquides dans un système clos et stérile (évaporation réduite).

N° de commande	Unité d'emballage
291209104	1


Matières utilisées : PP et PTFE. Système modulaire flexible avec RIN 29/32. Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm ; 6,0 mm ; 8,0 mm ; 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être raccordés. Possibilité de compensation stérile de pression grâce au filtre à membrane. Les ports non utilisés peuvent être pourvus d'un capuchon aveugle.

Exemples d'applications : transport sûr de produits liquides dans un système clos et stérile (évaporation réduite).

N° de commande	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
1160175	80	87	94	2

### Système de raccords DURAN® GLS 80®

Capuchon à visser GLS 80®, avec RIN 29/32, avec quatre ports, filetage GL 18




A  
121 °C

Tmax.  
140 °C

N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	Unité d'emballage
1152913	78	63,5	5


### Joint DURAN® en EPDM

pour filetage GLS 80®




## Système de raccords DURAN® GLS 80®

Capuchon à vis GLS 80®, avec quatre ports, filetage GL 18



A  
121 °C

Tmax.  
140 °C



Représentation graphique Système de raccords GLS 80®

- ① Capuchon à vis GL 18 (PP)
- ② Joint en silicone
- ③ Insert en PTFE / Raccord de tube
- ④ Tube (non compris dans la livraison)
- ⑤ Raccord (PP)
- ⑥ Joint torique

Matières utilisées : PP et PTFE. Système modulaire flexible. Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm ; 6,0 mm ; 8,0 mm ; 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être raccordés. Possibilité de compensation stérile de pression grâce au filtre à membrane. Les ports non utilisés peuvent être pourvus d'un capuchon aveugle.

Exemples d'applications : transport sûr de produits liquides dans un système clos et stérile (évaporation réduite).

N° de commande	Description	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
293109103	GLS 80® EPDM avec quatre ports	80	87	59	2
<b>Accessoires</b>					
1160169	Insert pour capuchon à visser, Ø int. 3,2 mm, GL 18				1
1160170	Insert pour capuchon à visser, Ø int. 6,0 mm, GL 18				1
1160171	Insert pour capuchon à visser, Ø int. 8,0 mm, GL 18				1
1160172	Insert pour capuchon à visser, Ø int. 10,0 mm, GL 18				1
1160173	Insert pour capuchon à visser, Ø int. 12,0 mm, GL 18				1
1160174	Capuchon à visser pour raccord de tube, bleu, GL 18				2
1160167	Kit de compensation de pression pour 4 ports, GL 18				1
1170682	Capuchon à visser, rouge, PBT, GL 18				2


Le réacteur avec agitateur magnétique GLS 80® est adapté pour les opérations de mélange les plus diverses en laboratoire. Les raccords disponibles (2 x GL 14 ; 2 x GL 18) permettent d'introduire ou de prélever des matières en cours de mélange. L'ensemble est autoclavable et peut donc s'utiliser également dans le domaine de la biologie. A l'aide des composants du système de raccords, il est possible de raccorder un flacon supplémentaire de produit (diamètre extérieur du tubes : 1,6 – 12,0 mm) ou d'appliquer une compensation stérile de pression. La rotation est assurée par un agitateur magnétique disponible dans le commerce. L'agitateur variable peut se placer dans les flacons de laboratoire DURAN® GLS 80® (1 000 ml et 2 000 ml) et permet d'obtenir un mélange nettement supérieur à celui des barreaux aimantés d'agitation magnétiques standards. L'élément agitateur est interchangeable et peut être utilisé à une vitesse de 500 rotations/minutes.

Exemples d'applications : mélange de liquides, dissolution de matières solides, simples processus de fermentation.

N° de commande	Description	Filetage	Agitateur à ancre d (mm)	Agitateur à ailettes d (mm)	Unité d'emballage
1200379	Ensemble capuchon-agitateur avec agitateur à ancre, magnétique, complet avec arbre, vissage et capuchon	80	62		1
212639107	Réacteur agité avec agitateur à ancre, magnétique, complet avec flacon DURAN® GLS 80® (250 ml), 1x capuchon à visser GLS 80® (PP, gris/bleu), 1x capuchon à visser GL 14 (PP, bleu), 2x capuchon à visser GL 14 (PBT, rouge), 2x GL 18 capuchon à visser (PBT, rouge)				
1200380	Ensemble réacteur-agitateur avec agitateur à ancre, magnétique, complet avec flacon DURAN® GLS 80® (1 000 ml), capuchon à visser 1x GLS 80®, 1x GL 14 (PP, bleu), 2x capuchon à visser GL 14 (PBT, rouge), 2x capuchon à visser GL 18 (PBT, rouge)	80	62		1
1200381	Ensemble réacteur-agitateur avec agitateur à ancre, magnétique, complet avec flacon DURAN® GLS 80® 2 000 ml, 1x capuchon à visser GLS 80®, 1x capuchon à visser GL 14 (PP, bleu), 2x capuchon à visser GL 14 (PBT, rouge), 2x capuchon à visser GL 18 (PBT, rouge)	80	62		1
<b>Accessoires pour réacteur avec agitateur GLS 80®</b>					
1200382	Agitateur à ailettes, magnétique, pour réacteur avec agitateur GLS 80®			62	1
1200383	Agitateur à ancre, magnétique, pour réacteur avec agitateur GLS 80®		62		1
1200385	Capuchon à visser de rechange pour réacteur avec agitateur GLS 80®, PP bleu/gris	80			1
1200386	Arbre de rechange pour réacteur avec agitateur GLS 80®, acier inox avec vissage PEEK				1

## Réacteur avec agitateur magnétique DURAN® GLS 80®

matières utilisées : PP / PTFE / PEEK / acier inox



A  
121 °C

Tmax.  
140 °C

## Flacon DURAN® à col large



Liaison étanche verre-verre grâce au rodage précis. Comprenant uniquement des composants en verre, ces flacons conviennent pour l'entreposage de produits agressifs susceptibles de détériorer les éléments en matière plastique.

Exemple d'applications : conservation de poudres.

N° de commande	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
Col avec rodage normalisé et bouchon RIN en verre à tête plate						
211851707	50	24/20	44	79		10
211852403	100	29/22	52	97		10
211853605	250	34/35	70	133		10
211854404	500	45/40	86	163		10
211855409	1 000	60/46	107	201		10
211856302	2 000	60/46	133	247		10
211857307	5 000	85/55	182	358	Pas de norme	1
211858603	10 000	85/55	229	443	Pas de norme	1
211859102	20 000	85/55	290	570	Pas de norme	1
Col avec rodage normalisé						
211841706	50	24/20	44	79		10
211842402	100	29/22	52	97		10
211843604	250	34/35	70	133		10
211844403	500	45/40	86	163		10
211845408	1 000	60/46	107	201		10
211846301	2 000	60/46	133	247		10
211847306	5 000	85/55	182	358	Pas de norme	1
211848602	10 000	85/55	229	443	Pas de norme	1
211849101	20 000	85/55	290	570	Pas de norme	1

## Flacon DURAN® à col large brun

conforme USP <660> et USP <671> (transmission spectrale)



Liaison étanche verre-verre grâce au rodage précis. Uniquement des composants en verre, conçus donc pour l'entreposage de produits agressifs susceptibles de détériorer les éléments en matière plastique. Propriétés DURAN® constantes à l'intérieur du flacon, car couleur appliquée uniquement sur l'extérieur du flacon. Une technique innovante permet d'obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique.

Exemple d'applications : conservation de poudres.

N° de commande	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
Col avec rodage normalisé et bouchon RIN en verre à tête plate						
211881701	50	24/20	44	79		10
211882406	100	29/22	52	97		10
211883608	250	34/35	70	133		10
211884407	500	45/40	86	163		10
211885403	1 000	60/46	107	201		10
211886305	2 000	60/46	133	247		10
211887301	5 000	85/55	182	358	Pas de norme	1
211888606	10 000	85/55	229	443	Pas de norme	1
211889105	20 000	85/55	290	570	Pas de norme	1

Liaison étanche verre-verre grâce au rodage précis. Uniquement des composants en verre, conçus donc pour l'entreposage de produits agressifs susceptibles de détériorer les éléments en matière plastique.

Exemple d'applications : conservation de liquides.


N° de commande	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
Col avec rodage normalisé et bouchon RIN en verre à tête plate						
211650809	10	10/19	28	52	Non conforme aux dimensions ISO.	10
211651402	25	12/21	36	64		10
211651702	50	14/15	42	80		10
211652407	100	14/15	52	96		10
211653609	250	19/26	70	130		10
211654408	500	24/29	86	164		10
211655404	1 000	29/32	107	200		10
211656306	2 000	29/32	134	248		10
211657302	5 000	45/40	182	323		1
211658607	10 000	60/46	227	398		1
211659106	20 000	60/46	288	492		1
Col avec rodage normalisé						
211640808	10	10/19	28	52		10
211641401	25	12/21	36	64		10
211641701	50	14/15	42	80		10
211642406	100	14/15	52	96		10
211643608	250	19/26	70	130		10
211644407	500	24/29	86	164		10
211645403	1 000	29/32	107	200		10
211646305	2 000	29/32	134	248		10
211647301	5 000	45/40	182	323		1
211648606	10 000	60/46	227	398		1
211649105	20 000	60/46	288	492		1

Liaison étanche verre-verre grâce au rodage précis. Uniquement des composants en verre, conçus donc pour l'entreposage de produits agressifs susceptibles de détériorer les éléments en matière plastique. Propriétés DURAN® constantes à l'intérieur du flacon, car couleur appliquée uniquement sur l'extérieur du flacon. Une technique innovante permet d'obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique.

Exemple d'applications : conservation de liquides.


N° de commande	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Col avec rodage normalisé et bouchon RIN en verre à tête plate					
211681405	25	12/21	36	64	10
211681705	50	14/15	42	80	10
211682401	100	14/15	52	96	10
211683603	250	19/26	70	130	10
211684402	500	24/29	86	164	10
211685407	1 000	29/32	107	200	10
211686309	2 000	29/32	134	248	10
211687305	5 000	45/40	182	323	1
211688601	10 000	60/46	227	398	1
211689109	20 000	60/46	288	492	1

## Flacon DURAN® à col étroit



## Flacon DURAN® à col étroit brun

conforme USP <660> et USP <671>  
(transmission spectrale)



## Flacon à col large en verre sodocalcique

col avec rodage normalisé



ISO  
4796-2

Une température maximale en utilisation de + 100 °C est recommandée. Résistance aux chocs thermiques 30K. Classe hydrolytique 3. Remarque sur l'utilisation de bouchons en verre DURAN® sur les flacons en verre sodocalcique : les bouchons en verre peuvent se bloquer dans les cols des flacons en présence de différences de températures de plus de 30 °C!

N° de commande	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec bouchon RIN en verre à tête plate					
231851708	50	24/20	44	79	10
231852404	100	29/22	52	97	10
231853606	250	34/24	71	129	10
231854405	500	45/40	86	164	10
231855401	1 000	60/46	107	200	10
Sans bouchon					
231841707	50	24/20	44	79	10
231842403	100	29/22	52	97	10
231843605	250	34/24	71	129	10
231844404	500	45/40	86	164	10
231845409	1 000	60/46	107	200	10

## Flacon à col large, brun en verre sodocalcique

col avec rodage normalisé



ISO  
4796-2

Une température maximale en utilisation de + 100 °C est recommandée. Résistance aux chocs thermiques 30K. Classe hydrolytique 3. Remarque sur l'utilisation de bouchons en verre DURAN® sur les flacons en verre sodocalcique : les bouchons en verre peuvent se bloquer dans les cols des flacons en présence de différences de températures de plus de 30 °C!

N° de commande	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec bouchon RIN en verre à tête plate					
231882407	100	29/22	52	97	10
231883609	250	34/24	71	129	10
231884408	500	45/27	86	164	10
231885404	1 000	60/46	107	200	10
Sans bouchon					
231872406	100	29/22	52	97	10
231873608	250	34/24	71	129	10
231874407	500	45/27	86	164	10
231875403	1 000	60/46	107	200	10

## Flacon à col étroit en verre sodocalcique

col avec rodage normalisé



ISO  
4796-2

Une température maximale en utilisation de + 100 °C est recommandée. Résistance aux chocs thermiques 30K. Classe hydrolytique 3. Remarque sur l'utilisation de bouchons en verre DURAN® sur les flacons en verre sodocalcique : les bouchons en verre peuvent se bloquer dans les cols des flacons en présence de différences de températures de plus de 30 °C!


N° de commande	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Avec bouchon RIN en verre à tête plate					
231652408	100	14/15	52	96	10
231653601	250	19/26	72	130	10
231654409	500	24/29	89	165	10
231655405	1 000	29/32	110	200	10
Sans bouchon					
231642407	100	14/15	52	96	10
231643609	250	19/26	72	130	10
231644408	500	24/29	89	165	10
231645404	1 000	29/32	110	200	10

Une température maximale en utilisation de +100 °C est recommandée. Résistance aux chocs thermiques 30 K. Classe hydrolytique 3. Remarque sur l'utilisation de bouchons en verre DURAN® sur les flacons en verre sodo-calcique : les bouchons en verre peuvent se bloquer dans les cols des flacons en présence de différences de températures de plus de 30 °C!

### Flacon à col étroit, brun en verre sodo-calcique

col avec rodage normalisé et bouchon RIN

N° de commande	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
avec bouchon RIN en verre à tête plate					
231681706	50	14/15	42	80	10
231682402	100	14/15	52	96	10
231683604	250	19/26	72	130	10
231684403	500	24/29	89	165	10
231685408	1 000	29/32	110	200	10
Sans bouchon					
231671705	50	14/15	42	80	10
231672401	100	14/15	52	96	10
231673603	250	19/26	72	130	10
231674402	500	24/29	89	165	10
231675407	1 000	29/32	110	200	10




ISO  
4796-2

En verre borosilicaté 3.3. Remarque sur l'utilisation de bouchons en verre DURAN® sur les flacons en verre sodo-calcique : les bouchons en verre peuvent se bloquer dans les cols des flacons en présence de différences de températures de plus de 30 °C!

### Bouchon en verre DURAN®

avec rodage normalisé, octogonal

N° de commande	Col	Unité d'emballage
Massif		
216240307	10/19	10
216240401	12/21	10
216240701	19/26	10
216240804	24/29	10
Semi-creux		
216240907	29/32	10
216241106	34/35	1
216241209	45/40	1
216241303	60/46	1
216241603	85/55	1




DIN  
12252

En verre borosilicaté 3.3. Remarque sur l'utilisation de bouchons en verre DURAN® sur les flacons en verre sodo-calcique : Les bouchons en verre peuvent se bloquer dans les cols des flacons en présence de différences de températures de plus de 30 °C!

### Bouchon en verre DURAN® brun

avec rodage normalisé, octogonal

N° de commande	Col	Unité d'emballage
Massif		
216270301	10/19	10
216270404	12/21	10
216270807	24/29	10
Semi-creux		
216270901	29/32	10
216271109	34/35	1
216271203	45/40	1
216271306	60/46	1
216271606	85/55	1



DIN  
12252

## Bouchon en verre SBW

avec rodage normalisé, octogonal



DIN  
12252

N° de commande	Col	Unité d'emballage
Massif		
246240604	14/23	10

## Bouchon en verre SBW brun

avec rodage normalisé, octogonal



DIN  
12252

N° de commande	Col	Unité d'emballage
Massif		
246270607	14/23	10
246270701	19/26	10

## Bouchon en verre DURAN®

avec rodage normalisé court, octogonal



DIN  
12252

En verre borosilicaté 3.3. Remarque sur l'utilisation de bouchons en verre DURAN® sur les flacons en verre sodocalcique : les bouchons en verre peuvent se bloquer dans les cols des flacons en présence de différences de températures de plus de 30 °C!

N° de commande	Col	Unité d'emballage
Semi-creux		
216250908	29/22	10

N° de commande	Col	Unité d'emballage
<b>Massif</b>		
246250605	14/15	10
246250802	24/20	10
<b>Semi-creux</b>		
246250905	29/22	10
246251104	34/24	1
246251207	45/27	1

### Bouchon en verre SBW

avec rodage normalisé court, octogonal



DIN  
12252

En verre borosilicaté 3.3. Remarque sur l'utilisation de bouchons en verre DURAN® sur les flacons en verre sodo-calcique : les bouchons en verre peuvent se bloquer dans les cols des flacons en présence de différences de températures de plus de 30 °C!

N° de commande	Col	Unité d'emballage
<b>Massif</b>		
246220602	14/23	10
216220708	19/26	10

### Bouchon en verre DURAN®


rodé en biseau, pour flacons, flacons à oxygène Winkler



N° de commande	Col	Remarque	Unité d'emballage
292040209	7/16		10
292040303	10/19		10
292040406	12/21		10
292040603	14/23		10
292040706	19/26		10
292040809	24/29		10
292040903	29/32		10
292041102	34/35	Non conforme aux dimensions DIN.	1
292041205	45/40	Non conforme aux dimensions DIN.	1
292041308	60/46	Non conforme aux dimensions DIN.	1
292041608	85/55	Non conforme aux dimensions DIN.	1

### Bouchon en plastique DURAN®

en polyéthylène, octogonal




DIN  
12254

Tmax.  
80 °C

## Flacon à acides DURAN®

avec bouchon RIN, à tête plate, épaulement et capuchon en verre interchangeable




Outre le bouchon rodé, également avec un capuchon rodé qui assure une fermeture particulièrement étanche et la protection contre les vapeurs acides.

N° de commande	Description	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
212752408		100	19/17	55	145	10
212753601		250	19/17	75	180	10
212754409		500	24/20	82	220	10
212755405		1 000	29/32	109	260	10
Pièces détachées						
212732406	Flacon	100	19/17	55	104	10
212733608	Flacon	250	19/17	76	133	10
212734407	Flacon	500	24/20	87	166	10
212735403	Flacon	1 000	29/32	108	208	10
212742407	Capuchon pour Flacon 100ml			48	73	10
212743609	Capuchon pour flacon 250ml			55	75	10
212744408	Capuchon pour Flacon 500ml			66	87	10
212745404	Capuchon pour Flacon 1 000ml			75	103	10

## Flacon à acides DURAN® Brun

avec bouchon RIN, à tête plate, épaulement et capuchon en verre interchangeable



Outre le bouchon rodé, également avec un capuchon rodé qui assure une fermeture particulièrement étanche et la protection contre les vapeurs acides.


N° de commande	Description	Capacité (ml)	Col	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
212752465		100	19/17	55	145	10
212753667		250	19/17	75	180	10
212754466		500	24/20	82	220	10
212755462		1 000	29/32	109	260	10
Pièces détachées						
212732463	Flacon	100	19/17	55	104	10
212733665	Flacon	250	19/17	76	133	10
212734464	Flacon	500	24/20	87	166	10
212735469	Flacon	1 000	29/32	108	208	10
212742464	Capuchon pour Flacon 100ml			48	73	10
212743666	Capuchon pour Flacon 250ml			55	75	10
212744465	Capuchon pour Flacon 500ml			66	87	10
212745461	Capuchon pour Flacon 1 000ml			75	103	10

Possibilité de doser les gouttes à l'aide de la pipette. Pipettes de rechange, verre clair, numéro de commande 232711709 et 232712405 (conditionnement 10 pièces) ; poires en caoutchouc, transparentes, numéro de commande 292000102 (conditionnement 100 pièces).

N° de commande	Capacité (ml)	Col	h (mm)	Unité d'emballage
232701708	50	14/15	79	10
232702404	100	14/15	105	10

### Flacon compte-gouttes en verre sodocalcique

avec pipette en verre clair RIN interchangeable, complet avec petite poire en caoutchouc




Possibilité de doser les gouttes à l'aide de la pipette. Pipettes de rechange, verre clair, numéro de commande 232711709 et 232712405 (conditionnement 10 pièces) ; poires en caoutchouc, transparentes, numéro de commande 292000102 (conditionnement 100 pièces).

N° de commande	Capacité (ml)	Col	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
232701765	50	14/15	79		10
232702461	100	14/15	105	verre borosilicaté 3.3	10

### Flacon compte-gouttes Brun en verre sodocalcique

avec pipette en verre clair RIN interchangeable, complet avec petite poire en caoutchouc



N° de commande	d, (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
292000102	15	35	100


### Poires en caoutchouc transparent



## 01 FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

### Flacon à niveau DURAN®

avec assise et olive



Idéal comme récipient de livraison ou de conservation de solutions. Le conduit d'écoulement permet le dosage de liquides.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	d <sub>2</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
247083603	250	73	11	5	130	10
247084402	500	89	11	5	164	10
247085407	1 000	111	11	5	200	1

### Flacon à tubulure DURAN®

flacon à décanter, tubulure de fond avec RIN, col non rodé, sans bouchon



Un écoulement permet de doser des liquides.


N° de commande	Capacité (ml)	Tubulure de fond (RIN)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
247014404	500	19/26	86	164	10
247015409	1 000	19/26	107	200	10
247016302	2 000	19/26	134	249	1
247017307	5 000	29/32	182	320	1
247018603	10 000	29/32	228	398	1
247019102	20 000	29/32	289	492	1

Un robinet d'écoulement permet de doser des liquides.

N° de commande	Capacité (ml)	Col	Tubulure de fond (RIN)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
247024405	500	24/29	19/26	86	164	10
247025401	1 000	29/32	19/26	107	200	10
247026303	2 000	29/32	19/26	134	249	1
247027308	5 000	45/40	29/32	182	320	1
247028604	10 000	60/46	29/32	228	398	1
247029103	20 000	60/46	29/32	289	492	1

### Flacon à tubulure DURAN®

flacon à décanter, tubulure de fond avec RIN, complet avec robinet RIN et bouchon RIN




Complet avec capuchon de raccordement à visser, joint en silicone, robinet d'écoulement et pointeau en PTFE. Un robinet d'écoulement permet de doser des liquides.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
247035402	1 000	45	101	225	1
247036304	2 000	45	136	260	1
247037309	5 000	45	182	330	1
247038605	10 000	45	230	410	1

### Flacon à tubulure DURAN®

col avec filetage DIN GL 45, tubulure de fond GL 32



## Flacon à tubulure DURAN®

col avec filetage DIN GLS 80®, tubulure de fond GL 32



Complet avec capuchon de raccordement à visser, joint en silicone, robinet d'écoulement et pointeau en PTFE. Un robinet d'écoulement permet de doser des liquides.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
247047301	5 000	80	182	330	1

## Robinet d'écoulement avec RIN pour flacon à tubulure




Pièce de rechange pour flacon à tubulure.

N° de commande	Capacité (ml)	Col	Unité d'emballage
241480307	500 – 2 000	19/26	1
241480401	5 000 – 20 000	29/32	1

## Robinet d'écoulement pour flacon à tubulure

avec pointeau en PTFE, pour filetage GL 32




N° de commande	Capacité (ml)	Perçage (mm)	Remarque	Unité d'emballage
241470306	1 000 + 2 000	6	joint approprié en silicone : n° de commande 292361 004	1
241470409	5 000 + 10 000	8	joint approprié en silicone : n° de commande 292361 201	1

Filetage en forme haute. Une température maximale en utilisation de +100 °C est recommandée. Résistance aux chocs thermiques 30 K. Classe hydrolytique 3.

### Flacon carré en verre sodocalcique

à col étroit, et à filetage, forme haute

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
238102456	100	32	49	119	10
238103658	250	32	64	155	10
238104457	500	32	77	186	10
238105453	1 000	45	97	223	10




Filetage en forme haute. Une température maximale en utilisation de +100 °C est recommandée. Résistance aux chocs thermiques 30 K. Classe hydrolytique 3.

### Flacon carré, brun en verre sodocalcique

à col étroit, et à filetage, forme haute

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
238162453	100	32	49	119	10
238163655	250	32	64	155	10
238164454	500	32	77	186	10
238165459	1 000	45	97	223	10




En verre sodocalcique. Filetage en forme haute. Une température maximale en utilisation de +100 °C est recommandée. Résistance aux chocs thermiques 30 K. Classe hydrolytique 3.

### Flacon rond, brun en verre sodocalcique


à filetage, forme haute

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
238356656	2 500	45	139	283	1



### Capuchon de sécurité col étroit

en PP, avec soupape, rouge, pour flacon à filetage (en verre sodocalcique)



**A**  
121 °C

**Tmax.**  
140 °C

Filetage en forme haute

N° de commande	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
293021909	32	45	32	10
293022802	45	60	35	10

### Capuchon avec bague d'inviolabilité col étroit

en PP (bleu), pour flacon à filetage, en verre sodo-calcique



**A**  
121 °C

**Tmax.**  
140 °C

Filetage en forme haute

N° de commande	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
Capuchon d'origine				
293011908	32	45	32	10
293012801	45	60	35	10
Anneau verseur				
292511904	32	45	32	10
292512806	45	60	35	10

### Flacon carré en verre sodocalcique

à col large, et à filetage, forme courte



Filetage en forme courte. Une température maximale en utilisation de + 100 °C est recommandée. Résistance aux chocs thermiques 30 K. Classe hydrolytique 3.


N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
238201709	50	32	48	70	10
238202405	100	32	49	111	10
238203607	250	45	64	146	10
238204406	500	54	76	173	10
238205402	1 000	60	97	213	10

Filetage en forme courte. Une température maximale en utilisation de + 100 °C est recommandée. Résistance aux chocs thermiques 30 K. Classe hydrolytique 3.

**Flacon carré, brun en verre sodocalcique**

à col large, et à filetage, forme courte

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
238262402	100	32	49	111	10
238263604	250	45	64	146	10
238264403	500	54	76	173	10
238265408	1 000	54	97	213	10




Filetage en forme courte

**Capuchon avec bague d'inviolabilité col large**

en PP (bleu), pour flacon carré à filetage, en verre sodocalcique

N° de commande	Filetage	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
293031901	32	44	23	10
293032803	45	58	27	10
293033208	54	69	29	10
293033508	60	78	29	10



A  
121 °C

Tmax.  
140 °C

## ASSORTIMENT DU FLACONS LABORATOIRE GL 25 / GL 32 / GL 45 DURAN®

Gamme		FLACON DE LABORATOIRE ORIGINAL DURAN®			FLACON DE LABORATOIRE DURAN®, BRUN		FLACON DE LABORATOIRE DURAN®, PROTECT			
Matériau du flacon verre borosilicaté 3.3										
Capuchons à visser <sup>5</sup>		Disponible avec capuchon à visser GL en PP (bleu), PBT (rouge) ou sans capuchon			Disponible avec ou sans capuchon à visser GL en PP		Disponible avec ou sans capuchon à visser GL en PP			
Résistance à la température		Flacon : -70 °C à +500 °C Capuchon, bleu : -40 °C à +140 °C Capuchon, rouge : -45 °C à +180 °C			Flacon : -70 °C à +500 °C Capuchon : -40 °C à +140 °C		Flacon : -30 °C à +135 °C Capuchon : -40 °C à +140 °C			
Utilisation principale		Utilisation universelle grâce aux caractéristiques éprouvées DURAN®			<ul style="list-style-type: none"> <li>Protection contre les UV jusqu'à une longueur d'onde de 500 nm environ</li> <li>Conforme USP &lt;660&gt; et USP &lt;671&gt; (transmission spectrale)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Le revêtement offre une protection contre les rayures, les fuites<sup>4</sup> et les éclats<sup>4</sup></li> <li>Protection contre les UV jusqu'à une longueur d'onde de 380 nm environ (et 500 nm environ pour le verre brun)</li> </ul>			
Couleur de flacon		transparent			brun		transparent		brun	
ml	Filetage GL	avec capuchon à visser bleu (PP)	avec capuchon à visser rouge (PBT)	sans capuchon à visser	avec capuchon à visser (PP)	sans capuchon à visser	avec capuchon à visser (PP)	sans capuchon à visser	avec capuchon à visser (PP)	sans capuchon à visser
10 <sup>1,2</sup>	25	218010851	-	218010802	218060856	218060807	-	218050806	-	-
25 <sup>1</sup>	25	218011453	-	218011404	218061458	218061409	-	1092676	-	218061433
50	32	218011753	-	218011704	218061758	218061709	-	1092677	-	218061733
100	45	218012458	218012417	218012409	218062454	218062405	218052453	218052404	-	218062438
150	45	218012955	-	218012906	218062951	218062902	218052959	218052901	-	-
250	45	218013651	218013619	218013602	218063656	218063607	218053655	218053606	-	218063631
500	45	218014459	218014418	218014401	218064455	218064406	218054454	218054405	-	218064439
750	45	218015155	-	218015106	218065151	218065102	218055159	218055101	-	-
1 000	45	218015455	218015414	218015406	218065451	218065402	218055459	218055401	-	218065435
2 000	45	218016357	218016316	218016308	218066353	218066304	218056352	218056303	-	218066337
3 500	45	218016957	-	218016908	218066953	218066904	218056952	218056903	-	-
5 000	45	218017353	218017312	218017304	218067358	218067309	218057357	218057308	-	218067333
10 000	45	218018658	218018617	218018609	218068654	218068605	-	218058604	-	-
15 000	45	218018855	-	218018806	-	218068802	-	218058801	-	-
20 000	45	218019157	-	218019108	-	218069104	-	218059103	-	-
25 000	45	218019251	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Avec bord de verre spécialement formé pour mieux verser ; ainsi pas de bague de déversement en PP nécessaire.

<sup>2</sup> Normalisation conformément à la norme ISO 4796-1:2013 en préparation.

<sup>3</sup> Flacon disponible aussi avec revêtement en plastique sur demande.


<sup>4</sup> Uniquement pour les flacons de 5 000 ml et moins.

<sup>5</sup> Un assortiment complet de capuchons à visser est disponible, entre autres pour différentes plages de température, processus d'autoclave, pour un rangement sûr et pour des utilisations dans le domaine pharmaceutique.

<sup>6</sup> Seulement disponible avec filetage GL 32.

	FLACON DE LABORATOIRE DURAN®, PRESSURE PLUS+			FLACON DURAN® PREMIUM		FLACON DE LABORATOIRE DURAN®, CARRÉ	
							
	Livraison sans capuchon			Disponible avec ou sans capuchon Premium GL 45 en PFA		Disponible avec ou sans capuchon à visser GL en PP	
	Flacon : -70 °C à +140 °C			Flacon : -70 °C à +500 °C Capuchon : -196 °C à +200 °C		Flacon : -70 °C à +500 °C Capuchon : -40 °C à +140 °C	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance au vide et à la pression de -1 à +1,5 bar</li> <li>• Convient aux applications HPLC</li> <li>• Protection contre les UV jusqu'à une longueur d'onde de 500nm environ (verre brun)</li> </ul>			Conformité USP/FDA du flacon, du capuchon à visser et de la bague de déversement		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economise de la place et des coûts</li> <li>• Haute stabilité</li> <li>• Bonne capacité d'empilement</li> </ul>	
	transparent	transparent, protect	brun	transparent		transparent	
	sans capuchon	sans capuchon	sans capuchon	avec capuchon Premium (PFA)	sans capuchon Premium	avec capuchon à visser (PP)	sans capuchon à visser
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	218102406	218152402	218162403	1127075	1127079	218202453 <sup>6</sup>	218202404 <sup>6</sup>
	-	-	-	-	-	-	-
	1092234	1175925	1094367 <sup>3</sup>	1127076	-	218203655	1008834
	1092235	1175926	1094368 <sup>3</sup>	1127077	-	218204454	1008842
	-	-	-	-	-	-	-
	218105403	218155408	218165409 <sup>3</sup>	1127078	1127976	218205459	1008843
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

## ASSORTIMENT DES CAPUCHONS À VISSER GL DURAN®

Nom	Capuchon de flacon de laboratoire DURAN® Original GL		Capuchon à membrane DURAN® GL avec ventilation		Capuchon DURAN® GL avec bague d'inviolabilité		Capuchon DURAN® GL avec bague d'inviolabilité	
								
Description	Excellente fermeture usage général. Autoclavable. Bonne résistance chimique. Choix de coloris.		Membrane d'aération. Autoclavage sans risque. Stockage stérile de liquides.		Bague d'inviolabilité. Étanchéité sans joint. Autoclavable.		Bague d'inviolabilité. Étanchéité fiable par joint. Autoclavable.	
Matériaux	Polypropylène + Couleur		Polypropylène + Couleur + membrane PFTE		Polypropylène + Couleur		Polypropylène + Couleur (PFTE / Joint en silicone)	
Coloris disponibles	Bleu / Jaune / Vert ou Gris		Bleu		Bleu / Rouge		Bleu / Jaune	
Type d'étanchéité	Capuchon / joint à lèvres		Capuchon / joint à lèvres		Capuchon / joint à lèvres		Joint de capuchon	
Température max.	+ 140 °C		+ 140 °C		+ 140 °C		+ 140 °C	
Température min.	- 40 °C		- 40 °C		- 40 °C		- 40 °C	
Filetages GL disponibles (conf. DIN 168-1 (1998-04))	25, 32 et 45		25, 32 et 45		45		45	
Autorisé pour le contact avec les produits alimentaires (par ex. FDA & UE)	Oui		Oui		Oui		Oui	
Conforme à la pharmacopée (USP / EP)	Non		Non		Non		Non	
Indication de lot (« Retrace Code »)	Non		Non		Non		Non	
Bague de déversement adaptée	GL 32 et GL 45 uniquement propylène + couleur (bleu / jaune / vert ou gris)		GL 45 uniquement propylène + couleur (bleu)		GL 45 uniquement propylène + couleur (bleu)		GL 45 uniquement propylène + couleur (bleu)	
GL 14	-		-		-		-	
GL 18	-		-		-		-	
GL 25	● 292391307		● 291181307		-		-	
GL 32	Capuchon	Bague de déversement	Capuchon	Bague de déversement	-		-	
	● 292391907	● 292421907	● 291181907	● 292421907				
GL 45	Capuchon	Bague de déversement	Capuchon	Bague de déversement	Capuchon	Bague de déversement	Capuchon	Bague de déversement
	● 292392809	● 292422809	● 291182809	● 292422809	● 1017526	● 292422809	● 1155886	● 292422809
	● 293382802	● 1089917						
	● 293382868	● 1089911						
	● 293382884	● 1089914						
GL 56	-		○ 291185609		-		-	


	Capuchon DURAN® YOUTILITY GL 45	Capuchon DURAN® GL 56 TILT	Capuchon DURAN® GL en PBT	Capuchon DURAN® GL en PBT avec ouverture	Capuchon DURAN® GL PREMIUM
					
	Forme ergonomique. Autoclave. Filetage plus rapide, compatible avec GL 45.	Forme ergonomique. Autoclavable.	Haute résistance à la température et aux produits chimiques. Autoclavable. Étanchéité fiable.	Excellente résistance à la température et aux produits chimiques. Autoclavable. Percé pour les septa ou les raccords.	Haute pureté et performance. Autoclavable. Incolore pour les processus biopharmaceutiques.
	Polypropylène + Couleur	Polypropylène + Couleur	Téréphtalate de butylène (PBT) + 30 % Fibre de verre + Couleur (joint de capuchon en PTFE/silicone)	Téréphtalate de butylène (PBT) + 30 % Fibre de verre + Couleur	Polymère perfluoroalcoxy incolore (PFA / TpCH260) (joint de capuchon en PTFE/silicone)
	Cyan	Blanc	Rouge	Rouge	Translucide
	Capuchon / joint à lèvres	Capuchon / joint à lèvres	Joint de capuchon	Non pertinent - avec ouverture	Joint de capuchon
	+ 140 °C	+ 140 °C	+ 180 °C	+ 180 °C	+ 200 °C
	- 40 °C	- 40 °C	- 45 °C	- 45 °C	- 196 °C
	45	56	14, 18, 25, 32 et 45	14, 18, 25, 32 et 45	25 et 45
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Non	Non	Non (joint de capuchon : conforme EP)	Non	Oui (corps du capuchon : conforme USP <87> Classe VI (120 °C)) (joint de capuchon : conforme EP)
	Oui	Oui	Non	Non	Oui
	GL 45 uniquement propylène + couleur (cyan)	Aucune	GL 32 et GL 45 uniquement ETFE rouge	GL 32 et GL 45 uniquement ETFE rouge	Pour GL 45 uniquement PFA translucide
	-	-	● 292400806	● 292270508	-
	-	-	● 292401108	● 292270602	-
	-	-	● 292401305	● 292270902	● 1129600
	-	-	Capuchon	Bague de déversement	-
	-	-	● 292401905	● 292441909	● 292270808
	Capuchon	-	Capuchon	Bague de déversement	Capuchon
	● 292292802	-	● 292402807	● 292442802	● 1088679
	● 292412808	-	● 292442802	● 292271007	● 1088678
	-	○ 292295602	-	-	-

## ASSORTIMENT DES FLACONS ET CAPUCHONS DURAN® GLS 80®

Gamme		FLACON DE LABORATOIRE DURAN® GLS 80® COL LARGE		FLACON DE LABORATOIRE DURAN® GLS 80®, BRUN COL LARGE		FLACON DE LABORATOIRE DURAN® GLS 80®, PROTECT COL LARGE			
Matériau du flacon verre borosilicaté 3.3									
Capuchons à visser <sup>1</sup>		Disponible avec ou sans capuchon à visser GLS 80® en PP		Disponible avec ou sans capuchon à visser GLS 80® en PP		Disponible avec ou sans capuchon à visser GLS 80® en PP			
Résistance à la température		Flacon : -70 °C à +500 °C Capuchon : -40 °C à +140 °C		Flacon : -70 °C à +500 °C Capuchon : -40 °C à +140 °C		Flacon : -30 °C à +135 °C Capuchon : -40 °C à +140 °C			
Utilisation principale		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usage universel en raison des caractéristiques DURAN® éprouvées</li> <li>• Col du flacon plus large pour une entrée facilitée</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme USP &lt;660&gt; et USP &lt;671&gt; (transmission spectrale)</li> <li>• Protection contre les UV jusqu'à une longueur d'onde de 500 nm env.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le revêtement offre une protection contre les rayures, les fuites et les éclats<sup>2</sup></li> <li>• Protection contre les UV jusqu'à une longueur d'onde de 380 nm env. (500 nm verre brun)</li> </ul>			
Couleur		transparent		brun		transparent		brun	
ml	Filetage GLS	avec capuchon à visser (PP)	sans capuchon à visser	avec capuchon à visser (PP)	sans capuchon à visser	avec capuchon à visser (PP)	sans capuchon à visser	avec capuchon à visser (PP)	sans capuchon à visser
250	80	218603656	218603607	218663653	218663604	218653652	218653603	-	-
500	80	1112627	1178392	1160146	1178429	1160152	-	1167308	218664436
1000	80	1112713	1178424	1160147	1178430	1160163	-	1167309	218665432
2000	80	1112715	1178425	1160148	1178431	1160164	-	-	218666334
3500	80	218606953	218606904	218666959	218666901	218656953	218656909	-	-
5000	80	1113949	1178426	1160149	1178432	1160165	-	-	218667339
10000	80	1113950	1178427	1160150	1178433	-	-	-	-
20000	80	1113951	1178428	1160151	1178434	-	-	-	-

<sup>1</sup> Un large assortiment en capuchons à visser est disponible, entre autres pour différentes plages de température, processus d'autoclave, systèmes de connexion ainsi que pour des utilisations dans le domaine pharmaceutique.

<sup>2</sup> Pour les tailles 250 – 5 000 ml

CAPUCHON À VISSER DURAN® GLS 80® A VISSAGE RAPIDE EN PP		CAPUCHON À VISSER DURAN® GLS 80® A VISSAGE RAPIDE AVEC JOINT (PSU-COMPOUND)			CAPUCHON À MEMBRANE EN PP DURAN® GLS 80®	
						
Bague de déversement en PP adaptée disponible		Bague de déversement en PTFE disponible			Peut être utilisé avec des bagues de déversement en PP ou PTFE	
-40 °C à +140 °C		-45 °C à +180 °C			-40 °C à +140 °C	
Permet l'ouverture et la fermeture du flacon DURAN® GLS 80® en ¾ de tour		Le matériau des polyarylsulfone et le joint en PTFE offrent des caractéristiques chimiques, thermiques et mécaniques améliorées			Idéal pour des processus d'autoclavage, car la membrane assure une compensation de la pression	
bleu		blanc			bleu	
Capuchon à visser	Bague de déversement	Capuchon à visser	Bague de déversement	Joint en silicone	Capuchon	
1112716	1160166	1165888	1167307	1152921	291189105	



250 ml  
Made in Germany

SCHOTT  
DURAN

# 02

CONTENANTS  
ET VERRERIE DE  
LABORATOIRE À  
EMPLOI GÉNÉRAL

---



## CONTENANTS ET VERRERIE DE LABORATOIRE À EMPLOI GÉNÉRAL

Les verres de laboratoire DURAN®, et parmi ceux-ci les tubes à essais, se distinguent par une très bonne résistance aux chocs thermiques ( $\Delta T = 100\text{K}$ ) et une température élevée en utilisation (+500 °C). Non seulement le type de verre est important mais également une uniformité constante de l'épaisseur de paroi qui empêche des dilatations et des tensions irrégulières du verre, ce qui exclut un éclatement éventuel. C'est dans cet objectif que l'uniformité d'épaisseur de paroi est continuellement contrôlée en cours de processus de fabrication en tant que critère de qualité.

Les béchers sont utilisés principalement comme contenants. La forme haute est particulièrement propice pour le chauffage dans des bains-marie, car le contenu du bécher est protégé du liquide environnant.

Les fioles Erlenmeyer se prêtent très bien au mélange de substances en raison de leur forme conique.

Les pèse-filtres sont utilisés pour peser des substances. Le couvercle correspondant empêche de perdre une partie de la substance pesée, par exemple en cours de transport dans le laboratoire.

Les verres de montre servent aussi bien de couvercle pour les béchers et les fioles Erlenmeyer qu'à peser de petites quantités de substances.

En outre, notre gamme de produits propose un large spectre d'éprouvettes et de tubes à essais. Outre le verre DURAN® jusqu'ici éprouvé, d'autres types de verre (FIOLAX®, sodo-calcique) sont également disponibles suivant les exigences d'application. Pour le détail des caractéristiques de chaque type de verre, consulter les informations techniques générales.

### Remarques d'utilisation :

- Convenant également pour des chocs thermiques très importants (en raison de l'uniformité constante d'épaisseur de paroi).
- La graduation faisant preuve d'une tolérance de  $\pm 10\%$ , les produits ne conviennent pas pour effectuer des mesures volumétriques.
- Les produits ne sont pas conçus pour des applications sous pression.

Les béchers et les fioles Erlenmeyer DURAN® sont pourvus d'un code de traçabilité. Ce code à huit chiffres ainsi que la référence de l'article correspondant, permettent de retrouver sur Internet à tout moment le certificat de qualité et les dates de production à l'adresse suivante : [www.DWK-LifeSciences.com](http://www.DWK-LifeSciences.com).

02



> **Revendeurs près de chez vous** – Trouvez sur notre site Web votre spécialiste de produits laboratoire dans le monde entier :  
[www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors](http://www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors)


Les produits DURAN® SUPER DUTY ont un bord renforcé de forme spéciale qui améliore leur stabilité mécanique. Ceci augmente leur résistance aux chocs et réduit le risque de casse.

Conseil d'utilisation : pour éviter les contraintes thermiques du verre, il est recommandé de réchauffer lentement et uniformément les produits SUPER DUTY.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
211072909	150	60	80	10
211073605	250	70	95	10
211074104	400	80	110	10
211074807	600	90	125	10
211075409	1 000	105	145	10
211076302	2 000	132	185	10
211077307	5 000	170	270	1

## Béchers DURAN® SUPER DUTY

forme basse, avec bec verseur, avec bord renforcé




Stabilité mécanique améliorée par l'utilisation d'une plus grande quantité de verre. Le bord renforcé augmente la résistance aux chocs et réduit les risques de casse.

Conseil d'utilisation : pour éviter les contraintes thermiques du verre, il est recommandé de réchauffer lentement et uniformément les produits SUPER DUTY.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
211182908	150	54	95	10
211183604	250	60	120	10
211184806	600	80	150	10


## Béchers DURAN® SUPER DUTY

forme haute, avec bec verseur, avec bord renforcé



## Fliale Erlenmeyer DURAN® SUPER DUTY

à col étroit, avec bord renforcé




Les produits DURAN® SUPER DUTY ont un bord renforcé de forme spéciale qui améliore leur stabilité mécanique. Ceci augmente leur résistance aux chocs et réduit le risque de casse.

Conseil d'utilisation : pour éviter les contraintes thermiques du verre, il est recommandé de réchauffer lentement et uniformément les produits SUPER DUTY.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
212171408	25	42	22	75	10
212171708	50	51	22	90	10
212172404	100	64	22	105	10
212173606	250	85	34	145	10
212174405	500	105	34	180	10
212175401	1 000	131	42	220	10
212176303	2 000	166	50	280	10
212177308	5 000	220	52	365	1

## Fliale Erlenmeyer DURAN® SUPER DUTY

à col large, avec bord renforcé



Les produits DURAN® SUPER DUTY ont un bord renforcé de forme spéciale qui améliore leur stabilité mécanique. Ceci augmente leur résistance aux chocs et réduit le risque de casse.

Conseil d'utilisation : pour éviter les contraintes thermiques du verre, il est recommandé de réchauffer lentement et uniformément les produits SUPER DUTY.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
212272402	100	64	34	105	10
212273604	250	85	50	140	10
212274403	500	105	50	175	10
212275408	1 000	131	50	220	10


Stabilité mécanique améliorée par l'utilisation d'une plus grande quantité de verre. Le bord renforcé augmente la résistance aux chocs et réduit les risques de casse.

Conseil d'utilisation : pour éviter les contraintes thermiques du verre, il est recommandé de réchauffer lentement et uniformément les produits SUPER DUTY.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
213942406	100	39	168	1	2	2
213943608	250	54	205	2	5	2
213944407	500	66	253	5	10	2
213945403	1000	85	290	10	20	2

### Eprouvette DURAN® SUPER DUTY

forme courte, classe B, avec traits de graduation et à pied hexagonal




Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et de ce fait très résistante. Bec verseur pour un travail propre. Utilisation idéale également pour chauffer des substances en raison de l'uniformité constante de l'épaisseur de paroi.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
211060701	5	22	30	Sans graduation. Sans Retrace Code.	10
211060804	10	26	35	Sans graduation. Sans Retrace Code.	10
211061406	25	34	50		10
211061706	50	42	60		10
211062402	100	50	70		10
211062908	150	60	80		10
211063604	250	70	95		10
211064103	400	80	110		10
211064806	600	90	125		10
211065305	800	100	135		10
211065408	1000	105	145		10
211066301	2000	132	185		10
211066807	3000	152	210		4
211067306	5000	170	270		1
211068602	10000	217	350	Non conforme aux dimensions DIN et ISO.	1

### Bécher DURAN®


forme basse, avec bec verseur



## 02 CONTENANTS ET VERRERIE DE LABORATOIRE À EMPLOI GÉNÉRAL

### Bécher DURAN®

forme haute, avec bec verseur



ISO  
3819

Retrace  
Code


A  
121 °C

Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et de ce fait très résistante. Avec bec verseur pour un travail propre. Utilisation idéale également pour chauffer des substances en raison de l'uniformité constante de l'épaisseur de paroi.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
211161704	50	38	70	10
211162409	100	48	80	10
211162906	150	54	95	10
211163602	250	60	120	10
211164101	400	70	130	10
211164804	600	80	150	10
211165303	800	90	175	10
211165406	1 000	95	180	10
211166308	2 000	120	240	10
211166805	3 000	135	280	2

### Bécher DURAN®

forme haute, sans bec verseur



Retrace  
Code

A  
121 °C


USP  
Standard

Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et de ce fait très résistante. Utilisation idéale également pour chauffer des substances en raison de l'uniformité constante de l'épaisseur de paroi.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
211171705	50	38	70	10
211172401	100	48	80	10
211172907	150	54	95	10
211173603	250	60	120	10
211174102	400	70	130	10
211174805	600	80	150	10
211175407	1 000	95	180	10

### Bécher DURAN®

bécher à filtration, à parois épaisses



A  
121 °C

USP  
Standard

Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et de ce fait très résistante. En raison d'une plus grande épaisseur de paroi, meilleures propriétés mécaniques que celles des béchers standards, mais moindre résistance aux chocs thermiques et utilisation limitée dès lors pour chauffer des substances. Avec bec verseur pour un travail propre.



N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
211312409	100	52	85		10
211312906	150	54	93		10
211313602	250	70	94		10
211314401	500	89	124		10
211315406	1 000	105	160		10
211316308	2 000	135	195		10
211316805	3 000	157	205		4
211317304	5 000	182	256		1
211318609	10 000	225	340	Sans graduation.	1
211318806	15 000	260	390	Sans graduation.	1
211319108	20 000	285	430	Sans graduation.	1

Le bec verseur permet de travailler proprement.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
211412904	150	59	87	10
211413609	250	68	105	10
211414408	500	86	142	10

## Bécher de Philips DURAN®

avec bec verseur




A  
121 °C

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
211260106	100	50	78	10

## Bécher de Berzelius DURAN®

sans bec verseur




A  
121 °C

Fabriqué conformément à la norme DIN ISO 9665.

N° de commande	d <sub>i</sub> (di) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
211250105	59	85	10


## Flacon pour test de Bloom DURAN®



A  
121 °C

## Fliole Erlenmeyer DURAN®

à col étroit




Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et de ce fait très résistante. La forme conique est idéale pour mélanger des liquides. Utilisation idéale également pour chauffer des substances en raison de l'uniformité constante de l'épaisseur de paroi.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
212161407	25	42	22	75	Sans Retrace Code.	10
212161707	50	51	22	90		10
212162403	100	64	22	105		10
212162806	125	67	28	112		10
219902702	150	74	28	118	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
212163202	200	79	34	131	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
212163605	250	85	34	145		10
212163905	300	87	34	156	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
212164404	500	105	34	180		10
212165306	800	120	42	200		10
212165409	1 000	131	42	220		10
212166302	2 000	166	50	280		10
212166808	3 000	187	52	310		2
212167307	5 000	220	52	365		1

## Fliole Erlenmeyer DURAN®

à col large



Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et de ce fait très résistante. La forme conique est idéale pour mélanger des liquides. Convient en outre pour chauffer des substances en raison de l'uniformité constante de l'épaisseur de paroi. Le col large facilite le remplissage et le nettoyage.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
212261405	25	43	31	70	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10
212261705	50	51	34	85		10
212262401	100	64	34	105		10
212263209	200	79	50	131	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10
212263603	250	85	50	140		10
212263903	300	87	50	156	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10
212264402	500	105	50	175		10
212265407	1 000	131	50	220		10
212266309	2 000	153	72	276	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10

Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et de ce fait très résistante. La fiole peut être fermée par un capuchon PBT ou un capuchon à membrane (possibilité d'échange gazeux).

Exemples d'applications : utilisation idéale également pour chauffer des substances en raison de l'uniformité constante de l'épaisseur de paroi. La fiole convient aussi bien pour l'entreposage que pour la mise en culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Filetage DIN (GL)	Unité d'emballage
<b>avec Capuchon PBT</b>					
218032451	100	64	109	25	10
218033653	250	85	149	32	10
218034452	500	105	180	32	10
218035457	1 000	131	225	32	10
<b>sans capuchon à visser</b>					
218032402	100	64	105	25	10
218033604	250	85	145	32	10
218034403	500	105	175	32	10
218035408	1 000	131	220	32	10

Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et de ce fait très résistante. La fiole peut être fermée par un bouchon en verre.


Exemples d'applications : ce type de fiole sert à déterminer l'indice d'iode, c'est-à-dire la teneur en acides gras insaturés dans les huiles et les graisses.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Unité d'emballage
241922704	100	64	120	29/32	10
241923709	250	85	160	29/32	10
241924602	500	105	195	29/32	10
241925607	1 000	131	235	29/32	10

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
212276807	3 000	190	106	285	Sans graduation.	1
212277306	5 000	220	108	322	Sans graduation.	1
212278602	10 000	285	147	420	Sans graduation.	1


## Fiole Erlenmeyer DURAN®

avec filetage DIN




## Fiole pour détermination de l'indice d'iode DURAN®

forme Erlenmeyer, avec rodage normalisé et bouchon en verre




## Flacon conique DURAN®

forme Erlenmeyer, à col large



## Ballon à fond rond DURAN® à col étroit

à bord évasé



DIN ISO  
1773

A  
121 °C


USP  
Standard

Par l'épaisseur constante de paroi, les ballons à fond rond conviennent parfaitement pour chauffer des substances. La géométrie assure un réchauffement très uniforme. Les ballons dont le diamètre de col est de 65 mm et plus possèdent un bord renforcé.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
217211706	50	51	26	95		10
217212402	100	64	26	110		10
217213604	250	85	34	144		10
217214403	500	105	34	168		10
217215408	1 000	131	42	200		10
217216404	2 000	166	42	250	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
217216807	3 000	185	50	260	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
217217109	4 000	207	52	290		1
217217306	5 000	223	50	305	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
217217709	6 000	236	51	355	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
217218602	10 000	279	65	380		1
217218705	12 000	295	65	380	Non conforme aux dimensions DIN ISO. Conforme aux dimensions ASTM E 1403.	1
217219101	20 000	345	76	515	Conforme aux dimensions ASTM E 1403.	1

## Ballon à fond rond DURAN® à col large

à bord évasé



DIN ISO  
24450

A  
121 °C

USP  
Standard

Par l'épaisseur constante de paroi, les ballons à fond rond conviennent parfaitement pour chauffer des substances. La géométrie assure un réchauffement très uniforme. Le col large facilite le remplissage et le prélèvement du contenu du ballon. Les ballons dont le diamètre de col est de 76 mm et plus possèdent un bord renforcé.


N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
217411702	50	51	34	105	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10
217412407	100	64	35	110		10
217413609	250	85	51	143		10
217414408	500	105	50	168		10
217415404	1 000	131	50	200		10
217415507	1 000	131	65	200	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10
217416306	2 000	165	76	240		10
217416409	2 000	166	50	240	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10
217416803	3 000	185	65	260	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	1
217417105	4 000	206	76	290		1
217417302	5 000	223	65	310	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	1
217417602	6 000	236	89	330		1
217417705	6 000	236	65	330	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	1
217418607	10 000	279	89	420	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	1
217419106	20 000	345	89	520	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	1

Par l'épaisseur constante de paroi, les ballons à fond plat conviennent parfaitement pour chauffer des substances. Grâce à son fond plat, le ballon peut être déposé. Les ballons dont le diamètre de col est de 65 mm possèdent un bord renforcé.

### Ballon à fond plat DURAN® à col étroit

à bord évasé

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
217111708	50	51	26	90		10
217112404	100	64	26	105		10
217113606	250	85	34	138		10
217114405	500	105	34	163		10
217115401	1 000	131	42	190		10
217116406	2 000	166	42	250	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
217116809	3 000	185	50	250	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
217117102	4 000	207	50	275		1
217117308	5 000	223	50	290	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
217117608	6 000	237	65	315		1
217118604	10 000	280	65	360		1




Grâce à son fond plat, le ballon peut être déposé. Prélèvement et remplissage aisés grâce au col large. Les ballons dont le diamètre de col est de 76 mm possèdent un bord renforcé.

### Ballon à fond plat DURAN® à col large

à bord évasé

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
217311704	50	51	34	90		10
217312409	100	64	34	105		10
217313602	250	85	50	138		10
217314401	500	105	50	163		10
217315406	1 000	131	50	190		10
217316308	2 000	166	76	230	Non conforme aux dimensions DIN EN ISO.	10
217316402	2 000	166	50	230		10




Le ballon à distiller d'Engler DURAN® est adapté à la distillation en pétrochimie et est conforme aux exigences des normes ASTM D86 et DIN EN ISO 3405.

### Ballon à distiller d'Engler DURAN®


à bord évasé, évacuation latérale

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	Tube d <sub>2</sub> (de) (mm)	Tube l (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
216532404	100	66	20	6	100	215	10
216532807	125	69	22	7	100	215	10
216532901	150	73	20	6	100	223	10
conforme ASTM D86 et DIN EN ISO 3405							
216542808	125	69	22	7	100	215	10



## Ballon à distiller d'Engler DURAN®


avec tubulure RIN 19/26, évacuation latérale



Le ballon à distiller d'Engler DURAN® est adapté à la distillation en pétrochimie et est conforme aux exigences des normes ASTM D86 et DIN EN ISO 3405.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	Tube d <sub>2</sub> (de) (mm)	Tube l (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
conforme ASTM D86 et DIN EN ISO 3405							
246542805	125	69	22	7	100	215	10

## Plaque de protection en vitrocéramique




Par leur faible dilatation et donc de faibles tensions, les plaques en vitrocéramique conviennent parfaitement pour réchauffer des tubes à réaction avec le bec Bunsen.

N° de commande	Dimension plaque (a x b mm)	Unité d'emballage
238215309	135 x 135	10
238215703	155 x 155	10
238215806	175 x 175	10

## Pied rectangulaire

pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique



Porte-plaque pour plaques en vitrocéramique. En acier inoxydable résistant aux températures, très bonne stabilité grâce aux quatre pieds et construction solide.


N° de commande	h (mm)	Dimension plaque (a x b mm)	Unité d'emballage
290775302	210	135 x 135	5
290775705	210	155 x 155	5
290775808	220	175 x 175	5

Porte-plaque trépied pour plaques en vitrocéramique. En acier inoxydable résistant aux températures.

### Porte-plaque

pour plaques de protection de laboratoire en vitrocéramique

N° de commande	Dimension plaque (a x b mm)	Unité d'emballage
290785303	135 x 135	5
290785706	155 x 155	5
290785809	175 x 175	5



Idéal pour le nettoyage de plaques en vitrocéramique.

### Racloir de nettoyage

pour plaques de protection de laboratoire en vitrocéramique


N° de commande	Unité d'emballage
290790109	10



N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
sans bobèche et mèche				
234002406	100	75	103	10
avec bobèche et mèche				
234002455	100	75	103	10
Accessoires pour brûleurs : mèches pour brûleurs				
294020007				50
Accessoires pour brûleurs : bobèches pour brûleurs a alcool (en aluminium)				
294030008				50


### Brûleur à alcool en verre sodo-calcique

sans tubulure de remplissage, avec coiffe adaptée par rodage



## Capsule à fond plat DURAN®

avec bec verseur



DIN  
12336

A  
121 °C

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
213013202	15	50	25	Sans zone d'écriture.	10
213013408	45	60	30	Sans zone d'écriture.	10
213013802	60	70	35	Sans zone d'écriture.	10
213014104	90	80	45	Sans zone d'écriture.	10
213014404	170	95	55		10
213014901	320	115	65		10
213015409	600	140	80		10
213015906	1 500	190	100		10
213016302	2 500	230	130		10

## Cristallisoir DURAN®

avec et sans bec verseur



DIN  
12337

DIN  
12338

A  
121 °C


N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
avec bec verseur, DIN 12 338				
213112401	20	40	25	10
213113209	40	50	30	10
213113406	60	60	35	10
213113809	100	70	40	10
213114102	150	80	45	10
213114402	300	95	55	10
213114908	500	115	65	10
213115407	900	140	75	10
213115904	2 000	190	90	10
213116309	3 500	230	100	10
sans bec verseur, DIN 12 337				
213132403	20	40	25	10
213133202	40	50	30	10
213133408	60	60	35	10
213133802	100	70	40	10
213134104	150	80	45	10
213134404	300	95	55	10
213134901	500	115	65	10
213135409	900	140	75	10
213135906	2 000	190	90	10
213136302	3 500	230	100	10

Après la pesée, la fermeture étanche empêche la perte d'échantillon en cours de transport. Disponible en forme basse et haute.

### Pèse-filtre DURAN®

avec couvercle rodé

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
<b>forme basse</b>				
242101304	5	28	25	10
242102309	15	38	30	10
242103202	30	54	30	10
242104104	80	85	30	10
<b>forme haute</b>				
242111305	10	28	40	10
242111802	20	32	50	10
242112301	45	38	70	10
242112404	70	44	80	10




Disponible en verre DURAN® et verre sodocalcique.

### Verre de montre DURAN®

bord rebrûlé

N° de commande	d (de) (mm)	Unité d'emballage
<b>DURAN®</b>		
213212408	40	10
213213207	50	10
213213404	60	10
213214109	80	10
213214606	100	10
213215208	125	10
213215705	150	10
213216101	200	10
213216607	250	1
<b>En verre sodocalcique</b>		
233212409	40	10
233213208	50	10
233213405	60	10
233213808	70	10
233214101	80	10
233214307	90	10
233214607	100	10
233215106	120	10
233215209	125	10
233215706	150	10
233216102	200	10
233216608	250	10



## 02 CONTENANTS ET VERRERIE DE LABORATOIRE À EMPLOI GÉNÉRAL

### Verre à organes DURAN®

sans bouchon




A  
121 °C

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
242042306	75	50	70	10
242042409	100	54	75	10

### Boîte DURAN®

avec couvercle



A  
121 °C

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
242083409	60	40	75	10
242084105	80	50	175	10
242084508	100	60	325	10
242085701	150	80	1000	10

### Boîte DURAN®

avec épaulement et couvercle



DIN  
12340


A  
121 °C

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
242073408	60	35	70	10
242074507	103	55	250	10
242075109	121	64	500	10

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
242050109	80	80	250	10
242050306	100	100	500	10
242050503	120	120	1000	1
242051002	150	150	2000	1
242052101	210	210	6000	1
242053209	260	260	12000	1


### Bocal DURAN®

avec couvercle à bouton, à bord poli



N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Col	Unité d'emballage
215802401	100	52	135	39	RIN 34,5	10
215803903	300	69	163	48	RIN 45	10
215804805	600	81	214	50	RIN 50	10
215805107	750	90	240	57	RIN 60	10
215805801	1 200	100	253	57	NS 60	10

### Vase à échantillon DURAN®




Une fermeture très étanche est garantie par le rodage précis sur le couvercle et la partie inférieure du récipient.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
242090207	65	63	80	10
242090901	65	103	175	10
242091109	115	103	460	10
242091606	90	123	395	10
242091709	132	123	875	1
242092405	90	153	530	1
242092602	115	153	890	1
242092808	162	153	1875	1
242093804	115	203	1150	1
242093907	162	203	2675	1
242094903	115	253	1575	1
242095008	162	253	3475	1
242095702	132	303	2400	1
242095908	268	303	11250	1


### Verre à préparation DURAN®

avec couvercle à bouton



## Cuve à préparation DURAN®

avec plaque couvercle en verre, rodée




Une fermeture étanche est garantie par le rodage précis sur le couvercle et la partie inférieure du récipient.

N° de commande	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
213630504	100	60	50	10
213631106	120	100	50	1
213631303	130	130	50	1
213631903	150	150	50	1
213632805	180	120	60	1
213634703	210	210	100	1
213635802	250	250	140	1

## Cylindre à usages multiples DURAN®

à pied rond, sans graduation




Le bord est rodé de façon brute.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
213982101	50	150	220	10
213983406	40	200	180	10
213983603	60	200	420	10
213984608	60	250	530	10
213985201	40	300	280	10
213985304	50	300	450	10
213986806	40	400	380	10
213987408	80	400	1650	10
213987708	65	450	1250	10
213988001	50	500	770	10



## Cylindre DURAN®

à pied rond, sans graduation



Rebord à rodage plan.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
213990701	40	100	80	10
213993407	40	200	190	10
213993604	60	200	440	10
213994609	60	250	550	10
213996807	40	400	390	10




Possibilité d'emploi sous vide grâce à l'épaisseur de paroi et à la géométrie.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Unité d'emballage
244605902	185	250	50	1
244606607	260	255	50	1
244606907	315	300	50	1

### Cloche à bride plane DURAN®

à bouton




Possibilité d'emploi sous vide grâce à l'épaisseur de paroi et à la géométrie. Tubulure avec rodage normalisé RIN 34/35.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Col	Unité d'emballage
244655907	185	250	50	34/35	1
244656106	215	300	50	34/35	1
244656903	315	500	50	34/35	1

### Cloche à bride plane DURAN®

avec tubulure




Graduation et tolérances, voir tableau.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	d (de) (mm)	Unité d'emballage
214015403	1 000	470	120	10

### Cône à sédimentation DURAN®

Imhoff, gradué




Graduation (ml)	Division (ml)	Tolérance ± (ml)
0 – 2	0,1	0,1
2 – 10	0,5	0,5
10 – 40	1	1
40 – 100	2	2
1 000	Marque circulaire	10

DIN  
12672

### Tube à essais en verre DURAN®

à bord évasé ou bord droit




Les tubes à essais en verre ont une paroi épaisse et font donc preuve d'une résistance mécanique particulière. Ils offrent cependant une résistance suffisante aux chocs thermiques.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Volume env. (ml)	Épaisseur (mm)	Unité d'emballage
<b>à bord évasé</b>					
261300105	8	70	2	0,8 – 1,0	100
261300302	10	75	4	0,8 – 1,0	100
261300602	10	100	5	0,8 – 1,0	100
261300808	12	75	6	0,8 – 1,0	100
261301101	12	100	8	0,8 – 1,0	100
261301204	13	100	9	0,8 – 1,0	100
261301307	14	130	16	0,8 – 1,0	100
261301607	16	130	17	1,0 – 1,2	100
261302106	16	160	21	1,0 – 1,2	100
261302303	18	180	32	1,0 – 1,2	100
261302603	20	150	34	1,0 – 1,2	100
261302809	20	180	40	1,0 – 1,2	100
261303308	25	150	55	1,0 – 1,2	50
261303608	25	200	70	1,0 – 1,2	50
261303805	30	200	100	1,0 – 1,4	50
<b>à bord droit</b>					
261310106	8	70	2	0,8 – 1,0	100
261310303	10	75	4	0,8 – 1,0	100
261310603	10	100	5	0,8 – 1,0	100
261310809	12	75	6	0,8 – 1,0	100
261311102	12	100	8	0,8 – 1,0	100
261311205	13	100	9	0,8 – 1,0	100
261311308	14	130	16	0,8 – 1,0	100
261311608	16	130	17	1,0 – 1,2	100
261312107	16	160	21	1,0 – 1,2	100
261312304	18	180	32	1,0 – 1,2	100
261312604	20	150	34	1,0 – 1,2	100
261312801	20	180	40	1,0 – 1,2	100
261313309	25	150	55	1,0 – 1,2	50
261313609	25	200	70	1,0 – 1,2	50
261313806	30	200	100	1,0 – 1,4	50

### Tube à essais en verre borosilicaté Fiolax®

à bord évasé



Ces tubes à essais en verre ont une paroi mince et sont de ce fait insensibles aux changements brusques de températures et au réchauffement local.


N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Volume env. (ml)	Épaisseur (mm)	Unité d'emballage
261100109	8	70	2	0,4 – 0,5	100
261100306	10	75	4	0,4 – 0,5	100
261100606	10	100	6	0,4 – 0,5	100
261100803	12	75	6,5	0,4 – 0,5	100
261101105	12	100	9	0,4 – 0,5	100
261101302	14	130	16	0,4 – 0,5	100
261101602	16	130	20	0,5 – 0,6	100
261102101	16	160	25	0,5 – 0,6	100
261102307	18	180	35	0,5 – 0,6	100
261102607	20	150	39	0,5 – 0,6	100
261102804	20	180	45	0,5 – 0,6	100
261103303	25	150	60	0,6 – 0,7	50
261103603	25	200	80	0,6 – 0,7	50
261103809	30	200	110	0,7 – 0,8	50

Selon les exigences, les tubes R.M.N DURAN® sont disponibles en trois classes de précision. Il est possible de choisir le tube adéquat en fonction de la fréquence de résonance. Les tubes se caractérisent par des tolérances serrées et une très grande précision. Ceci concerne en particulier la rectitude, l'épaisseur de paroi et l'uniformité de l'épaisseur de paroi. De ce fait, il est possible d'obtenir des résultats de tests rapides et précis.

Tubes R.M.N DURAN®

trois classes de précision, avec des fermetures en couleurs différentes


N° de commande	h (mm)	Diamètre extérieur (mm)	ID (mm)	Rectitude (mm)	MHZ	Unité d'emballage
Economic avec Retrace Code						
231700117	178	4,95 ± 0,05	4,20 ± 0,05	0,07	300	250
Professional avec Retrace Code						
231700211	178	4,97 ± 0,025	4,20 ± 0,025	0,03	400	250
Scientific avec Retrace Code						
231700314	178	4,97 ± 0,013	4,20 ± 0,025	0,013	500	5



N° de commande	Couleur	Unité d'emballage
299170101	bleu	250
299170204	rouge	250
299170307	jaune	250
299170401	noir	250
299170504	verte	250

Capuchons de rechange pour tubes R.M.N

EVA





SCHOTT  
DURAN

500 ml

made in Germany

30°C

# 03

APPAREILLAGE  
EN VERRE POUR  
LA VOLUMÉTRIE



## VERRERIE VOLUMÉTRIQUE DURAN® :

Les mesures volumétriques : des pratiques de routine au laboratoire. La qualité durable à long terme des instruments nécessaires à ces mesures est essentielle, des fioles jaugées jusqu'aux bouchons. Jour après jour, à chaque analyse.

Les fioles jaugées, les éprouvettes graduées et bouchées ainsi que les burettes sont fabriquées en verre DURAN® borosilicaté 3.3 et font preuve d'une parfaite résistance chimique et thermique, qui se reflète notamment dans les propriétés mécaniques de ces instruments en verre. Leur traitement particulièrement rigoureux et la graduation précise permettent de déterminer et de mesurer très précisément les volumes.

Les produits DURAN® se subdivisent en deux classes de précision : classe A/AS et classe B (voir les textes correspondants sur les pages relatives aux produits). Les deux classes se différencient par les tolérances de volumes. A est la classe de précision supérieure tandis que la limite d'erreur de la classe B correspond à peu près au double de celle de la classe A. La classe AS présente les mêmes tolérances que la classe A, avec cependant des temps d'écoulement plus courts. Les instruments de mesure volumétriques conformes aux exigences de l'ordonnance allemande sur les mesures et les vérifications portent le marquage « DE-M ».

Les fioles jaugées et les éprouvettes graduées sont étalonnées sur « IN », ce qui signifie que lorsque le trait de jauge est atteint, la quantité exacte de liquide indiquée se trouve dans le récipient. Il est donc possible de définir très précisément la concentration souhaitée. Les pipettes et les burettes sont étalonnées sur « EX », ce qui signifie que les quantités peuvent être prélevées exactement selon la graduation, car l'adhérence du liquide sur le verre a été prise en considération lors de l'étalonnage. Cependant, ceci est uniquement le cas si les temps d'attente indiqués dans les informations sur le produit ont été respectés.

03



**> Revendeurs près de chez vous – Trouvez sur notre site Web votre spécialiste de produits laboratoire dans le monde entier :**  
[www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors](http://www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors)

## TOUTES LES INFORMATIONS UTILES EN UN COUP D'ŒIL

## Sérigraphie des fioles jaugées

 **250** ±0.15ml In 20°C A NS 14/23 ISO 1042 DE-M15 Fioule jaugée, classe de précision A

 **250** ±0.12ml In 20°C A NS 14/23 ISO 1042 DE-M15 Fioule jaugée, classe de précision A, Conformité USP <31>

 **250** ±0.3ml In 20°C B NS 14/23 ISO 1042 UK Fioule jaugée, classe de précision B

## Sérigraphie des pipettes et des burettes

  
10  
0.1  
ISO 835  
AS  
Ex +5  
20°C  
± 0.05  
DE-M15  
ml

Pipette graduée

  
10  
ISO 648  
AS  
Ex +5  
20°C  
± 0.02  
DE-M15  
ml

Pipette jaugée

  
10  
0.02  
ISO 385  
AS  
Ex +30  
20°C  
± 0.02  
DE-M15  
ml


Burette

	Numéro de lot, p. ex. 15.01
<u>DE-M</u> 15	Marquage de conformité : indique les exigences relevant du Règlement allemand d'étalonnage et des normes applicables.
USP	United States Pharmacopeia : le produit répond aux exigences spécifiées par la Pharmacopée américaine (USP) <31>
250	Volume nominal en ml
±0.12ml	Limite d'erreur : écart maximal par rapport au volume nominal défini dans les normes
20°C	Température de référence : température à laquelle l'appareil de volumétrie contient exactement le volume nominal spécifié (20 °C)
A	Classe de précision : détermine la limite d'erreur
NS 14/23	Dimension du rodage normalisé
ISO 1042	Indication de la conformité aux normes
<u>UK</u>	Pays d'origine
AAA-000 I	Identification unique (gravure laser sur le fond)
DD.MM.YY	Date de production (gravure laser sur le fond)
In	Mode d'étalonnage « IN » (au contenant). La quantité de liquide contenue correspond à l'indication de volume imprimée.
Ex	Mode d'étalonnage « EX » (à l'écoulement). La quantité de liquide extraite correspond à l'indication de volume imprimée (pipettes, burettes). La quantité de liquide résiduelle sur les parois ou dans la pointe de l'instrument après extraction de la solution a été prise en compte lors de l'étalonnage.
Ex +30s	Temps d'attente. Patienter 30 secondes après la fin de l'écoulement. Le respect du temps d'attente indiqué est primordial pour éviter toute erreur de mesure.
<u>10</u> 0.02	Volume total mesuré – l'échelle de graduation correspondante apparaît en dessous

### 03 APPAREILLAGE EN VERRE POUR LA VOLUMÉTRIE

#### Fliole jaugée, DURAN® classe A, conformité USP <31>, certificat de traçabilité USP

avec trait de jauge gravé et bouchon ergonomique en polyéthylène, impression bleue, avec certificat de traçabilité USP et certificat de conformité



L'étalonnage est fait au contenant («In») à une température de référence de + 20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la précision de la classe A, aux limites d'erreur du Règlement allemand d'étalonnage et aux recommandations des normes DIN et ISO.

Exemples d'applications : mesure précise de quantités définies de liquide, préparation et conservation de solutions étalons.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Taille de bouchon	Limite d'erreur (ml)	Remarque	Unité d'emballage
246710958	5 W	22	70	9 ±1	10/19	0,02	col large	2
246711054	10 W	27	90	9 ±1	10/19	0,02	col large	2
246711457	25	40	110	9 ±1	10/19	0,03		2
246711757	50	50	140	11 ±1	12/21	0,05		2
246712556	100	60	170	13 ±1	14/23	0,08		2
246713252	200	75	210	15,5 ±1,5	14/23	0,1		2
246713655	250	80	220	15,5 ±1,5	14/23	0,12		2
246714454	500	100	260	19 ±2	19/26	0,2		2
246715459	1 000	125	300	23 ±2	24/29	0,3		2
246716352	2 000	160	370	27,5 ±2,5	29/32	0,5		2

#### Fliole jaugée, DURAN® classe A, certificat de traçabilité

avec trait de jauge gravé et bouchon ergonomique en polyéthylène, impression bleue, avec certificat de traçabilité et certificat de conformité



L'étalonnage est fait au contenant («In») à une température de référence de + 20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la précision de la classe A, aux limites d'erreur du Règlement allemand d'étalonnage et aux recommandations des normes DIN et ISO.

Exemples d'applications : mesure précise de quantités définies de liquide, préparation et conservation de solutions étalons.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Taille de bouchon	Limite d'erreur (ml)	Remarque	Unité d'emballage
246790151	1	13	65	7 ±1	7/16	0,025		2
246790254	2	17	70	7 ±1	7/16	0,025		2
246790957	5 W	22	70	9 ±1	10/19	0,04	col large	2
246791053	10 W	27	90	9 ±1	10/19	0,04	col large	2
246791259	20	39	110	9 ±1	10/19	0,04		2
246791456	25	40	110	9 ±1	10/19	0,04		2
246791756	50	50	140	11 ±1	12/21	0,06		2
246792452	100	60	170	13 ±1	12/21	0,1		2
246792555	100	60	170	13 ±1	14/23	0,1		2
246793251	200	75	210	15,5 ±1,5	14/23	0,15		2
246793654	250	80	220	15,5 ±1,5	14/23	0,15		2
246794453	500	100	260	19 ±2	19/26	0,25		2
246795458	1 000	125	300	23 ±2	24/29	0,4		2
246795552	1 000 W	125	300	27,5 ±2,5	29/32	0,6	col large	2
246796351	2 000	160	370	27,5 ±2,5	29/32	0,6		2
246797356	5 000	215	475	38 ±3	34/35	1,2		1


L'étalonnage est fait au contenant («In») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la précision de la classe A, aux limites d'erreur du Règlement allemand d'étalonnage et aux recommandations des normes DIN et ISO.

Exemples d'applications : mesure précise de quantités définies de liquide, préparation et conservation de solutions étalons.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Taille de bouchon	Limite d'erreur (ml)	Remarque	Unité d'emballage
246770955	5 W	22	70	9 ±1	10/19	0,04	col large	2
246771051	10 W	27	90	9 ±1	10/19	0,04	col large	2
246771257	20	39	110	9 ±1	10/19	0,04		2
246771454	25	40	110	9 ±1	10/19	0,04		2
246771754	50	50	140	11 ±1	12/21	0,06		2
246772459	100	60	170	13 ±1	12/21	0,1		2
246772553	100	60	170	13 ±1	14/23	0,1		2
246773258	200	75	210	15,5 ±1,5	14/23	0,15		2
246773652	250	80	220	15,5 ±1,5	14/23	0,15		2
246774451	500	100	260	19 ±2	19/26	0,25		2
246775456	1 000	125	300	23 ±2	24/29	0,4		2
246776358	2 000	160	370	27,5 ±2,5	29/32	0,6		2

### Fliale jaugée, DURAN® classe A, verre brun, certificat de traçabilité

avec trait de jauge gravé et bouchon ergonomique en polyéthylène, impression blanche, avec certificat de traçabilité et certificat de conformité



ISO  
1042

A  
121 °C



L'étalonnage est fait au contenant («In») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la précision de la classe A, aux limites d'erreur du Règlement allemand d'étalonnage et aux recommandations des normes DIN et ISO.

Exemples d'applications : mesure précise de quantités définies de liquide, préparation et conservation de solutions étalons.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Taille de bouchon	Limite d'erreur (ml)	Remarque	Unité d'emballage
246780159	1	13	65	7 ±1	7/16	0,025		2
246780253	2	17	70	7 ±1	7/16	0,025		2
246780956	5 W	22	70	9 ±1	10/19	0,04	col large	2
246781052	10 W	27	90	9 ±1	10/19	0,04	col large	2
246781258	20	39	110	9 ±1	10/19	0,04		2
246781455	25	40	110	9 ±1	10/19	0,04		2
246781755	50	50	140	11 ±1	12/21	0,06		2
246782451	100	60	170	13 ±1	12/21	0,1		2
246782554	100	60	170	13 ±1	14/23	0,1		2
246783259	200	75	210	15,5 ±1,5	14/23	0,15		2
246783653	250	80	220	15,5 ±1,5	14/23	0,15		2
246784452	500	100	260	19 ±2	19/26	0,25		2
246785457	1 000	125	300	23 ±2	24/29	0,4		2
246785551	1 000 W	125	300	27,5 ±2,5	29/32	0,6	col large	2
246786359	2 000	160	370	27,5 ±2,5	29/32	0,6		2
246787355	5 000	215	475	38 ±3	34/35	1,2		1

### Fliale jaugée, DURAN® classe A, certificat de lot

avec trait de jauge gravé et bouchon ergonomique en polyéthylène, impression bleue, avec certificat de lot et certificat de conformité




ISO  
1042

A  
121 °C

### 03 APPAREILLAGE EN VERRE POUR LA VOLUMÉTRIE

#### Flie jaugée, DURAN® classe A, verre brun, certificat de lot

avec trait de jauge gravé et bouchon ergonomique en polyéthylène, impression blanche, avec certificat de lot et certificat de conformité



ISO  
1042

A  
121 °C


L'étalonnage est fait au contenant («In») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la précision de la classe A, aux limites d'erreur du Règlement allemand d'étalonnage et aux recommandations des normes DIN et ISO.

Exemples d'applications : mesure précise de quantités définies de liquide, préparation et conservation de solutions étalons.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Taille de bouchon	Limite d'erreur (ml)	Remarque	Unité d'emballage
246760954	5 W	22	70	9 ±1	10/19	0,04	col large	2
246761059	10 W	27	90	9 ±1	10/19	0,04	col large	2
246761256	20	39	110	9 ±1	10/19	0,04		2
246761453	25	40	110	9 ±1	10/19	0,04		2
246761753	50	50	140	11 ±1	12/21	0,06		2
246762458	100	60	170	13 ±1	12/21	0,1		2
246762552	100	60	170	13 ±1	14/23	0,1		2
246763257	200	75	210	15,5 ±1,5	14/23	0,15		2
246763651	250	80	220	15,5 ±1,5	14/23	0,15		2
246764459	500	100	260	19 ±2	19/26	0,25		2
246765455	1 000	125	300	23 ±2	24/29	0,4		2
246766357	2 000	160	370	27,5 ±2,5	29/32	0,6		2

#### Flie jaugée, DURAN® classe A, sans certificat de conformité

avec trait de jauge gravé et bouchon octogonal en PE, impression blanche, avec certificat de lot, sans certificat de conformité



ISO  
1042

A  
121 °C

L'étalonnage est fait au contenant («In») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la précision de la classe A, aux limites d'erreur du Règlement allemand d'étalonnage et aux recommandations des normes DIN et ISO.

Exemples d'applications : mesure précise de quantités définies de liquide, préparation et conservation de solutions étalons.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Taille de bouchon	Limite d'erreur (ml)	Unité d'emballage
216780704	5	22	70	7 ±1	7/16	0,025	2
216780807	10	27	90	7 ±1	7/16	0,025	2
216781203	20	39	110	9 ±1	10/19	0,04	2
216781409	25	40	110	9 ±1	10/19	0,04	2
216781709	50	50	140	11 ±1	12/21	0,06	2
216782405	100	60	170	13 ±1	12/21	0,1	2
216782508	100	60	170	13 ±1	14/23	0,1	2
216783204	200	75	210	15,5 ±1,5	14/23	0,15	2
216783607	250	80	220	15,5 ±1,5	14/23	0,15	2
216784406	500	100	260	19 ±2	19/26	0,25	2
216785402	1 000	125	300	23 ±2	24/29	0,4	2
216786304	2 000	160	370	27,5 ±2,5	29/32	0,6	2
216787309	5 000	215	475	38 ±3	34/35	1,2	1


L'étalonnage est fait au contenant («In») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la précision de la classe B, aux limites d'erreur du Règlement allemand d'étalonnage et aux recommandations des normes DIN et ISO.

Exemples d'applications : mesure précise de quantités définies de liquide, préparation et conservation de solutions étalons.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Taille de bouchon	Limite d'erreur (ml)	Remarque	Unité d'emballage
246700957	5 W	22	70	9 ±1	10/19	0,08	col large	2
246701053	10 W	27	90	9 ±1	10/19	0,08		2
246701259	20	39	110	9 ±1	10/19	0,08		2
246701456	25	40	110	9 ±1	10/19	0,08		2
246701756	50	50	140	11 ±1	12/21	0,12		2
246702555	100	60	170	13 ±1	14/23	0,2		2
246703251	200	75	210	15,5 ±1,5	14/23	0,3		2
246703654	250	80	220	15,5 ±1,5	14/23	0,3		2
246704453	500	100	260	19 ±2	19/26	0,5		2
246705458	1 000	125	300	23 ±2	24/29	0,8		2
246706351	2 000	160	370	27,5 ±2,5	29/32	1,2		2
246707356	5 000	215	475	38 ±3	34/35	2,4		1

### Flûte jaugée, DURAN® classe B

avec trait de jauge gravé et bouchon ergonomique en polyéthylène, impression blanche




ISO  
1042

A  
121 °C

Les bouchons en polyéthylène DURAN® bénéficient d'une conception ergonomique. Ils offrent une ouverture et une fermeture facilitées et sûres des fioles jaugées, éprouvettes graduées et autres flacons. Le cône rainuré garantit en outre une étanchéité optimale. Le code couleur des bouchons facilite la distinction entre les dimensions de rodage normalisé.

N° de commande	d <sub>1</sub> (de) (mm)	d <sub>2</sub> (de) (mm)	h (mm)	Couleur	Taille de bouchon	Unité d'emballage
292050201	29,5	17,5	28	bleu	7/16	10
292050304	32,5	20	32	vert	10/19	10
292050407	36,5	22	35	violet	12/21	10
292050604	40	25	38	jaune	14/23	10
292050707	44,5	31	42	bleu	19/26	10
292050801	51,5	38	46	vert	24/29	10
292050904	61	45,5	50	rouge	29/32	10
292051103	71	54,5	54	orange	34/45	1
292051206	81,5	65,5	60	brun	45/40	1

### Bouchon en polyéthylène DURAN®




DIN  
12254

Tmax.  
80 °C

### Eprouvette DURAN® bouchée et à pied hexagonal, classe A

graduation bleue, graduations principales circulaires, avec rodage normalisé et bouchon ergonomique en polyéthylène, avec certificat de lot et certificat de conformité



ISO  
4788

A  
121 °C


Le grand pied hexagonal avec trois empreintes situées sous la base augmente la stabilité et empêche l'éprouvette de rouler quand elle est posée à plat. Les éprouvettes ont la même épaisseur de paroi sur toute leur plage de mesure, ce qui permet d'éviter des erreurs dues à des retraits. L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de + 20 °C. Limites d'erreur pour éprouvettes bouchées selon DIN et ISO. Les certificats des lot peuvent être téléchargés sur notre site internet.

Exemples d'applications : dilution de solutions, mélange de plusieurs composants selon un rapport de mélange prédéfini.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Taille de bouchon	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
246180856	10	14	156	10/19	0,1	0,2	2
246181458	25	21	190	14/23	0,25	0,5	2
246181758	50	25	222	19/26	0,5	1	2
246182454	100	29	287	24/29	0,5	1	2
246183656	250	39	363	29/32	1	2	2
246184455	500	53	395	34/35	2,5	5	2
246185451	1 000	65	500	45/40	5	10	1
246186353	2 000	85	540	45/40	10	20	1

### Eprouvette DURAN® bouchée et à pied hexagonal, classe B

graduation blanche, avec traits de graduation, rodage normalisé et bouchon à tête octogonale en polyéthylène



ISO  
4788

A  
121 °C

Le grand pied hexagonal avec trois empreintes situées sous la base augmente la stabilité et empêche l'éprouvette de rouler quand elle est posée à plat. Les éprouvettes ont la même épaisseur de paroi sur toute leur plage de mesure, ce qui permet d'éviter des erreurs dues à des retraits. L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de + 20 °C. Limites d'erreur pour éprouvettes bouchées selon DIN et ISO.

Exemples d'applications : dilution de solutions, mélange de plusieurs composants selon un rapport de mélange prédéfini.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Taille de bouchon	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
216180801	10	14	156	10/19	0,2	0,2	2
216181403	25	21	190	14/23	0,5	0,5	2
216181703	50	25	222	19/26	1	1	2
216182408	100	29	287	24/29	1	1	2
216183601	250	39	363	29/32	2	2	2
216184409	500	53	395	34/35	5	5	2
216185405	1 000	65	500	45/40	10	10	1
216186307	2 000	85	540	45/40	20	20	1


Le grand pied hexagonal avec trois empreintes situées sous la base augmente la stabilité et empêche l'éprouvette de rouler quand elle est posée à plat. Les éprouvettes ont la même épaisseur de paroi sur toute leur plage de mesure, ce qui permet d'éviter des erreurs dues à des retraites. L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de +20 °C. Limites d'erreur pour éprouvettes graduées selon DIN et ISO. Les certificats des lot peuvent être sur notre site internet.

Exemples d'applications : prélèvement et mesure simultanée de différentes quantités de liquide.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
213900701	5	12	112	0,05	0,1	2
213900804	10	14	137	0,1	0,2	2
213901406	25	21	167	0,25	0,5	2
213901706	50	25	196	0,5	1	2
213902402	100	29	256	0,5	1	2
213903604	250	39	331	1	2	2
213904403	500	53	360	2,5	5	2
213905408	1 000	65	460	5	10	1
213906301	2 000	85	500	10	20	1

### Eprouvette DURAN® graduée et à pied hexagonal, classe A

graduation bleue, graduations principales circulaires, avec certificat de lot et certificat de conformité





ISO  
4788

A  
121 °C

Le grand pied hexagonal avec trois empreintes situées sous la base augmente la stabilité et empêche l'éprouvette de rouler quand elle est posée à plat. Les éprouvettes ont la même épaisseur de paroi sur toute leur plage de mesure, ce qui permet d'éviter des erreurs dues à des retraites. L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de +20 °C. Limites d'erreur pour éprouvettes graduées selon DIN et ISO (classe B).

Exemples d'applications : prélèvement et mesure simultanée de différentes quantités de liquide.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
213960707	5	12	112	0,1	0,1	2
213960801	10	14	137	0,2	0,2	2
213961403	25	21	167	0,5	0,5	2
213961703	50	25	196	1	1	2
213962408	100	29	256	1	1	2
213963601	250	39	331	2	2	2
213964409	500	53	360	5	5	2
213965405	1 000	65	460	10	10	1
213966307	2 000	85	500	20	20	1



ISO  
4788

A  
121 °C

### Eprouvette DURAN® avec pied hexagonal, classe B, graduée, forme basse

graduation blanche, avec traits de graduation



ISO  
4788

A  
121 °C

USP  
Standard


Le grand pied hexagonal avec trois empreintes situées sous la base augmente la stabilité et empêche l'éprouvette de rouler quand elle est posée à plat. Les éprouvettes ont la même épaisseur de paroi sur toute leur plage de mesure, ce qui permet d'éviter des erreurs dues à des retraits. L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de +20 °C. Limites d'erreur pour éprouvettes graduées selon DIN et ISO (classe B).

Exemples d'applications : prélèvement et mesure simultanée de différentes quantités de liquide.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
213950809	10	21	90	0,2	1	2
213951402	25	25	115	0,5	1	2
213951702	50	29	145	1	2	2
213952407	100	39	165	1	2	2
213953609	250	54	195	2	5	2
213954408	500	65	250	5	10	2
213955404	1 000	85	285	10	20	1
213956306	2 000	105	340	20	50	1

### Pipette graduée en verre sodo-calcique, classe AS, type 1

impression bleue, écoulement partiel, zéro en haut, avec graduations principales circulaires et avec embout pour bouchage coton, avec certificat de conformité et certificat de lot



ISO  
835

Graduation des chiffres avec zéro en haut. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. La graduation permet de prélever différentes quantités de liquides et de les déposer en fractions égales ou différentes.

Exemples d'applications : mesurer et transvaser des liquides avec précision.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Code couleur DIN 12621	Unité d'emballage
233460606	0,5	360	0,006	0,01	3 x jaune	12
233461105	1	360	0,007	0,01	2 x jaune	12
233461602	2	360	0,01	0,02	2 x noir	12
233462307	5	360	0,03	0,05	2 x rouge	12
233462907	10	360	0,05	0,1	2 x orange	12
233463209	20	360	0,1	0,1	3 x jaune	6
233463406	25	450	0,1	0,1	2 x blanc	6
233463603	50	450	0,2	0,2	2 x noir	6


Graduation des chiffres avec volume nominal en haut. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20°C. La graduation permet de prélever différentes quantités de liquides et de les déposer en fractions égales ou différentes.

Exemples d'applications : mesurer et transvaser des liquides avec précision.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Code couleur DIN 12621	Unité d'emballage
233480608	0,5	360	0,006	0,01	2 x jaune	12
233481107	1	360	0,007	0,01	1 x jaune	12
233481604	2	360	0,01	0,02	1 x noir	12
233482309	5	360	0,03	0,05	1 x rouge	12
233482909	10	360	0,05	0,1	1 x orange	12
233483202	20	360	0,1	0,1	2 x jaune	6
233483408	25	450	0,1	0,1	1 x blanc	6
233483605	50	450	0,2	0,2	1 x noir	6

### Pipette graduée en verre sodocalcique, classe AS, type 2

impression de couleur bleue, écoulement total, zéro en haut, avec graduations principales circulaires et avec embout pour bouchage coton, avec certificat de conformité et certificat de lot



ISO  
835


Graduation des chiffres avec volume nominal en haut. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20°C. La graduation permet de prélever différentes quantités de liquides et de les déposer en fractions égales ou différentes.

Exemples d'applications : mesurer et transvaser des liquides avec précision.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Code couleur DIN 12621	Unité d'emballage
233470607	0,5	360	0,006	0,01	2 x jaune	12
233471106	1	360	0,007	0,01	1 x jaune	12
233471603	2	360	0,01	0,02	1 x noir	12
233472308	5	360	0,03	0,05	1 x rouge	12
233472908	10	360	0,05	0,1	1 x orange	12
233473201	20	360	0,1	0,1	2 x jaune	6
233473407	25	450	0,1	0,1	1 x blanc	6
233473604	50	450	0,2	0,2	1 x noir	6

### Pipette graduée en verre sodocalcique, classe AS, type 2


impression de couleur brune, écoulement total, zéro en haut, avec graduations principales circulaires et embout pour bouchage coton, avec certificat de conformité et certificat de lot



ISO  
835

### Pipette graduée en verre sodo-calcique, classe AS, type 3

impression de couleur bleue, écoulement total, zéro en haut, avec graduations principales circulaires et avec embout pour bouchage coton, avec certificat de conformité et certificat de lot



ISO  
835


Graduation des chiffres avec zéro en haut. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20°C. La graduation permet de prélever différentes quantités de liquides et de les déposer en fractions égales ou différentes.

Exemples d'applications : mesurer et transvaser des liquides avec précision.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Code couleur DIN 12621	Unité d'emballage
233490609	0,5	360	0,006	0,01	2 x jaune	12
233491108	1	360	0,007	0,01	1 x jaune	12
233491605	2	360	0,01	0,02	1 x noir	12
233492301	5	360	0,03	0,05	1 x rouge	12
233492901	10	360	0,05	0,1	1 x orange	12
233493203	20	360	0,1	0,1	2 x jaune	6
233493409	25	450	0,1	0,1	1 x blanc	6
233493606	50	450	0,2	0,2	1 x noir	6

### Pipette graduée en verre sodo-calcique, classe AS, type 3

Couleur de diffusion brune, écoulement total, zéro en haut, avec graduations principales circulaires et embout pour bouchage coton, avec certificat de lot et certificat de conformité



ISO  
835

Graduation des chiffres avec zéro en haut. La graduation permet de prélever différentes quantités de liquides et de les déposer en fractions égales ou différentes.

Exemples d'applications : mesurer et transvaser des liquides avec précision.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Code couleur DIN 12621	Unité d'emballage
243451109	1	360	0,007	0,01	1 x jaune	12
243451709	2	360	0,01	0,02	1 x noir	12
243452302	5	360	0,03	0,05	1 x rouge	12
243452902	10	360	0,05	0,1	1 x orange	12
243453401	25	450	0,1	0,1	1 x blanc	12


Graduation des chiffres avec zéro en haut. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. La graduation permet de prélever différentes quantités de liquides et de les déposer en fractions égales ou différentes.

Exemples d'applications : mesurer et transvaser des liquides avec précision.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Code couleur DIN 12621	Remarque	Unité d'emballage
243430102	0,1	360	0,01	0,001	3 x vert	Non conforme aux dimensions ISO, étalonnage au contenant (« ex »).	12
243430308	0,2	360	0,01	0,001	3 x bleu	Non conforme aux dimensions ISO, étalonnage au contenant (« ex »).	12
243430608	0,5	360	0,008	0,01	3 x jaune		12
243431107	1	360	0,008	0,01	2 x jaune		12
243431604	2	360	0,015	0,02	2 x noir		12
243432309	5	360	0,04	0,05	2 x rouge		12
243432909	10	360	0,08	0,1	2 x orange		12
243433408	25	450	0,15	0,1	2 x blanc		12

### Pipette graduée en verre sodocalcique, classe B, type 1

Couleur de diffusion brune, écoulement partiel, zéro en haut, traits de graduation, avec embout pour bouchage coton



ISO  
835


Graduation des chiffres avec zéro en haut. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. La graduation permet de prélever différentes quantités de liquides et de les déposer en fractions égales ou différentes.

Exemples d'applications : mesurer et transvaser des liquides avec précision.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Code couleur DIN 12621	Remarque	Unité d'emballage
243440103	0,1	360	0,01	0,02	2 x vert	Etalonnage au contenant (« ex »).	12
243440309	0,2	360	0,01	0,02	2 x bleu	Etalonnage au contenant (« ex »).	12
243440609	0,5	360	0,008	0,01	2 x jaune		12
243441108	1	360	0,008	0,01	1 x jaune		12
243441605	2	360	0,015	0,02	1 x noir		12
243442301	5	360	0,04	0,05	1 x rouge		12
243442901	10	360	0,08	0,001	1 x orange		12
243443409	25	450	0,15	0,001	1 x blanc		12

### Pipette graduée en verre sodocalcique, classe B, type 3

Couleur de diffusion brune, écoulement total, zéro en haut, traits de graduation, avec embout pour bouchage coton




ISO  
835

### 03 APPAREILLAGE EN VERRE POUR LA VOLUMÉTRIE

#### Pipette jaugée en verre sodo-calcique, classe AS

impression de couleur bleue, avec certificat de conformité et certificat de lot



ISO  
648


L'étalonnage se fait à l'écoulement («Ex») à une température de référence de +20 °C. La graduation permet, suivant la taille de la pipette jaugée, de remplir une quantité de liquide définie.

Exemples d'applications : mesurer et transvaser des liquides avec précision.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Code couleur DIN 12621	Remarque	Unité d'emballage
233390051	0,5	300	0,005	2 x noir	Sans réservoir de liquide.	12
233390105	1	325	0,008	1 x bleu	Sans réservoir de liquide.	12
233390208	2	350	0,01	1 x orange		12
233390302	3	350	0,01	1 x noir		6
233390405	4	410	0,015	2 x rouge		6
233390508	5	410	0,015	1 x blanc		6
233390602	6	410	0,015	2 x orange		6
233390705	7	410	0,015	2 x vert		6
233390808	8	450	0,02	1 x bleu		6
233390902	9	450	0,02	1 x noir		6
233391007	10	450	0,02	1 x rouge		6
233391504	15	520	0,03	1 x vert		6
233392003	20	520	0,03	1 x jaune		6
233392509	25	530	0,03	1 x bleu		6
233393008	30	530	0,03	1 x noir		6
233394004	40	550	0,05	1 x blanc		6
233395009	50	550	0,05	1 x rouge		6
233390002	100	600	0,08	1 x jaune		6

#### Pipette jaugée en verre sodo-calcique, classe AS

couleur de diffusion brune, avec certificat de lot et certificat de conformité



ISO  
648

L'étalonnage se fait à l'écoulement («Ex») à une température de référence de +20 °C. La graduation permet, suivant la taille de la pipette jaugée, de remplir une quantité de liquide définie.

Exemples d'applications : mesurer et transvaser des liquides avec précision.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Code couleur DIN 12621	Remarque	Unité d'emballage
243380109	1	325	0,008	1 x bleu	Sans réservoir de liquide.	12
243380203	2	350	0,01	1 x orange		12
243380709	5	410	0,015	1 x blanc		12
243380803	10	450	0,02	1 x rouge		12
243381208	20	520	0,03	1 x jaune		6
243381405	25	530	0,03	1 x bleu		6
243381705	50	550	0,05	1 x rouge		6
243382401	100	600	0,08	1 x jaune		6


L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. La graduation permet, suivant la taille de la pipette jaugée, de remplir une quantité de liquide définie.

Exemples d'applications : mesurer et transvaser des liquides avec précision.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Code couleur DIN 12621	Remarque	Unité d'emballage
243370108	1	325	0,01	1 x bleu	Sans réservoir de liquide.	12
243370202	2	350	0,015	1 x orange		12
243370708	5	410	0,02	1 x blanc		12
243370802	10	450	0,03	1 x rouge		12
243371207	20	520	0,05	1 x jaune		6
243371404	25	530	0,05	1 x bleu		6
243371704	50	550	0,08	1 x rouge		6
243372409	100	600	0,12	1 x jaune		6

### Pipette jaugée en verre sodo-calcique, classe B

Couleur de diffusion brune



ISO  
648


Avec bande Schellbach et graduations principales circulaires. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la norme DIN.

Exemples d'applications : à des fins de titration.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
243292704	10	820	0,02	0,02	2
243293306	25	820	0,03	0,05	2
243293606	50	820	0,05	0,1	2
243293906	100	870	0,1	0,2	2

### Burette DURAN® avec bande Schellbach et clé en verre, classe AS

avec robinet RIN droit, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité




ISO  
385

A  
121 °C

### 03 APPAREILLAGE EN VERRE POUR LA VOLUMÉTRIE

#### Burette DURAN® avec bande Schellbach et clé en PTFE, classe AS

avec robinet RIN droit, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité



ISO  
385

A  
121 °C


Avec bande Schellbach et graduations principales circulaires. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la norme DIN.

Exemples d'applications : à des fins de titration.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
243302702	10	820	0,02	0,02	2
243303304	25	820	0,03	0,05	2
243303604	50	820	0,05	0,1	2
243303904	100	870	0,1	0,2	2

#### Burette DURAN® brun, avec clé en verre, classe AS

avec robinet RIN droit, impression de couleur blanche, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité



ISO  
385

A  
121 °C

Avec graduations principales circulaires. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la norme DIN.

Exemples d'applications : à des fins de titration.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
243262701	10	820	0,02	0,02	2
243263303	25	820	0,03	0,05	2
243263603	50	820	0,05	0,1	2
243263903	100	870	0,1	0,2	2



Avec graduations principales circulaires. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la norme DIN.

Exemples d'applications : à des fins de titration.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
243362708	10	820	0,02	0,02	2
243363301	25	820	0,03	0,05	2
243363601	50	820	0,05	0,1	2
243363901	100	870	0,1	0,2	2

### Burette DURAN® brun, avec clé en PTFE, classe AS

avec robinet RIN droit, impression de couleur blanche, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité



ISO  
385

A  
121 °C


L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent aux normes DIN et ISO. La limite d'erreur de la classe B s'élève approximativement à une fois et demi la limite d'erreur de la classe AS. Les tolérances sont donc meilleures que ne l'exige la norme DIN.

Exemples d'applications : à des fins de titration.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Remarque	Unité d'emballage
243282703	10	820	0,03	0,02		2
243283305	25	820	0,04	0,05		2
243283605	50	820	0,08	0,1		2
243283905	100	870	0,15	0,2	Non conforme aux dimensions DIN et ISO.	2

### Burette, DURAN® classe B

avec robinet RIN droit




ISO  
385

A  
121 °C

### 03 APPAREILLAGE EN VERRE POUR LA VOLUMÉTRIE

#### Microburette DURAN® avec bande Schellbach et clé en verre, classe AS

avec robinet RIN droit, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité



ISO  
385

A  
121 °C


Avec bande Schellbach et graduations principales circulaires. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la norme DIN.

Exemples d'applications : à des fins de titration.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
243201108	1	475	0,01	0,01	1
243201605	2	550	0,01	0,01	1
243202207	5	700	0,01	0,02	1

#### Microburette DURAN® avec bande Schellbach et clé en PTFE, classe AS

avec robinet RIN droit, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité



ISO  
385

A  
121 °C

Avec bande Schellbach et graduations principales circulaires. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la norme DIN. Exemples applications : à des fins de titration.

N° de commande	Capacité (ml)	l (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
243211109	1	475	0,01	0,01	2
243211606	2	550	0,01	0,01	2
243212208	5	700	0,01	0,02	2
243212705	10	781	0,02	0,02	2


Avec bande Schellbach et graduations principales circulaires, flacon réservoir (2 000 ml) et poire en caoutchouc.

Exemples d'applications : à des fins de titration.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
243182754	10	930	0,02	0,02	1
243183356	25	930	0,03	0,05	1
243183656	50	930	0,05	0,1	1

### Burette automatique DURAN® selon Pellet, avec clé en verre, classe AS

avec bande Schellbach et clé en verre, avec robinet RIN latéral, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité




Avec bande Schellbach et graduations principales circulaires, flacon réservoir (2 000 ml) et poire en caoutchouc.

Exemples d'applications : à des fins de titration.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Limite d'erreur (ml)	Division (ml)	Unité d'emballage
243172753	10	930	0,02	0,02	1
243173355	25	930	0,03	0,05	1
243173655	50	930	0,05	0,1	1

### Burette automatique DURAN® selon Pellet, avec clé en PTFE, classe AS


avec bande Schellbach et clé en PTFE, avec robinet RIN latéral, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité



Flacon de recharge pour burettes automatiques.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
Col non rodé, clair					
211506303	2 000	160	200	Non conforme aux dimensions DIN et ISO.	1
avec rodage normalisé RIN 29/32, clair					
211596303	2 000	160	200		1
avec rodage normalisé RIN 29/32, brun					
211596369	2 000	160	200		1

### Flacon à burettes DURAN®



## ASSORTIMENT DES FIOLES JAUGÉES DURAN®

Gamme		FIOLE JAUGÉE TRANSPARENTE DURAN®			
Classe de précision		Classe A			
Matériau de la fiole jaugée : Verre DURAN®					
Certificat*		Certificat de lot	Certificat de lot	Certificat individuel	Certificat individuel, conforme <31> USP
Certificat de conformité		oui	non	oui	oui
Résistance à la température maximale sans modification de volume		180 °C	180 °C	180 °C	180 °C
Résistance à la température du bouchon en PE**		de -40 °C à +80 °C	de -40 °C à +80 °C	de -40 °C à +80 °C	de -40 °C à +80 °C
Couleur d'impression		bleu	blanc	bleu	bleu
ml	Taille NS	avec nouveau bouchon en PE	avec bouchon octogonal en PE	avec nouveau bouchon en PE	avec nouveau bouchon en PE
1	7 / 16	246780159	-	246790151	-
2	7 / 16	246780253	-	246790254	-
5	7 / 16	-	216780704	-	-
5W <sup>1</sup>	10 / 19	246780956	-	246790957	246710958
10	7 / 16	-	216780807	-	-
10W <sup>1</sup>	10 / 19	246781052	-	246791053	246711054
20	10 / 19	246781258	216781203	246791259	-
25	10 / 19	246781455	216781409	246791456	246711457
50	12 / 21	246781755	216781709	246791756	246711757
100	12 / 21	246782451	216782405	246792452	-
100	14 / 23	246782554	216782508	246792555	246712556
200	14 / 23	246783259	216783204	246793251	246713252
250	14 / 23	246783653	216783607	246793654	246713655
500	19 / 26	246784452	216784406	246794453	246714454
1 000	24 / 29	246785457	216785402	246795458	246715459
1 000W <sup>1</sup>	29 / 32	246785551	-	246795552	-
2 000	29 / 32	246786359	216786304	246796351	246716352
5 000	34 / 35	246787355	216787309	246797356	-

\*Certificats de lot également disponibles en ligne

W<sup>1</sup> = Col large

\*\* Résistance chimique à +20 °C

Alcool, aliphatique	+	Hydrocarbure, aromatique	-
Aldéhyde	+	Hydrocarbure, halogéné	-
Solutions alcalines	++	Cétone	+
Ester	+	Acides, dilués ou faible	+
Ether	-	Acides, concentrés ou forts	+
Hydrocarbure, aliphatique	-	Acides, oxydés (Oxydant)	-


FIOLE JAUGÉE TRANSPARENTÉ DURAN®		FIOLE JAUGÉE BRUN DURAN®		BOUCHON EN PE DURAN®	BOUCHON OCTOGONAL EN PE DURAN®
	Classe B	Classe A			
					
	-	Certificat de lot	Certificat individuel	-	-
	non	oui	oui	-	-
	180 °C	180 °C	180 °C	-	-
	de -40 °C à +80 °C	de -40 °C à +80 °C			
	blanc	blanc	blanc	-	-
	avec nouveau bouchon en PE	avec nouveau bouchon en PE	avec nouveau bouchon en PE	Bouchon NS adapté	Bouchon NS adapté
	-	-	-	⊙ 292050201	⊙ 292040209
	-	-	-	⊙ 292050304	⊙ 292040303
	-	-	-	⊙ 292050201	⊙ 292040209
	246700957	246760954	246770955	⊙ 292050304	⊙ 292040303
	-	-	-	⊙ 292050201	⊙ 292040209
	246701053	246761059	246771051	⊙ 292050304	⊙ 292040303
	246701259	246761256	246771257		
	246701456	246761453	246771454		
	246701756	246761753	246771754	⊙ 292050407	⊙ 292040406
	-	246762458	246772459		
	246702555	246762552	246772553	⊙ 292050604	⊙ 292040603
	246703251	246763257	246773258		
	246703654	246763651	246773652		
	246704453	246764459	246774451		
	246705458	246765455	246775456	⊙ 292050707	⊙ 292040706
	-	-	-	⊙ 292050801	⊙ 292040809
	246706351	246766357	246776358	⊙ 292050904	⊙ 292040903
	246707356	-	-	⊙ 292051103	⊙ 292041102

## ÉPROUVETTES GRADUÉES ET DE MÉLANGE DURAN®




Gamme		ÉPROUVETTE DURAN® DE MÉLANGE	
Classe de précision		Classe A	Classe B
Matériau de l'éprouvette graduée et de mélange : Verre DURAN®			
Certificat*		Certificat de lot	-
Résistance à la température maximale sans modification de volume		180 °C	180 °C
Résistance à la température du bouchon en PE		de -40 °C à +80 °C	de -40 °C à +80 °C
Couleur d'impression		bleu	blanc
ml	Taille NS <sup>1</sup>	avec nouveau bouchon en PE	avec bouchon octogonal en PE
5	-	-	-
10	10 / 19	246180856	216180801
25	14 / 23	246181458	216181403
50	19 / 26	246181758	216181703
100	24 / 29	246182454	216182408
250	29 / 32	246183656	216183601
500	34 / 35	246184455	216184409
1 000	45 / 40	246185451	216185405
2 000	45 / 40	246186353	216186307

\*Certificats de lot également disponibles en ligne

<sup>1</sup> valide uniquement pour les éprouvettes graduées

	ÉPROUVETTE DURAN® GRADUÉE		ÉPROUVETTE DURAN®	ÉPROUVETTE DURAN® SUPER DUTY
	Classe A	Classe B	Classe B	Classe B
				
	Certificat de lot	-	-	-
	180 °C	180 °C	180 °C	180 °C
	-	-	-	-
	bleu	blanc	blanc	blanc
	213900701	213960707	-	-
	213900804	213960801	213950809	-
	213901406	213961403	213951402	-
	213901706	213961703	213951702	-
	213902402	213962408	213952407	213942406
	213903604	213963601	213953609	213943608
	213904403	213964409	213954408	213944407
	213905408	213965405	213955404	213945403
	213906301	213966307	213956306	-

## ASSORTIMENT DES PIPETTES GRADUÉES ET JAUGÉES EN VERRE SODO-CALCIQUE

Gamme	PIPETTES JAUGÉES			PIPETTES GRADUÉES	
Classe de précision	Classe AS		Classe B	Classe AS	
Matériau des pipettes : Verre sodocalcique (Verre AR®)					
Certificat*	Certificat de lot	Certificat de lot	–	Certificat de lot	
Résistance à la température maximale sans modification de volume	121 °C	121 °C	121 °C	121 °C	
Couleur d'impression	Couleur de diffusion brun	bleu	Couleur de diffusion brun	Couleur de diffusion brun	
ml				TYPE 3	
0,1	–	–	–	–	
0,2	–	–	–	–	
0,5	–	233390051	–	–	
1	243380109	233390105	243370108	243451109	
2	243380203	233390208	243370202	243451709	
3	–	233390302	–	–	
4	–	233390405	–	–	
5	243380709	233390508	243370708	243452302	
6	–	233390602	–	–	
7	–	233390705	–	–	
8	–	233390808	–	–	
9	–	233390902	–	–	
10	243380803	233391007	243370802	243452902	
15	–	233391504	–	–	
20	243381208	233392003	243371207	–	
25	243381405	233392509	243371404	243453401	
30	–	233393008	–	–	
40	–	233394004	–	–	
50	243381705	233395009	243371704	–	
100	243382401	233390002	243372409	–	

TYPE 1 – Écoulement partiel, Point 0 en haut






TYPE 2 – Écoulement total, volume nominal en haut

TYPE 3 – Écoulement total, Point 0 en haut

\* Les certificats de lot peuvent aussi être appelés en ligne

Verre AR® = Marque déposée de SCHOTT AG

## PIPETTES GRADUÉES

Classe AS				Classe B	
					
Certificat de lot	Certificat de lot	Certificat de lot	Certificat de lot	–	–
121 °C	121 °C	121 °C	121 °C	121 °C	121 °C
bleu	Couleur de diffusion brun	bleu	bleu	Couleur de diffusion brun	Couleur de diffusion brun
<b>TYPE 1</b>	<b>TYPE 2</b>	<b>TYPE 2</b>	<b>TYPE 3</b>	<b>TYPE 1</b>	<b>TYPE 3</b>
–	–	–	–	243430102	243440103
–	–	–	–	243430308	243440309
233460606	233470607	233480608	233490609	243430608	243440609
233461105	233471106	233481107	233491108	243431107	243441108
233461602	233471603	233481604	233491605	243431604	243441605
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
233462307	233472308	233482309	233492301	243432309	243442301
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
233462907	233472908	233482909	233492901	243432909	243442901
–	–	–	–	–	–
233463209	233473201	233483202	233493203	–	–
233463406	233473407	233483408	233493409	243433408	243443409
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
233463603	233473604	233483605	233493606	–	–
–	–	–	–	–	–

## ASSORTIMENT DES BURETTES DURAN®

Gamme	BURETTES DURAN®				
Classe de précision	Classe AS				
Matériau des burettes : Verre DURAN®					
Certificat*	Certificat de lot	Certificat de lot	Certificat de lot	Certificat de lot	
Résistance à la température maximale sans modification de volume	180 °C	180 °C	180 °C	180 °C	
Couleur du verre	Verre transparent	Verre brun	Verre transparent	Verre brun	
Couleur d'impression	bleu	blanc	bleu	blanc	
Bande photophore	oui	non	oui	non	
ml	Robinet en verre droit	Robinet en verre droit	Robinet en PTFE droit	Robinet en PTFE droit	
1	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	
5	–	–	–	–	
10	243292704	243262701	243302702	243362708	
25	243293306	243263303	243303304	243363301	
50	243293606	243263603	243303604	243363601	
100	243293906	243263903	243303904	243363901	

\*Les certificats de lot peuvent aussi être appelés en ligne

BURETTES DURAN®					
		BURETTES AUTOMATIQUES PAR PELLETT	MICROBURETTES		
	Classe B	Classe AS			
					
	–	Certificat de lot	Certificat de lot	Certificat de lot	Certificat de lot
	180 °C	180 °C	180 °C	180 °C	180 °C
	Verre transparent	–	–	–	–
	bleu	bleu	bleu	bleu	bleu
	non	oui	oui	oui	oui
	<b>Robinet en verre droit</b>	<b>Robinet en verre latéral</b>	<b>Robinet en PTFE latéral, robinet intermédiaire en PTFE</b>	<b>Robinet en verre droit</b>	<b>Robinet en PTFE droit, robinet intermédiaire en PTFE</b>
	–	–	–	243201108	243211109
	–	–	–	243201605	243211606
	–	–	–	243202207	243212208
	243282703	243182754	243172753	–	243212705
	243283305	243183356	243173355	–	–
	243283605	243183656	243173655	–	–
	243283905	–	–	–	–



SCHOTT  
DURAN

500 ml  
Made in Germany

# 04

ÉLÉMENTS  
INTERCHANGEABLES  
EN VERRE RODÉ

---



## ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES EN VERRE RODÉ

Les articles en verre rodé DURAN® s'avèrent être indispensables pour le travail en laboratoire. C'est pourquoi DWK Life Sciences propose dans ce domaine un large assortiment de flacons et de fioles à cols rodés normalisés, de récipients avec bride plane, de réfrigérants et d'agitateurs.

Les laboratoires de toutes spécialisations apprécient les possibilités d'utilisation universelle des réacteurs à rodage plan DURAN®.

Qu'il s'agisse de réaction, distillation, évaporation ou dessiccation, la large palette de produits bruts et finis DURAN® offre respectivement la solution optimale pour l'application concernée. En raison des liaisons pures verre-verre, il est possible de réaliser également sans problème des réactions avec des produits agressifs ou très actifs sur le plan chimique.

Les récipients se distinguent par une construction stable de la bride de verre avec un angle optimal de bride de 45°. Grâce au rodage normalisé précis, il est possible de fermer les récipients fermement en utilisant un joint torique.

Les fermetures rapides en inox correspondantes avec trois segments de fixation flexibles permettent une manipulation sûre et aisée.

Toutes les pièces détachées et les accessoires divers tels que couvercles, joints et fermetures rapides, etc. sont compatibles entre eux et interchangeables à souhait. Il convient cependant de toujours respecter le même diamètre nominal (DN) de chaque élément.

### Remarques d'utilisation :

- Avant de les utiliser, il est recommandé de contrôler la présence éventuelle de défauts tels que rayures, fissures ou éclats, sur la surface en verre des récipients.
- Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser des récipients endommagés.
- En raison de l'épaisseur massive de paroi et de la résistance réduite aux chocs thermiques en cas de sollicitation sous pression, les récipients à bride plane doivent être chauffés lentement et de façon homogène.

04



> **Revendeurs près de chez vous** – Trouvez sur notre site Web votre spécialiste de produits laboratoire dans le monde entier :  
[www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors](http://www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors)

Par l'épaisseur constante de paroi, les ballons à fond rond conviennent parfaitement pour chauffer des substances. La géométrie assure un réchauffement très uniforme.

Exemples d'applications : distillation, extraction.


N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Remarque	Unité d'emballage
241701307	25	41	85	14/23		10
241701401	25	41	85	19/26	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241702003	50	51	90	14/23		10
241701701	50	51	90	19/26		10
241701804	50	51	105	24/29	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241701907	50	51	105	29/32	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241702509	100	64	105	14/23		10
241702406	100	64	105	19/26		10
241702603	100	64	105	24/29		10
241702706	100	64	105	29/32		10
241703608	250	85	140	24/29		10
241703702	250	85	140	29/32		10
241704407	500	105	163	24/29		10
241704604	500	105	163	29/32		10
241704707	500	105	163	45/40	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241705403	1 000	131	200	24/29		10
241705609	1 000	131	200	29/32		10
241705703	1 000	131	200	45/40	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241706305	2 000	166	240	29/32		10
241706408	2 000	166	240	45/40	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241707207	4 000	207	290	45/40		1

La géométrie conique est idéale pour faire réagir des petites quantités.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Unité d'emballage
241950809	10	30	75	14/23	10
241951402	25	40	90	14/23	10
241952004	50	50	110	14/23	10
241952501	100	62	125	14/23	10


## Ballon à fond rond DURAN®

avec joint rodé standard



## Ballon piriforme DURAN®


avec joint rodé standard



## 04 ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES EN VERRE RODÉ

### Fiole Erlenmeyer DURAN®

avec joint rodé standard



Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Idéale pour mélanger des liquides grâce à la forme conique et convenant très bien pour chauffer des substances en raison de l'uniformité constante de l'épaisseur de paroi.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Remarque	Unité d'emballage
241931306	25	42	75	14/23		10
241932002	50	51	85	14/23		10
241931709	50	51	85	19/26		10
241931803	50	51	85	24/29	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241931906	50	51	85	29/32		10
241932405	100	64	105	19/26		10
241932602	100	64	105	24/29	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241932705	100	64	105	29/32		10
241933204	200	79	131	29/32	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241933607	250	85	140	24/29		10
241933701	250	85	140	29/32		10
241933804	250	85	140	45/40	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241933907	300	87	155	29/32	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241934406	500	105	175	24/29		10
241934603	500	105	175	29/32		10
241934706	500	105	175	45/40	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241935402	1 000	131	220	24/29		10
241935608	1 000	131	220	29/32		10
241935702	1 000	131	220	45/40	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10

### Ballon à fond plat DURAN®

avec joint rodé standard




Grâce à son fond plat, le ballon peut-être déposé sans l'aide d'aucun autre auxiliaire.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Remarque	Unité d'emballage
241711908	50	51	85	29/32		10
241712407	100	64	103	19/26		10
241712604	100	64	103	24/29		10
241712707	100	64	103	29/32		10
241713609	250	85	130	24/29	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241713703	250	85	130	29/32		10
241714408	500	105	160	24/29	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241714605	500	105	160	29/32		10
241715404	1 000	131	187	24/29	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
241715601	1 000	131	187	29/32		10
241716306	2 000	166	230	29/32	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col	Unité d'emballage
241202707	100	60	110	29/32	10
241203703	250	81	140	29/32	10
241204605	500	101	170	29/32	10
241205601	1 000	126	210	29/32	10

## Ballon d'évaporation DURAN®

avec joint rodé standard, piriforme




En raison de l'uniformité d'épaisseur de paroi et de leur géométrie, les ballons à fond rond conviennent parfaitement pour chauffer des substances. Un réchauffement très uniforme est possible. Suivant le besoin, il est possible d'ajouter des embouts, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs de séparation, des tubes capillaires à ébullition, etc.

Exemples d'applications : Distillation, extraction.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col central (RIN)	Col latéral (RIN)	Remarque	Unité d'emballage
241832604	100	64	105	24/29	14/23	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241832707	100	64	105	29/32	14/23	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241833609	250	85	140	24/29	14/23	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241833703	250	85	140	29/32	14/23		1
241834408	500	105	163	24/29	14/23	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241834605	500	105	163	29/32	14/23		1
241835404	1 000	131	200	24/29	14/23	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241835601	1 000	131	200	29/32	14/23		1
241836306	2 000	166	240	29/32	14/23		1


## Ballon à fond rond à deux cols DURAN®

avec joint rodé standard, col latéral oblique



## Ballon à fond rond à trois cols DURAN®

avec joint rodé standard, cols latéraux obliques




En raison de l'uniformité d'épaisseur de paroi et de leur géométrie, les ballons à fond rond conviennent parfaitement pour chauffer des substances. Un réchauffement très uniforme est possible. Suivant le besoin, il est possible d'ajouter des embouts, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs de séparation, des tubes capillaires à ébullition, etc.

Exemples d'applications : distillation, extraction.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col central (RIN)	Col latéral (RIN)	Unité d'emballage
241882703	100	64	105	29/32	14/23	1
241883605	250	85	140	24/29	14/23	1
241883708	250	85	140	29/32	14/23	1
241884301	500	105	163	24/29	14/23	1
241884601	500	105	163	29/32	14/23	1
241885306	1 000	131	200	24/29	14/23	1
241885503	1 000	131	200	29/32	14/23	1

## Ballon à fond rond à trois cols DURAN®

avec joint rodé standard, cols latéraux verticaux



En raison de l'uniformité d'épaisseur de paroi et de leur géométrie, les ballons à fond rond conviennent parfaitement pour chauffer des substances. Un réchauffement très uniforme est possible. Suivant le besoin, il est possible d'ajouter des embouts, des colonnes, des thermomètres, des entonnoirs de séparation, des tubes capillaires à ébullition, etc.

Exemples d'applications : distillation, extraction.


N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Col central (RIN)	Col latéral (RIN)	Remarque	Unité d'emballage
241853602	250	85	105	24/29	19/26	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241853705	250	85	140	29/32	14/23	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241854401	500	105	140	24/29	19/26	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241854607	500	105	163	29/32	14/23	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241854504	500	105	163	29/32	29/32		1
241855603	1 000	131	163	29/32	14/23	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241855509	1 000	131	200	29/32	29/32		1
241856308	2 000	166	240	29/32	14/23	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241856505	2 000	166	240	29/32	29/32		1

Exemple d'applications : distillation.

N° de commande	Longeur totale (mm)	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Longeur utilisable (mm)	Unité d'emballage
242407104	450	24/29	24/29	300	1
242407207	450	29/32	29/32	300	1
242408709	650	24/29	24/29	500	1
242408803	650	29/32	29/32	500	1

### Colonne de Vigreux DURAN®

avec 2 joints à rodage standard, complète, avec chemise de verre



Résistance au vide grâce à l'épaisseur de paroi massive et la géométrie.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	Col	Unité d'emballage
247094403	500	87	19/26	1
247095408	1 000	113	24/29	1
247096301	2 000	135	29/32	1
247097306	5 000	185	34/35	1

### Flacon de Woulff DURAN®

3 cols à rodage standard



Résistance au vide grâce à l'épaisseur de paroi massive et la géométrie.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	Col	Remarque	Unité d'emballage
247104401	500	87	19/26	Fond RIN 19/26	1
247105406	1 000	113	24/29	Fond RIN 19/26	1
247106308	2 000	135	29/32	Fond RIN 19/26	1
247107304	5 000	185	34/35	Fond RIN 29/32	1


### Flacon de Woulff DURAN®

3 cols à rodage standard, et tubulure de fond



## Réacteur à rodage plan DURAN®

bride à rainure




Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et l'épaisseur de paroi massive. Possibilité d'insérer un joint torique dans la rainure à l'aide duquel le réacteur peut être fermé fermement.

Exemples d'applications : réactions sous surpression et/ou à haute température.

N° de commande	Capacité (ml)	Volume rempli jusqu'au bord (ml)	Diamètre extérieur bride (AD)	Réceptif d (de) (mm)	h (mm)	Surpression en fonctionnement max. à 250 °C	Remarque	Unité d'emballage
<b>DN 60</b>								
243902408	100	195	100	70	85	2,5 bar	cylindrique	1
243903601	250	315	100	70	125	2,5 bar	cylindrique	1
<b>DN 100</b>								
243904409	500	740	138	106	120	1,5 bar	cylindrique	1
243905405	1 000	1 395	138	106	205	1,5 bar	cylindrique	1
243906307	2 000	2 620	138	140	270	1,5 bar	en forme de flacon	1
<b>DN 150</b>								
243907106	4 000	5 765	184	200	290	1,0 bar	en forme de flacon	1
243907603	6 000	7 320	184	215	320	1,0 bar	en forme de flacon	1
243908608	10 000	11 935	184	240	410	0,5 bar	en forme de flacon	1

## Ballon à fond rond et à rodage plan DURAN®

bride à rainure, pour emploi sous vide



Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et l'épaisseur de paroi massive. Possibilité d'insérer un joint torique dans la rainure à l'aide duquel le réacteur peut être fermé fermement. Remarque sur ces deux produits : à la température maximale d'utilisation de 250 °C avec surpression de service admissible, la différence de température dans la paroi de verre des réacteurs à rodage plan ne doit pas dépasser 30 °C.

Exemples d'applications : réactions sous surpression et/ou à haute température.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Diamètre extérieur bride (AD)	Volume rempli jusqu'au bord (ml)	Réceptif d (de) (mm)	Surpression en fonctionnement max. à 250 °C	Unité d'emballage
<b>DN 100</b>							
243956303	2 000	215	138	2 610	165	1,0 bar	1
243957102	4 000	265	138	4 660	206	1,0 bar	1
243957608	6 000	295	138	6 675	236	1,0 bar	1
243958604	10 000	340	138	11 720	280	0,5 bar	1
243959103	20 000	410	138	21 415	350	0,5 bar	1
<b>DN 120</b>							
243977301	5 000	270	158		223		1
<b>DN 150</b>							
243998608	10 000	340	184		280		1
343999107	20 000	410	184		350		1


Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et l'épaisseur de paroi massive. Possibilité d'insérer un joint torique dans la rainure à l'aide duquel le réacteur peut être fermé fermement. Convient pour appareils à filtration de Witt. À la température maximale d'utilisation de 250 °C avec surpression de service admissible, la différence de température dans la paroi de verre des réacteurs à rodage plan ne peut pas dépasser 30 °C.

Exemples d'applications : réactions sous surpression et/ou à haute température.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Diamètre extérieur bride (AD)	Volume rempli jusqu'au bord (ml)	Surpression en fonctionnement max. à 250 °C	Bécher d (de) (mm)	Unité d'emballage
<b>DN 120</b>							
243945409	1 000	125	158	1 360	0,5 bar	130	1
243946302	2 000	200	158	2 200	0,5 bar	130	1
243946808	3 000	290	158	3 220	0,5 bar	130	1
<b>DN 150</b>							
243915406	1 000	120	184	1 915	0,5 bar	159	1
243916308	2 000	200	184	3 070	0,5 bar	153	1
243916805	3 000	265	184	4 090	0,5 bar	153	1

## Bécher à rodage plan DURAN®

bride à rainure




Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et l'épaisseur de paroi massive. Remarque : à la température maximale d'utilisation de 250 °C avec surpression de service admissible, la différence de température dans la paroi de verre des réacteurs à rodage plan ne peut pas dépasser 30 °C.

Exemples d'applications : réactions sous surpression et/ou à haute température.

N° de commande	h (mm)	DN	Diamètre extérieur bride (AD)	Col central (RIN)	Surpression en fonctionnement max. à 250 °C	Unité d'emballage
243923406	90	60	100	29/32	2 bar	1

## Couvercle à rodage plan DURAN®


4 cols à rodage standard, avec col latéraux (RIN) : 2 x 19/26 diagonaux ; 1 x 14/23 diagonal



## 04 ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES EN VERRE RODÉ

### Couvercle à rodage plan DURAN®

4 cols à rodage standard, avec col latéraux (RIN) : 3 x 29/32 verticaux




Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et l'épaisseur de paroi massive.

Exemples d'applications : réactions sous surpression et/ou à haute température.

N° de commande	h (mm)	DN	Diamètre extérieur bride (AD)	Col central (RIN)	Surpression en fonctionnement max. à 250 °C	Unité d'emballage
243925707	130	150	184	29/32	1 bar	1

### Couvercle à rodage plan DURAN®

4 cols à rodage standard, avec col latéraux (RIN) : 3 x 29/32 diagonaux




Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et l'épaisseur de paroi massive.

Exemples d'applications : réactions sous surpression et/ou à haute température.

N° de commande	h (mm)	DN	Diamètre extérieur bride (AD)	Col central (RIN)	Surpression en fonctionnement max. à 250 °C	Unité d'emballage
243924608	125	100	138	29/32	1 bar	1
243925801	130	150	184	29/32	1 bar	1

### Couvercle à rodage plan DURAN®

4 cols à rodage standard, avec col latéraux (RIN) : 2 x 29/32 diagonaux ; 1 x 14/23 diagonal



Forme plate. Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et l'épaisseur de paroi massive.

Exemples d'applications : réactions sous surpression et/ou à haute température.

N° de commande	h (mm)	DN	Diamètre extérieur bride (AD)	Col central (RIN)	Surpression en fonctionnement max. à 250 °C	Unité d'emballage
243964603	105	100	138	29/32	1 bar	1


Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et l'épaisseur de paroi massive.

Exemples d'applications : réactions sous surpression et/ou à haute température.

N° de commande	h (mm)	DN	Diamètre extérieur bride (AD)	Col central (RIN)	Surpression en fonctionnement max. à 250 °C	Unité d'emballage
243924702	125	100	138	29/32	1 bar	1
243925107	130	120	158	29/32	1 bar	1
243925904	120	150	184	29/32	1 bar	1

### Couvercle à rodage plan DURAN®

4 cols à rodage standard, avec col latéraux (RIN) : 2 x 29/32 diagonaux ; 1 x 14/23 vertical




Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et l'épaisseur de paroi massive.

Exemples d'applications : réactions sous surpression et/ou à haute température.

N° de commande	h (mm)	DN	Diamètre extérieur bride (AD)	Col central (RIN)	Surpression en fonctionnement max. à 250 °C	Unité d'emballage
243926009	140	150	184	45/40	1 bar	1

### Couvercle à rodage plan DURAN®


4 cols à rodage standard, avec col latéraux (RIN) : 3 x 29/32 diagonaux



## 04 ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES EN VERRE RODÉ

### Couvercle à rodage plan DURAN®

avec col central



A  
121 °C

USP  
Standard


Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et l'épaisseur de paroi massive.

Exemples d'applications : réactions sous surpression et/ou à haute température.

N° de commande	h (mm)	Col	DN	Diamètre extérieur bride (AD)	Surpression en fonctionnement max. à 250 °C	Unité d'emballage
<b>RIN 29/32</b>						
243984605	76	29/32	100	138	1 bar	1
243985704	102	29/32	150	184	1 bar	1
243986109	126	29/32	200	242	1 bar	1
243985104	105	29/32	120	158	1 bar	1
<b>RIN 45/40</b>						
244504608	84	45/40	100	138	1 bar	1
244505707	112	45/40	150	184	1 bar	1

### Joint torique rouge

en silicone gainé de FEP, ne convient pas pour dessiccateurs



A  
121 °C


Tmax.  
200 °C

Accessoire pour réacteurs à rodage plan se composant d'un noyau élastique en silicone et d'une gaine en FEP, qui entoure le joint sans interruption. La combinaison de ces matières de haute qualité permet d'obtenir une bonne élasticité simultanément avec une excellente résistance chimique.

N° de commande	d (de) (mm)	DN	s (mm)	Unité d'emballage
292223406	75	60	4	1
292224608	110	100	4	1
292225107	133	120	4	1
292225707	157	150	5	1
292226103	215	200	5	1

### Joint torique transparent

en silicone (VMQ), ne convient pas pour dessiccateurs



A  
121 °C

Tmax.  
200 °C

Accessoire pour réacteurs à rodage plan. En silicone (VMQ) et donc très élastique. La résistance chimique est limitée par rapport à celles des joints toriques gainés de FEP.

N° de commande	d (de) (mm)	DN	s (mm)	Unité d'emballage
292253409	75	60	4	5
292254602	110	100	4	5
292255101	133	120	4	5
292255701	157	150	5	5
292256106	215	200	5	5

Accessoire pour réacteurs à rodage plan.

N° de commande	DN	Unité d'emballage
290713407	60	1
290714609	100	1
290715108	120	1
290715708	150	1
290716104	200	1

## Fermeture rapide

en acier inox, avec coquilles de maintien




Pour le montage fixe du couvercle ou du réacteur avec deux tiges de serrage.

N° de commande	DN	Unité d'emballage
290734602	100	1
290735701	150	1


## Dispositif de fixation pour réacteurs

en acier nickel-chrome



N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Mâle (RIN)	Unité d'emballage
215704207	40	240	29/32	1
215704807	54	315	34/35	1


## Colonne à dessécher à chlorure de calcium DURAN®



## 04 ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES EN VERRE RODÉ

### Réfrigérant de Liebig DURAN® (réfrigérant de West)

avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique



DIN  
12576


Surface de refroidissement peu importante et donc capacité de refroidissement relativement faible.

Exemple d'application : réfrigérant de produit pour décanter le distillat.

N° de commande	Filetage	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Longueur de gaine (mm)	Remarque	Unité d'emballage
242516107	14	14/23	14/23	160		1
242517009	14	14/23	14/23	250	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242517103	14	24/29	24/29	250	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242517206	14	29/32	29/32	250	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242518108	14	24/29	24/29	400	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242518202	14	29/32	29/32	400		1

### Réfrigérant à boules DURAN® (réfrigérant d'Allihn)

avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique



DIN  
12576


Par rapport au réfrigérant de Liebig, le réfrigérant à boules possède une surface plus importante de refroidissement et donc une capacité supérieure de refroidissement.

Exemple d'application : réfrigérant de reflux pour la condensation et le reflux des vapeurs (de solvant) vers le mélange de réaction.

N° de commande	Filetage	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Longueur de gaine (mm)	Remarque	Unité d'emballage
242527104	14	24/29	24/29	250	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242527207	14	29/32	29/32	250	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242528109	14	24/29	24/29	400	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242528203	14	29/32	29/32	400		1

### Réfrigérant à serpentín DURAN®

avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique



Exemple d'applications : réfrigérant de produit pour décanter le distillat.

N° de commande	Filetage	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Longueur de gaine (mm)	Unité d'emballage
242537105	14	24/29	24/29	300	1
242537208	14	29/32	29/32	300	1


Le réfrigérant de Dimroth se compose d'une spirale de refroidissement qui se trouve à l'intérieur d'un tube. Ce type de réfrigérant possède une surface importante de refroidissement et donc un meilleur effet de refroidissement que le réfrigérant de Liebig ou à boules.

Exemple d'applications : réfrigérant de produit et de reflux.

N° de commande	Filetage	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Longueur de gaine (mm)	Remarque	Unité d'emballage
242546101	14	14/23	14/23	160	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN..	1
242547106	14	24/29	24/29	250	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN..	1
242547209	14	29/32	29/32	250	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242548205	14	29/32	29/32	400		1

## Réfrigérant à serpentín de Dimroth DURAN®

avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique



DIN  
12591


Grâce à un serpentín de refroidissement et une double gaine, ce type de réfrigérant possède une surface de refroidissement très importante et convient donc tout spécialement pour des opérations avec des liquides à faible ébullition.

Exemple d'applications : réfrigérant de reflux pour la condensation et le reflux des vapeurs (solvant) vers le mélange de réaction.

N° de commande	Filetage	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Longueur de gaine (mm)	Remarque	Unité d'emballage
242557107	14	24/29	24/29	250	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242557201	14	29/32	29/32	250	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242558103	14	24/29	24/29	400	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1
242558206	14	29/32	29/32	400	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN.	1

## Réfrigérant intensif DURAN®

avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique



DIN  
12593


Avec robinet RIN et dispositif de fixation du robinet.

Exemple d'applications : introduction uniforme et dosée de liquide dans un mélange de réaction. Il est possible de régler la vitesse d'introduction.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Femelle (RIN)	Division (ml)	Clé en verre RIN (DIN 12541)	Unité d'emballage
241221704	50	9	279	19/26	1	3	1
241222409	100	9	299	19/26	2	3	1
241223602	250	10	381	29/32	5	4	1
241224401	500	10	431	29/32	10	4	1
241225406	1 000	13	506	29/32	20	6	1

## Entonnoir de séparation DURAN®


cylindrique, avec graduation



DIN ISO  
4800

### Entonnoir de séparation DURAN®

cyllindrique, avec graduation, et rodage



DIN ISO  
4800


Avec joint mâle à rodage standard, robinet RIN et dispositif de fixation du robinet.

Exemple d'applications : introduction uniforme et dosée de liquide dans un mélange de réaction. Il est possible de régler la vitesse d'introduction.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Division (ml)	Clé en verre RIN (DIN 12541)	Remarque	Unité d'emballage
241242008	50	220	19/26	14/23	1	3		1
241242505	100	240	19/26	14/23	2	3		1
241242402	100	240	19/26	19/26	2	3		1
241243604	250	320	29/32	24/29	5	4	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241243707	250	320	29/32	29/32	5	4		1
241244403	500	400	29/32	24/29	10	4	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241244609	500	400	29/32	29/32	10	4		1
241245605	1 000	480	29/32	29/32	20	6		1

### Entonnoir de séparation DURAN®

cyllindrique, avec graduation, rodage et tube d'équilibrage



DIN ISO  
4800

Avec tube d'équilibrage, joint mâle à rodage standard, robinet RIN et dispositif de fixation du robinet.

Exemple d'applications : introduction uniforme et dosée de liquide dans un mélange de réaction. Il est possible de régler la vitesse d'introduction.


N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Division (ml)	Clé en verre RIN (DIN 12541)	Remarque	Unité d'emballage
241252009	50	240	19/26	14/23	1	3		1
241252506	100	270	19/26	14/23	2	3		1
241252403	100	270	19/26	19/26	2	3		1
241253605	250	350	29/32	24/29	5	4	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241253708	250	380	29/32	29/32	5	4		1
241254404	500	430	29/32	24/29	10	4	Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
241254601	500	430	29/32	29/32	10	4		1

Avec robinet RIN, dispositif de fixation du robinet et bouchon en matière plastique. Convient en outre très bien pour la séparation de phases en raison de la forme conique.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Femelle (RIN)	Clé en verre RIN (DIN 12541)	Tige d <sub>1</sub> (de) (mm)	Unité d'emballage
242941704	50	190	19/26	3	9	1
242942409	100	230	19/26	3	9	1
242943602	250	280	29/32	4	10	1
242944401	500	320	29/32	4	10	1
242945406	1 000	380	29/32	6	13	1
242946308	2 000	430	29/32	6	13	1

### Ampoule à décanter DURAN®


forme conique, avec clé en verre



N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	Femelle (RIN)	Clé en verre RIN (DIN 12541)	Tige d <sub>1</sub> (de) (mm)	Unité d'emballage
1064805	100	230	19/26	3	9	1
1064806	250	280	29/32	4	10	1
1064807	500	320	29/32	4	10	1
1064809	1 000	380	29/32	6	13	1

### Ampoule à décanter DURAN®

forme conique, avec clé en PTFE




Avec robinet RIN et bouchon RIN à tête plate.

Exemple d'application : séparation de phases.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Taille de bouchon	Unité d'emballage
242913608	250	90	235	24/20	1
242914407	500	115	276	24/29	1
242915403	1 000	132	295	29/32	1
242916605	2 500	182	370	45/40	1
242917301	5 000	222	425	45/40	1
242918606	10 000	286	490	45/40	1

### Ampoule à décanter DURAN®


forme boule, exécution lourde



## 04 ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES EN VERRE RODÉ

### Joint d'agitateur à palier cylindrique KPG® DURAN®

interchangeable





Surface de palier rodée et polie.

N° de commande	Marquage	d (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Unité d'emballage
245004209	HA 10	10	80	65	1

### Joint d'agitateur à palier cylindrique KPG® DURAN®

interchangeable




Surface de palier rodée et polie.

N° de commande	Marquage	d (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Unité d'emballage
245055107	HB 10	10	120	75	1
245065708	HB 16	16	150	90	1

### Joint d'agitateur à palier cylindrique KPG® DURAN®

interchangeable, avec joint mâle à rodage standard



Surface de palier rodée et polie, avec joint mâle à rodage standard.


N° de commande	Marquage	d (de) (mm)	h (mm)	Mâle (RIN)	Unité d'emballage
245285603	HQ 10	10	75	29/32	1
245235504	HP 10	10	75	24/29	1

Surface de palier rodée et polie, avec joint mâle à rodage standard.

N° de commande	Marquage	d (de) (mm)	h (mm)	Mâle (RIN)	Unité d'emballage
245405103	HT 10	10	65	29/32	1
245415401	HT 16	16	85	29/32	1

### Joint d'agitateur à palier cylindrique KPG® DURAN®

interchangeable, avec joint mâle à rodage standard




Surface de palier rodée et polie, avec tube fileté et joint mâle à rodage standard.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Filetage DIN (GL)	Mâle (RIN)	Marquage	Unité d'emballage
247500803	10	75	32	24/29	HB 10	1
247500906	10	75	32	29/32	HB 10	1

### Joint d'agitateur à palier cylindrique KPG® DURAN®

interchangeable, avec joint mâle à rodage standard et tube fileté




Surface rodée et polie.

N° de commande	Longueur totale (mm)	Marquage	Tige d (de) (mm)	Tige l (mm)	Unité d'emballage
245656409	240	WB 10	10	160	1
245666701	260	WB 16	16	160	1

### Tige calibrée pour agitateur KPG® DURAN®


interchangeable



## 04 ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES EN VERRE RODÉ

### Tige calibrée pour agitateur KPG® DURAN®

Ø 10 mm, interchangeable




Surface rodée et polie.

N° de commande	Marquage	Col	Longueur totale (mm)	Tige d (de) (mm)	Tige l (mm)	Unité d'emballage
245737401	WG 10	60	320	10	160	1
245737701	WG 10	60	370	10	160	1
245738406	WG 10	60	410	10	160	1
245738603	WG 10	60	440	10	160	1

### Tige calibrée pour agitateur KPG® DURAN®

Ø 10 mm, interchangeable




Surface rodée et polie.

N° de commande	Marquage	Col	Longueur totale (mm)	Tige d (de) (mm)	Tige l (mm)	Unité d'emballage
245837408	WS 10	25	320	10	160	1
245837708	WS 10	25	370	10	160	1
245838404	WS 10	25	410	10	160	1
245838601	WS 10	25	440	10	160	1

### Tube de recette avec raccordement au vide DURAN®

coudé, avec 2 joints à rodage standard, et olive dévissable en matière plastique




N° de commande	Filetage DIN (GL)	Olive d (de) (mm)	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Unité d'emballage
241302105	14	8,6	14/23	14/23	1
241303401	14	8,6	24/29	24/29	1
241304603	14	8,6	29/32	29/32	1

N° de commande	Filetage DIN (GL)	Olive d (de) (mm)	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Unité d'emballage
241312106	14	8,6	14/23	14/23	1
241313402	14	8,6	24/29	24/29	1
241314604	14	8,6	29/32	29/32	1

### Tube de recette avec raccordement au vide DURAN®

droit, avec 2 joints à rodage standard, et olive dévissable en matière plastique



N° de commande	Femelle (RIN)	Unité d'emballage
243100602	14/23	1
243100808	24/29	1
243100902	29/32	1

### Tube de recette DURAN®


coudé, avec joint femelle à rodage standard



N° de commande	Mâle (RIN)	Unité d'emballage
242620609	14/23	1
242620703	19/26	1
242620806	24/29	1
242620909	29/32	1


### Tube à dessécher DURAN®

courbé, avec joint mâle à rodage standard



### Adaptateur pour réduction et expansion DURAN®

avec 2 joints à rodage standard



DIN  
12257

N° de commande	Femelle (RIN)	Mâle (RIN)	Remarque	Unité d'emballage
241142207	14/23	19/26		1
241142301	14/23	24/29	Non conforme aux dimensions DIN.	1
241142404	14/23	29/32		1
241142601	19/26	14/23		1
241142807	19/26	24/29	Non conforme aux dimensions DIN.	1
241142901	19/26	29/32		1
241143203	24/29	14/23	Non conforme aux dimensions DIN.	1
241143306	24/29	19/26	Non conforme aux dimensions DIN.	1
241143606	24/29	29/32	Non conforme aux dimensions DIN.	1
241144208	29/32	14/23		1
241144302	29/32	19/26		1
241144405	29/32	24/29	Non conforme aux dimensions DIN.	1

### Tube de connexion DURAN®


avec joint mâle à rodage standard, angle 90°



N° de commande	Mâle (RIN)	Unité d'emballage
243000604	14/23	1
243000801	24/29	1
243000904	29/32	1

### Pinces KECK™

pour rodage conique, en POM



Pour la sûreté de liaisons verre-verre.

N° de commande	Couleur	Col	Unité d'emballage
1091143	vert	10	10
1091144	violet	12	10
1090978	jaune	14	10
1090979	bleu	19	10
1091140	vert	24	10
1091142	rouge	29	10
1091148	orange	34	10
1091149	jaune	40	10
1091151	brun	45	10



Tmax.  
90 °C

Pour la sûreté de liaisons verre-verre.

N° de commande	Capacité (ml)	Unité d'emballage
290310006	2 x KC 14, 2 x KC 19, 1 x KC 29, 1 x KC 10, 1 x KC 24, 1 x KC 34, 1 x KC 45	1

### Gamme de pinces KECK™

pour rodage conique, en POM




Tmax.  
90 °C

Pour la sûreté de liaisons verre-verre.

N° de commande	Capacité (ml)	Unité d'emballage
290330008	2 x KCM 14, 2 x KCM 19, 1 x KCM 29, 1 x KCM 24	1

### Gamme de pinces KECK™


pour rodage conique, en métal



N° de commande	Pour dimensions nominales	Unité d'emballage
290300202	RIN 7	10
290300305	RIN 10	10
290300408	RIN 12	10
290300605	RIN 14	10
290300708	RIN 19	10
290300802	RIN 24	10
290300905	RIN 29	10
290301104	RIN 34	10

### Gamme de pinces KECK™


pour rodage conique, en acier inoxydable (1.4310, nu)



## 04 ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES EN VERRE RODÉ

### Gamme de pinces KECK™

pour rodage sphérique, en POM




Tmax.  
90 °C

Pour la sûreté de liaisons verre-verre.

N° de commande	Capacité (ml)	Unité d'emballage
290320007	2 x KS 13, 2 x KS 19, 1 x KS 29, 1 x KS 35	1

### Système d'assemblage DURAN®

en PBT



A  
121 °C

Tmax.  
180 °C

Pour raccordement flexible de deux tubes en verre filetés avec joint en silicone intégré (VMQ).

N° de commande	Filetage DIN (GL)	Unité d'emballage
292260556	14	1
292260659	18	1
292260959	25	1
292260856	32	1
292261055	45	1


Convient pour capuchon de raccordement à visser en PBT. Résistance thermique : 130 °C (vapeur) et 200 °C (chaleur).

## Joint en silicone VMQ

avec manchon PTFE vulcanisé sur le joint

Exemple d'applications : fixer les tubes.

N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	Filetage DIN (GL)	pour tube (de) (mm)	Unité d'emballage
292340606	12	6	14	5,5 – 6,5	10
292350607	16	6	18	5,5 – 6,5	10
292350804	16	8	18	7,5 – 9,0	10
292351003	16	10	18	9,0 – 11,0	10
292370806	22	8	25	7,5 – 9,0	10
292371005	22	10	25	9,0 – 11,0	10
292371202	22	12	25	11,0 – 13,0	10
292361004	29	10	32	9,0 – 11,0	10
292361201	29	12	32	11,0 – 13,0	10
292361407	29	14	32	13,0 – 15,0	10
292361604	29	16	32	15,0 – 17,0	10
292361801	29	18	32	17,0 – 19,0	10
292382602	42	26	45	25,0 – 27,0	10
292383204	42	32	45	31,0 – 33,0	10




A  
121 °C

Tmax.  
180 °C

N° de commande	d (de) (mm)	l (mm)	Filetage DIN (GL)	Épaisseur (mm)	Unité d'emballage
248360207	12	100	14	1,5	10
248370105	16	100	18	1,8	10
248380209	22	100	25	1,8	10
248390107	28	140	32	2	10
248350103	40	170	45	2,3	1

## Tube fileté pour travaux au chalumeau DURAN®

avec filetage DIN



DIN  
12216

A  
121 °C

USP  
Standard

## 04 ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES EN VERRE RODÉ

### Tube fileté DURAN®


avec filetage DIN, et joint mâle à rodage standard



N° de commande	l (mm)	Filetage DIN (GL)	Mâle (RIN)	Remarque	Unité d'emballage
248406202	30	14	14/23		10
248407207	35	14	19/26		10
248408203	40	14	24/29	Non conforme aux dimensions DIN.	10
248409208	40	14	29/32	Non conforme aux dimensions DIN.	10
248416109	35	18	14/23	Non conforme aux dimensions DIN.	10
248417105	35	18	19/26		10
248418101	40	18	24/29	Non conforme aux dimensions DIN.	10
248419106	40	18	29/32		10
248427209	40	25	19/26	Non conforme aux dimensions DIN.	10
248428205	40	25	24/29	Non conforme aux dimensions DIN.	10
248429201	40	25	29/32		10
248448104	50	32	24/29	Non conforme aux dimensions DIN.	10
248449109	50	32	29/32		10

### Capuchon à visser DURAN®

en PBT, rouge




Étanchéité élevée grâce au joint revêtu de PTFE (silicone catalysé au peroxyde). Résistance chimique plus importante que le capuchon en PP.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
292400806	14	20	17	10
292401108	18	23	20	10

### Olive en plastique

droit, en PP



Avec joint en silicone (VMQ). Convient pour capuchon de raccordement à visser GL 14 (n° de commande 292270508).


N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	Unité d'emballage
292550603	8,6	5	10

Avec joint en silicone (VMQ). Convient pour capuchon de raccordement à visser GL 14 (n° de commande 292270508).

### Olive en plastique

courbe, en PP

N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	Unité d'emballage
292470504	8,6	4	10




A  
121 °C

Tmax.  
140 °C

Convient pour olive en plastique (n° de commande 292550603 et 292470504). En silicone (VMQ).

### Joint de rechange

N° de commande	Matériel	Unité d'emballage
292200904	Silicone (VMQ)	10



A  
121 °C

Tmax.  
140 °C



# 05

APPAREILLAGE DE  
FILTRATION EN VERRE  
ET ACCESSOIRES

---

## APPAREILLAGE EN VERRE POUR LA VOLUMÉTRIE

Grâce à leur excellente résistance chimique et thermique, les filtres DURAN® et les plaques filtrantes correspondantes sont l'idéal pour la séparation d'acides et de produits alcalins très corrosifs. Ils présentent ainsi des avantages considérables par rapport à d'autres matériaux, plastique ou papier par exemple. La température maximale de +450 °C, confère aux produits de filtration DURAN® une qualité supérieure aux autres matières.

Les fioles à filtrer correspondantes sont adaptées de façon optimale aux appareils de filtration et peuvent s'utiliser sous vide grâce à leur géométrie spéciale ainsi qu'à une épaisseur massive de paroi. Cette propriété est contrôlée par le TÜV allemand et est estampillée du symbole GS.

Suivant la grandeur de leurs pores, les filtres en verre sont répartis en classes de porosité allant de 0 à 5. Le tableau ci-après indique les plages correspondantes de porosité. Les grandeurs indiquées pour les pores se réfèrent toujours au plus grand pore de la plaque. Cette indication caractérise simultanément le diamètre minimal des particules qui peuvent encore être retenues lors de la filtration.

Tableau de porosité :

ISO 4793		
Porosité / Marquage	Valeur nominale de la grandeur maximale des pores en µm	Application
<b>0</b> P 250	160 – 250	Barbotage de gaz
<b>1</b> P 160	100 – 160	Gros précipités, barbotage
<b>2</b> P 100	40 – 100	Précipités moyens
<b>3</b> P 40	16 – 40	Analyse de précipités fins
<b>4</b> P 16	10 – 16	Analyse de précipités très fins
<b>5</b> P 1,6	1,0 – 1,6	Filtration bactérienne

ASTM E128-99		
Marquage	Valeur nominale de la grandeur maximale des pores en µm	Application
<b>EC</b> Extra Coarse	170 – 220	Barbotage de gaz
<b>C</b> Coarse	40 – 60	Gros précipités, barbotage
<b>M</b> Medium	10 – 16	Précipités moyens
<b>F</b> Fine	4,0 – 5,5	Analyse de précipités fins
<b>VF</b> Very Fine	2,0 – 2,5	Analyse de précipités très fins
<b>UF</b> Ultra Fine	0,9 – 1,4	Filtration bactérienne

Remarques d'utilisation :

- La température maximale en utilisation est de +450 °C.
- Un réchauffement homogène est recommandé afin d'éviter des tensions thermiques et les bris qui peuvent en résulter.
- Réchauffer les appareils de filtration en verre présentant un diamètre de plaque supérieur à 20mm uniquement dans des fours ou stérilisateur non préchauffés.
- La vitesse de réchauffement ou de refroidissement ne peut dépasser 8 °C/min.
- Lors de la filtration de substances chaudes, respecter la résistance aux chocs thermiques et préchauffer éventuellement les appareils de filtration dans une étuve de séchage.
- Réchauffer lentement à +80 °C les appareils de filtration mouillés et les laisser sécher pendant une heure avant de continuer à augmenter la température.

Utilisation presque universelle, car le fluide n'entre en contact qu'avec le verre et le PTFE. Le récipient collecteur gradué facilite le dosage et l'évaluation. Avec support de plaques en PTFE. Pour la filtration, il est possible d'utiliser du papier filtre, une membrane de filtration (47 mm) ou un filtre en verre. Les plaques et la plaque adaptatrice en PTFE sont interchangeables. Nettoyage simple et rapide. Des pièces de rechange sont disponibles pour tous les composants.

Exemples d'application : filtrations grossières et fines, filtration de fluides HPLC, analyse de résidus.



N° de commande	Description	Unité d'emballage
257105451	Appareil de filtration DURAN® complet avec plaque adaptatrice en PTFE et pince (récipient collecteur 250 l, fiole à vide 1 000 ml)	1
257106304	Appareil de filtration DURAN® complet avec plaque adaptatrice en PTFE et pince (récipient collecteur 500 ml, fiole à vide 2 000 ml)	1
Pièces détachées		
243173203	Embout NS 45/40	1
294002803	Plaque adaptatrice PTFE	1
290763609	Pince (aluminium éloxé)	1
247223602	Récipient collecteur avec graduations 250 ml	1
247224401	Récipient collecteur avec graduations 500 ml	1
242025404	Fiole à vide avec NS 45/40, 1 000 ml	1
242026306	Fiole à vide avec NS 45/40, 2 000 ml	1
292550603	Olive plastique avec joint en silicone, droite, GL 14	10
292270508	Capuchon à visser, rouge, en PBT, GL 14, perçage 9,5 mm	10
252050208	Plaque de filtration en verre DURAN®, diamètre 50 mm, por. 2	1
213403108	Plaque à fentes Büchner DURAN®, diamètre 48 mm	10

- ① Fiole à vide 1 000 ml, avec NS 45/40
- ② Embout NS 45/40, avec raccordement pour tuyau GL 14
- ③ Plaque adaptatrice PTFE
- ④ a) Plaque filtrante avec bord en verre, diamètre 50 mm
- ④ b) Plaque à fentes Büchner à fentes, diamètre 48 mm
- ⑤ Récipient collecteur avec graduations 250 ml
- ⑥ Pince, aluminium anodisé
- ⑦ Olive en matière plastique, droite en PP avec joint en silicone, GL 14
- ⑧ Capuchon à vis en PBT, rouge, GL 14

L'adaptateur PTFE DURAN® raccorde par exemple le joint rodé (NS) 45/40 de l'appareil de filtration DURAN® au filetage GL 45 d'un flacon de laboratoire DURAN®. Ainsi, la filtration peut avoir lieu directement dans le flacon de laboratoire DURAN® GL 45. Le risque de contamination représenté par une étape supplémentaire de transvasage est ainsi réduit. Remarque : pendant la filtration, un vide se crée dans le flacon, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser les flacons DURAN® pression plus+.


N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
294001207	53	40	67	1

## Appareil de filtration DURAN®



## Adaptateur DURAN® en PTFE

NS 45/40 - GL 45, avec joint en EPDM



## 05 APPAREILLAGE DE FILTRATION EN VERRE ET ACCESSOIRES

### Appareil de filtration DURAN® de Witt

complet, avec couvercle interchangeable, et set de montage KECK™, RIN 29/32



A  
121 °C

Pour emploi sous vide.

N° de commande	h <sub>1</sub> (mm)	h <sub>2</sub> (mm)	DN	Femelle (RIN)	Remarque	Unité d'emballage
247304603	160	76	100	29/32	couvercle approprié pour appareil à filtration : n° de commande 243984605	1
247305702	200	102	150	29/32	couvercle approprié pour appareil à filtration : n° de commande 243985704	1
247306107	300	126	200	29/32	couvercle approprié pour appareil à filtration : n° de commande 243986109	1

### Appareil de filtration DURAN® de Witt

complet, avec couvercle interchangeable, et set de montage KECK™, RIN 45/40




A  
121 °C

Pour emploi sous vide. Tubulure large à rodage.

N° de commande	h <sub>1</sub> (mm)	h <sub>2</sub> (mm)	DN	Femelle (RIN)	Remarque	Unité d'emballage
247314604	160	84	100	45/40	couvercle approprié pour appareil à filtration : n° de commande 244504608	1
247315703	200	112	150	45/40	couvercle approprié pour appareil à filtration : n° de commande 244505707	1

### Trompe à eau DURAN®

avec soupape anti-retour




N° de commande	h (mm)	Consommation d'eau (l/h)	Pression d'eau min. (bar)	Unité d'emballage
243629903	275	300	1,2	1

Volume aspiré : 400 l/h pour une pression hydraulique de 3,5 bars et une température de l'eau de 12 °C.

N° de commande	h (mm)	Olive convient pour tube di (mm)	Consommation d'eau (l/h)	Pression d'eau min. (bar)	Unité d'emballage
292500101	235	9 – 12	170	1	1

### Trompe à eau

en plastique (PP), avec soupape anti-retour, olive et adaptateurs pour 1/2" et 3/4"




Possibilité d'emploi sous vide grâce à l'épaisseur de paroi massive. Ces fioles à vide répondent aux exigences de la législation allemande concernant la sécurité des appareils et des produits.

Exemple d'applications : aspiration de liquides et filtration sous vide.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
211833603	250	85	34	155	10
211834402	500	105	34	185	10
211835407	1 000	135	45	230	10
211836309	2 000	166	60	255	1

### Fiole à vide DURAN® avec tubulure latérale

forme Erlenmeyer



ISO 6556

A 121 °C

USP Standard


Possibilité d'emploi sous vide grâce à l'épaisseur de paroi massive. Ces fioles à vide répondent aux exigences de la législation allemande concernant la sécurité des appareils et des produits. Les fioles pour filtration à tubulure ont non seulement simplifié et facilité les opérations dans les laboratoires de préparation et d'analyse, elles ont simultanément réduit le risque d'accidents. Remarque : ces fioles pour filtration ont une tubulure rodée 17,5/26 pour flexibles à vide d'un diamètre extérieur de 15 à 18 mm (par ex. 6 x 5 mm ou 8 x 5 mm, DIN 12 865).

Exemples d'applications : aspiration de liquides et filtration sous vide.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
211936804	3 000	170	58	295	1
211937303	5 000	185	68	360	1
211938608	10 000	240	70	420	1
211938805	15 000	255	70	500	1
211939107	20 000	290	70	535	1

### Fiole à vide DURAN® avec tubulure latérale

forme de flacon




ISO 6556

A 121 °C

USP Standard

## Flie à vide DURAN® avec olive en verre

forme Erlenmeyer



Possibilité d'emploi sous vide grâce à l'épaisseur de paroi massive. Non conforme à la législation allemande concernant la sécurité des appareils et des produits.

Exemples d'applications : aspiration de liquides et filtration sous vide.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Olive d (de) (mm)	Unité d'emballage
212012409	100	64	24	105	11	10
212013602	250	85	34	155	11	10
212014401	500	105	34	185	11	10
212015406	1 000	135	45	230	11	10
212016308	2 000	166	60	255	11	1

## Flie à vide DURAN® avec olive en verre

forme de flacon



Possibilité d'emploi sous vide grâce à l'épaisseur de paroi massive. Non conforme à la législation allemande concernant la sécurité des appareils et des produits.

Exemples d'applications : Aspiration de liquides et filtration sous vide.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Olive d (de) (mm)	Unité d'emballage
211916802	3 000	170	58	295	11	1
211917301	5 000	185	68	360	11	1
211918606	10 000	240	70	420	11	1
211918803	15 000	255	70	500	11	1
211919105	20 000	290	70	535	11	1


Possibilité d'emploi sous vide grâce à l'épaisseur de paroi massive. Ces fioles à vide répondent aux exigences de la législation allemande concernant la sécurité des appareils et des produits. Il est possible de remplacer les olives en plastique.

Fiole à vide DURAN® avec set de montage KECK™

forme Erlenmeyer

Exemples d'applications : aspiration de liquides et filtration sous vide.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Olive d (de) (mm)	Unité d'emballage
212042452	100	64	24	105	9	10
212043654	250	85	34	155	9	10
212044453	500	105	34	185	9	10
212045458	1 000	135	45	230	9	10
212046351	2 000	166	60	255	9	1




Possibilité d'emploi sous vide grâce à l'épaisseur de paroi massive. Ces fioles à vide répondent aux exigences de la législation allemande concernant la sécurité des appareils et des produits. Il est possible de remplacer les olives en plastique.

Fiole à vide DURAN® avec set de montage KECK™

forme de flacon


Exemples d'applications : aspiration de liquides et filtration sous vide.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Olive d (de) (mm)	Unité d'emballage
211946854	3 000	170	58	295	9	1
211947353	5 000	185	68	360	9	1
211948658	10 000	240	70	420	9	1
211948855	15 000	257	70	500	9	1
211949157	20 000	290	70	535	9	1



### Set de montage KECK™

Avec olive en plastique amovible (PBT), vis courte et longue (PP), joints (VMQ, EPDM).  
Convenant pour fioles à vide de 100 ml – 20 000 ml.




N° de commande	Olive d (de) (mm)	Unité d'emballage
292585407	9	10

A  
121 °C

Tmax.  
140 °C

### Jeu de joints Guko en EPDM

joints en caoutchouc, pour fioles à vide




N° de commande	Description	Unité d'emballage
292020001	8 joints Guko, tailles 22 à 84	1

A  
121 °C

Tmax.  
150 °C

### Joint Guko en EPDM

joints en caoutchouc, pour fioles à vide



N° de commande	d, (de) (mm)	d <sub>2</sub> (de) (mm)	h (mm)	s (mm)	Unité d'emballage
292021203	22	12	18	2,5	10
292021709	29	16	23	3,5	10
292022302	36	22	25	3,5	10
292022705	44	27	30	4	10
292023204	53	33	35	4,5	10
292023607	63	43	35	5	10
292023907	73	52	37	5	10
292024303	84	61	40	5,5	10

A  
121 °C

Tmax.  
150 °C

En verre DURAN® aux propriétés éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques. Les entonnoirs filtrants sont reliés à la fioles à vide par un joint conique en caoutchouc (GUKO).


Exemples d'applications : analyse qualitative et préparations chimiques.

N° de commande	Porosité	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Plaque Ø (mm)	Unité d'emballage
<b>Capacité : 50 ml</b>						
258520101	1	10	130	40	35	1
258520204	2	10	130	40	35	1
258520307	3	10	130	40	35	1
258520401	4	10	130	40	35	1
258520504	5	10	130	40	35	1
<b>Capacité : 75 ml</b>						
258521106	1	10	132	56	45	1
258521209	2	10	132	56	45	1
258521303	3	10	132	56	45	1
258521406	4	10	132	56	45	1
258521509	5	10	132	56	45	1
<b>Capacité : 125 ml</b>						
258522102	1	10	140	72	60	1
258522205	2	10	140	72	60	1
258522308	3	10	140	72	60	1
258522402	4	10	140	72	60	1
258522505	5	10	140	72	60	1
<b>Capacité : 500 ml</b>						
258523107	1	22	240	107	95	1
258523201	2	22	240	107	95	1
258523304	3	22	240	107	95	1
258523407	4	22	240	107	95	1
258523501	5	22	240	107	95	1
<b>Capacité : 1 000 ml</b>						
258524103	1	22	270	136	120	1
258524206	2	22	270	136	120	1
258524309	3	22	270	136	120	1
258524403	4	22	270	136	120	1
258524506	5	22	270	136	120	1
<b>Capacité : 4 000 ml</b>						
258526104	1	30	425	202	175	1
258526207	2	30	425	202	175	1
258526301	3	30	425	202	175	1
258526404	4	30	425	202	175	1

En verre DURAN® aux propriétés éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques. L'entonnoir filtrant à fentes sert de support pour des filtres à membrane et en papier.


N° de commande	Capacité (ml)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Diamètre extérieur (mm)	filtre en papier correspondant Ø (mm)	Plaque Ø (mm)	Unité d'emballage
213412207	70	10	132	57	45	48	1
213412807	125	10	140	72	55	60	1
213413409	220	18	190	90	70	73	1
213414405	500	22	240	106	90	95	1
213415401	1 000	22	270	136	110	120	1

## Entonnoir filtrant DURAN®




## Entonnoir de Büchner DURAN®

### Entonnoir filtrant à fentes



## Creuset filtrant DURAN®




En verre DURAN® aux propriétés éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques.

N° de commande	Porosité	d (de) (mm)	Remarque	Unité d'emballage
<b>capacité : 8 ml</b>				
258510203	2	24	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292011408 ; N° de commande embout de filtration 243161604	10
258510306	3	24	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292011408 ; N° de commande embout de filtration 243161604	10
258510409	4	24	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292011408 ; N° de commande embout de filtration 24 316 16 04	10
<b>capacité : 15 ml</b>				
258511105	1	28	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012104 ; N° de commande embout de filtration 243162206	10
258511208	2	28	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012104 ; N° de commande embout de filtration 243162206	10
258511302	3	28	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012104 ; N° de commande embout de filtration 243162206	10
258511405	4	28	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012104 ; N° de commande embout de filtration 243162206	10
<b>capacité : 30 ml</b>				
258512101	1	36	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012601 ; N° de commande embout de filtration 243162609	10
258512204	2	36	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012601 ; N° de commande embout de filtration 243162609	10
258512307	3	36	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012601 ; N° de commande embout de filtration 243162609	10
258512401	4	36	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012601 ; N° de commande embout de filtration 243162609	10
258512504	5	36	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012601 ; N° de commande embout de filtration 243162609	10
<b>capacité : 50 ml</b>				
258513106	1	46	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292013109 ; N° de commande embout de filtration 243163202	10
258513209	2	46	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292013109 ; N° de commande embout de filtration 243163202	10
258513303	3	46	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292013109 ; N° de commande embout de filtration 243163202	10
258513509	5	46	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292013109 ; N° de commande embout de filtration 243163202	10
258513406	4	46	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292013109 ; N° de commande embout de filtration 243163202	10

N° de commande	d (de) (mm)	Remarque	Unité d'emballage
292011408	26	N° de commande embout de filtration 243161604	10
292012104	33	N° de commande embout de filtration 243162206	10
292012601	41	N° de commande embout de filtration 243162609	10
292013109	49	N° de commande embout de filtration 243163202	10

### Manchon en caoutchouc

en EPDM, pour creusets filtrants




A  
121 °C

Tmax.  
150 °C

N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
243161604	27	10	108	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292011408	10
243162206	34	10	110	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012104	10
243162609	41	10	125	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292012601	10
243163202	50	10	132	N° de commande manchon en caoutchouc correspondant 292013109	10

### Allonge pour creusets filtrants DURAN®



A  
121 °C


USP  
Standard

Plaques filtrantes interchangeables. Trois tailles d'appareil et respectivement quatre plaques filtrantes de porosité différente mettent à disposition 12 possibilités de filtre. Important : insérer la plaque filtrante entre deux joints en FKM. L'élimination de la matière à filtrer est simple et sûre. Plus longue durée de vie de la plaque filtrante, car il est possible de gratter la matière à filtrer sans endommager la plaque. Nettoyage aisé possible sur les deux faces. Economique car les appareils et les plaques filtrantes peuvent être commandés séparément.

N° de commande	Description	Capacité (ml)	Filetage	Plaque Ø (mm)	Unité d'emballage
247202407		30	28	24	1
247205001		250	54	50	1
247209003		1 000	95	90	1
Plaque Büchner utilisable comme support de filtres à membrane ou en papier pour n° de commande 247205001					
213403108	Plaque à fentes Büchner DURAN®, diamètre 48 mm				10

### Système de filtration DURAN®

avec entonnoir en PP, et deux joints en FKM




A  
121 °C

Tmax.  
140 °C

## Entonnoir filtrant DURAN®

avec pas de vis



A  
121 °C

USP  
Standard

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage	Unité d'emballage
247212408	30	28	1
247215002	250	54	1
247219004	1 000	95	1

## Plaque filtrante DURAN®

avec bord en verre



A  
121 °C


USP  
Standard

Tmax.  
450 °C

En verre DURAN® aux propriétés éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques. Bord en verre flambé.

N° de commande	Porosité	Unité d'emballage
Plaque : Ø = 24 mm		
252024104	1	1
252024207	2	1
252024301	3	1
252024404	4	1
Plaque : Ø = 50 mm		
252050105	1	1
252050208	2	1
252050302	3	1
252050405	4	1
Plaque : Ø = 90 mm		
252090109	1	1
252090203	2	1
252090306	3	1
252090409	4	1

## Joints en FKM



A  
121 °C


Tmax.  
200 °C

N° de commande	Plaque Ø (mm)	Unité d'emballage
292202408	24	10
292205002	50	10
292209004	90	10

N° de commande	Filetage	d (de) (mm)	Unité d'emballage
292212409	28	10	1
292215003	54	12	1
292219005	95	18	1

### Entonnoir pour système de filtration


en PP



Exemple d'applications : à installer dans des conduites de gaz pour libérer les gaz d'impuretés mécaniques (par ex. la poussière).

### Filtre à gaz DURAN®

N° de commande	d <sub>1</sub> (de) (mm)	Porosité	Unité d'emballage
Plaque : Ø = 30 mm			
258550104	10	1	1
258550207	10	2	1
258550301	10	3	1
258550404	10	4	1
Plaque : Ø = 60 mm			
258551109	16	1	1
258551203	16	2	1
258551306	16	3	1
258551409	16	4	1
Plaque : Ø = 90 mm			
258552105	16	1	1
258552208	16	2	1
258552302	16	3	1
258552405	16	4	1



A  
121 °C


USP  
Standard

Exemple d'applications : extraction de filtrat propre (non de résidus).

### Filtre plongeur DURAN®

pour filtration à contresens


N° de commande	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Porosité	Plaque Ø (mm)	Unité d'emballage
258556107	10	210	1	35	1
258556201	10	210	2	35	1
258556304	10	210	3	35	1
258556407	10	210	4	35	1



A  
121 °C

USP  
Standard

## Tube de distribution de gaz DURAN®



**A**  
121 °C


**USP**  
Standard

Exemple d'application : réactions entre gaz et liquides.

N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Porosité	Unité d'emballage
<b>Bol du filtre monté sur le côté</b>					
258560002	6	22	250	0	5
258560105	6	22	250	1	5
258560208	6	22	250	2	5
<b>Bol du filtre monté au centre</b>					
258561007	9	25	250	2	5
258561101	11	34	250	1	5
258561204	9	25	250	1	5
258562106	11	34	250	1	5

## Flacon laveur pour gaz DURAN®

Embout de Drechsel



**A**  
121 °C

**Tmax.**  
140 °C

**USP**  
Standard

Système d'assemblage par vissage. Il est possible de régler la hauteur d'utilisation de l'embout. Les différents éléments peuvent également être commandés séparément.


Exemple d'applications : purifier (« nettoyer ») des gaz à l'aide de solvants.

N° de commande	Capacité (ml)	Filetage DIN (GL)	Porosité	Olive d (de) (mm)	Écuelle (mm)	Unité d'emballage
<b>Sans plaque filtrante</b>						
247130008	500	45		9		1
<b>Avec plaque filtrante</b>						
257040101	500	45	1	9	25	1

N° de commande	Description	Unité d'emballage
<b>Pièces détachées</b>		
247130205	Embout de Drechsel, sans plaque filtrante	1
257540109	Embout de Drechsel, avec plaque filtrante, Por. 1	1
218014401	DURAN® Flacon de laboratoire, 500 ml, avec filetage DIN, GL 45	10
292550603	Olive plastique avec joint en silicone, droite, GL 14	10
292270508	Capuchon à visser, rouge, en PBT, GL 14, perçage 9,5 mm	10
292271007	Capuchon à visser, rouge, en PBT, GL 45, perçage 34 mm	10
292282501	Bague en VMQ, 26 x 42 x 5 mm	10

## Flacon laveur pour gaz DURAN®

Embout, avec plaque filtrante et à rodage normalisé



**A**  
121 °C

**USP**  
Standard

Exemple d'application : Purifier (« nettoyer ») des gaz à l'aide de solvants.


N° de commande	Description	Capacité (ml)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Col	Porosité	Olive d (de) (mm)	Écuelle (mm)	Unité d'emballage
257010107		100	250	180	34/35	1	10	25	1
257020108		250	250	160	45/40	1	10	34	1
<b>Pièces détachées</b>									
257520107	Flacon laveur de gaz, embout avec plaque filtrante (100 ml)					1			1
257520108	Flacon laveur de gaz, embout avec plaque filtrante (250 ml)					1			1

Exemple d'applications : purifier (« nettoyer ») des gaz à l'aide de solvants.

### Flacon laveur pour gaz DURAN®

avec plaque filtrante soudée, rodage normalisé et capuchon

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Col	Porosité	Olive d (de) (mm)	Unité d'emballage
257030109	350	60	250	180	29/32	1	10	1




Exemple d'applications : de filtrat propre (non de résidus).

### Micro-filtre plongeur DURAN®

pour filtration à contresens


N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Porosité	Unité d'emballage
258571102	6	10	100	1	10
258571205	6	10	100	2	10
258571308	6	10	100	3	10
258571402	6	10	100	4	10



N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Porosité	Unité d'emballage
258572004	13	25	0	10
258572107	13	25	1	10
258572201	13	25	2	10
258572304	13	25	3	10
258572407	13	25	4	10


### Micro-bougie filtrante DURAN®

sans tube



### Micro-bougie filtrante DURAN®


à tube étroit



N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Porosité	Bougie d <sub>1</sub> (de) (mm)	Bougie h <sub>1</sub> (mm)	Unité d'emballage
258573009	8	200	0	13	25	10
258573103	8	200	1	13	25	10
258573206	8	200	2	13	25	10
258573309	8	200	3	13	25	10
258573403	8	200	4	13	25	10

A  
121 °C

### Micro-entonnoir filtrant DURAN®




N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	Porosité	Unité d'emballage
258575104	2	10	6	1	10
258575207	2	10	6	2	10
258575301	2	10	6	3	10
258575404	2	10	6	4	10

A  
121 °C

### Micro-entonnoir filtrant DURAN®

de Pregl




N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	Porosité	Unité d'emballage
258576109	4	10	6	1	10

A  
121 °C

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	Porosité	Unité d'emballage
258532103	30	20	9	1	10
258532206	30	20	9	2	10
258532309	30	20	9	3	10
258532403	30	20	9	4	10

### Tube filtrant DURAN®

d'Allihn




En raison des propriétés DURAN® éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques, les entonnoirs conviennent très bien pour une utilisation avec des liquides brûlants et/ou agressifs.

### Entonnoir DURAN®

à tige courte


Exemples d'applications : transvaser et filtrer des substances

N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	filtre en papier correspondant Ø (mm)	Remarque	Unité d'emballage
213512308	35	6	60	35	45 – 55		10
213512805	45	6	80	45	55 – 70	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
213513304	55	8	95	55	70 – 90		10
213513801	70	8	125	70	110 – 125	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
213514103	80	10	140	80	125 – 150	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
213514609	100	10	180	100	150 – 185		10
213515108	120	16	210	120	185 – 240	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
213515708	150	16	265	150	240 – 270		10
213515905	180	20	290	150	270 – 320	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
213516104	200	26	325	175	320 – 385	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
213516601	250	30	370	175	385 – 400	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1
213516901	300	30	409	175	500	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	1



## Entonnoir à poudre DURAN®

à tige courte, et large




En verre DURAN® aux propriétés éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques.

Exemples d'applications : transvaser des substances sous forme de poudre et de granulés.

N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Unité d'emballage
DURAN®					
213543307	55	20	60	30	10
213543804	70	22	72	30	10
213544106	80	24	79	30	10
213544603	100	26	94	30	10
213545102	120	34	105	30	10
213545505	160	35	140	30	1
213546107	200	40	170	30	1

## Entonnoir DURAN®

à tige longue, entonnoir Bunsen




En verre DURAN® aux propriétés éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques.

Exemple d'application : filtrer et transvaser des liquides de différentes densités.

N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	filtre en papier correspondant Ø (mm)	Remarque	Unité d'emballage
213533306	55	6	190	150	70 – 90		10
213533803	70	6	200	150	110 – 125	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10
213534105	80	6	210	150	125 – 150	Non conforme aux dimensions DIN ISO.	10

## Entonnoir d'analyse DURAN®

pour filtration rapide



En verre DURAN® aux propriétés éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques.

Exemple d'applications : filtration rapide de liquides.

N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	filtre en papier correspondant Ø (mm)	Unité d'emballage
213313702	65	9	200	150	70 – 90	10
213314107	80	9	210	150	110 – 125	10
213314801	110	9	265	180	150 – 185	10


En verre DURAN® aux propriétés éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques. La forme à rainures est idéale pour filtrer avec des filtres papier ronds.

### Entonnoir DURAN®

à rainures

Exemple d'applications : filtration de liquides.

N° de commande	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	filtre en papier correspondant Ø (mm)	Unité d'emballage
213523802	70	8	125	70	110 – 125	10
213524104	80	10	140	80	125 – 150	10
213524601	100	10	180	100	150 – 185	10
213525709	150	16	266	150	240 – 270	10
213526105	200	26	326	175	320 – 385	1




En verre DURAN® aux propriétés éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques. Les entonnoirs filtrants sont reliés à la fiole à vide par un joint conique en caoutchouc (GUKO).

### Entonnoir filtrant DURAN®

de forme conique

Exemple d'applications : filtration de liquides.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	d <sub>2</sub> (de) (mm)	h (mm)	Porosité	Unité d'emballage
258540309	25	55	25	8	100	3	1
258540403	25	55	25	8	100	4	1





06

DESSICCATEURS

---



## DESSICCATEURS

Les dessiccateurs DURAN® interviennent pour sécher des substances humides ou en tant que récipients d'entreposage pour produits sensibles à l'humidité. Afin d'accélérer le processus de séchage, les dessiccateurs peuvent être utilisés sous vide. En raison de l'épaisseur massive de paroi des récipients et grâce à la finition exacte du rodage étanche au vide sur le couvercle et la partie inférieure, un entreposage sous vide est également possible même pour une période prolongée.

Toutes les pièces détachées et les accessoires divers tels que couvercles, robinets, parties inférieures, etc. sont compatibles entre eux et interchangeables à souhait. Il convient cependant de toujours respecter le même diamètre nominal (DN) de chaque élément.

Pour calculer le DN, il suffit de mesurer le diamètre de la plaque filtrante ou le diamètre extérieur de la bride. Les tableaux figurant dans les pages relatives aux produits permettent d'attribuer ces valeurs au DN correspondant.

### Remarques d'utilisation :

- Conception pour une utilisation sous vide selon le maximum techniquement possible.
- En raison de l'épaisseur massive de paroi et de la résistance réduite aux chocs thermiques en cas de sollicitation sous pression, les dessiccateurs ne devraient pas être chauffés sur une seule face ni à flamme nue.
- Avant l'évacuation, il est recommandé de contrôler la présence éventuelle de défauts sur la surface en verre du dessiccateur, tels que rayures, fissures ou éclats. Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de dessiccateurs endommagés.
- Ne jamais exposer les dessiccateurs à des modifications radicales de pression (ne pas ventiler soudainement les appareils évacués).

06



> **Revendeurs près de chez vous** – Trouvez sur notre site Web votre spécialiste de produits laboratoire dans le monde entier :  
[www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors](http://www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors)

En verre DURAN® borosilicaté 3.3 pour emploi sous vide. Un vide peut être raccordé au dessus du robinet pour accélérer l'opération de séchage. Il est possible d'interchanger les pièces de rechange telles que couvercles, parties inférieures, robinets et capuchons (respecter le DN).

Exemples d'applications : séchage d'échantillons humides et conservation de substances sensibles à l'humidité.

N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	h (mm)	Tubulure de fond (RIN)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
avec disque de porcelaine							
247825752	150	172	215 ±2	239	24/29	2 400	1
247826157	200	224	270 ±2	296	24/29	5 800	1
247826654	250	274	320 ±2	344	24/29	10 500	1
247826954	300	332	380 ±2	420	24/29	18 500	1
sans disque de porcelaine							
247824604	100	119	153 ±2	174	24/29	700	1
247825703	150	172	215 ±2	239	24/29	2 400	1
247826108	200	224	270 ±2	296	24/29	5 800	1
247826605	250	274	320 ±2	344	24/29	10 500	1
247826905	300	332	380 ±2	420	24/29	18 500	1


Dessiccateur DURAN® complet avec plaque en porcelaine et raccord sous vide. La plaque en porcelaine et le couvercle du dessiccateur sont adaptés au corps de dessiccateur correspondant et, avec le raccord sous vide, assurent l'étanchéité à l'air.

Exemples d'application : Séchage d'échantillons humides, stockage de substances sensibles à l'humidité (hygroscopiques).

N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	Filetage	h (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
avec disque de porcelaine							
247835753	150	172	215 ±2	32	239	2 400	1
247836158	200	224	270 ±2	32	296	5 800	1
247836655	250	274	320 ±2	32	344	10 500	1
247836955	300	332	380 ±2	32	420	18 500	1
sans disque de porcelaine							
247855706	150	172	215 ±2	32	239	2 400	1
247856102	200	224	270 ±2	32	296	5 800	1
247856608	250	274	320 ±2	32	344	10 500	1
247856908	300	332	380 ±2	32	420	18 500	1

## Dessiccateur à vide DURAN®


avec tubulure NOVUS (RIN 24/29) dans le couvercle, avec robinet, et rodage plan



DIN ISO  
13130

## Ensemble dessiccateur à vide DURAN®

avec raccord à filetage, type MOBILEX (GL 32), robinet avec pointe en PTFE




DIN ISO  
13130

USP  
Standard

## Ensemble dessiccateur à vide DURAN®

avec raccord à filetage, type MOBILEX (GL 32), avec capuchon à visser en PBT




Dessiccateur DURAN® complet avec couvercle et capuchon à visser.

Exemples d'applications : séchage d'échantillons humides, stockage de substances sensibles à l'humidité (hygroscopiques).

N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	Filetage	h (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
sans disque de porcelaine							
247865707	150	172	215 ±2	32	239	2 400	1
247866103	200	224	270 ±2	32	296	5 800	1
247866609	250	274	320 ±2	32	344	10 500	1
247866909	300	332	380 ±2	32	420	18 500	1

## Dessiccateur DURAN®

à rodage plan, sans raccord, avec couvercle à bouton




En verre DURAN® borosilicaté 3.3. Pièces détachées pour emploi sous vide. Il est possible d'interchanger les couvercles et les parties inférieures (respecter le DN).

Exemples d'applications : séchage de produits humides et conservation de substances sensibles à l'humidité.

N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	h (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
247814603	100	119	153 ±2	187	700	1
247815702	150	172	215 ±2	252	2 400	1
247816107	200	224	270 ±2	309	5 800	1
247816604	250	274	320 ±2	357	10 500	1
247816904	300	332	380 ±2	433	18 500	1

## Partie inférieure de dessiccateur DURAN®

à rodage plan, sans raccord, pour couvercle de tous les types




N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
247704604	100	119	153 ±2	112	58	700	1
247705703	150	172	215 ±2	154	81	2 400	1
247706108	200	224	270 ±2	202	115	5 800	1
247706605	250	274	320 ±2	235	120	10 500	1
247706905	300	332	332 ±2	283	150	18 500	1

N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
247736102	200	224	270 ±2	202	115	5 800	1

### Partie inférieure de dessiccateur DURAN®


avec bride à rainure circulaire, pour couvercles de tous les types



N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
247714605	100	119	153 ±2	112	58	700	1
247715704	150	172	215 ±2	154	81	2 400	1
247716109	200	224	270 ±2	202	118	5 800	1
247716606	250	274	320 ±2	235	122	10 500	1
247716906	300	332	380 ±2	283	154	18 500	1

### Partie inférieure de dessiccateur DURAN®

à rodage plan, avec tubulure (RIN 24/29), type NOVUS, pour couvercles de tous les types




DIN ISO  
13130

N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
247725705	150	172	215 ±2	154	81	2 400	1
247726101	200	224	270 ±2	202	118	5 800	1
247726607	250	274	320 ±2	235	122	10 500	1
247726907	300	332	380 ±2	283	154	18 500	1

### Partie inférieure de dessiccateur DURAN®


à rodage plan, raccord à filetage, type MOBILEX (GL 32), pour couvercles de tous les types



DIN ISO  
13130

## Couvercle pour dessiccateur DURAN®

avec bouton, pour parties inférieures de tous les types




DIN ISO  
13130

N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	h (mm)	Unité d'emballage
244104607	100	119	153 ±2	75	1
244105706	150	172	215 ±2	98	1
244106102	200	224	270 ±2	107	1
244106608	250	274	320 ±2	122	1
244106908	300	332	380 ±2	150	1

## Couvercle pour dessiccateur DURAN®


avec tubulure spéciale (RIN 24/29 type WERTEX), avec rainure, pour parties inférieures de tous les types



N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	h (mm)	Col	Unité d'emballage
244305702	150	172	215 ±2	85	24/29	1
244306604	250	274	320 ±2	109	24/29	1

## Couvercle pour dessiccateur DURAN®

pour robinet RIN normal (RIN 24/29), type NOVUS, pour parties inférieures de tous les types




N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	h (mm)	Col	Unité d'emballage
244204605	100	119	153 ±2	62	24/29	1
244205704	150	172	215 ±2	85	24/29	1
244206109	200	224	270 ±2	94	24/29	1
244206606	250	274	320 ±2	109	24/29	1
244206906	300	332	380 ±2	137	24/29	1

DIN ISO  
13130

N° de commande	DN	Diamètre intérieur bride	Diamètre extérieur bride (AD)	Filetage DIN (GL)	h (mm)	Unité d'emballage
244405709	150	172	215 ±2	32	85	1
244406105	200	224	270 ±2	32	94	1
244406602	250	274	320 ±2	32	109	1
244406902	300	332	380 ±2	32	137	1

## Couvercle pour dessiccateur DURAN®

avec raccord à filetage, type MOBILEX (GL 32), pour parties inférieures de tous les types




DIN ISO  
13130

Remarque de commande : le joint torique se mesure suivant le diamètre nominal (DN).

N° de commande	DN	d (de) (mm)	s (mm)	Unité d'emballage
Pour articles depuis 1996				
292156108	200	236	5,3	1

## Joint torique


convenant exclusivement pour inférieure de dessiccateur avec bride à rainure circulaire, en silicone (VMQ)



Tmax.  
200 °C

## 06 DESSICCATEURS

### Disque de dessiccateur en porcelaine




DIN  
12911

N° de commande	DN	d (de) (mm)	Unité d'emballage
en porcelaine			
297254608	100	90	1
297255707	150	140	1
297256103	200	190	1
297256609	250	235	1
297256909	300	280	1

### Disque de dessiccateur en acier inox

matériau : 1.4301, Type 304, inoxydable




DIN EN  
10143

N° de commande	DN	d (de) (mm)	Unité d'emballage
en acier inoxydable			
290804606	100	90	1
290805705	150	140	1
290806101	200	190	1
290806607	250	235	1
290806907	300	285	1

### Bouchon à fermeture RIN 24/29

pour raccordement de sécurité, pour type WERTEX




N° de commande	h (mm)	l (mm)	Unité d'emballage
247960304	76	70	1

N° de commande	d (de) (mm)	l (mm)	Col	Unité d'emballage
247980306	8	85	24/29	1

### Robinet DURAN® avec pointe en PTFE


pour tubulure latérale, pour type NOVUS (RIN 24/29)



N° de commande	d (de) (mm)	l (mm)	Col	Unité d'emballage
247990401	8	85	24/29	1

### Robinet DURAN® avec pointe en PTFE


pour couvercle à tubulure, pour type NOVUS (RIN 24/29)




N° de commande	d (de) (mm)	l (mm)	Unité d'emballage
247970305	8	160	1

### Robinet DURAN® avec pointe en PTFE

pour raccords à filetage, pour type MOBILEX (GL 32)





# 07

VERRERIE POUR  
LA MICROBIOLOGIE

---



## VERRERIE POUR LA MICROBIOLOGIE

En raison de leur grande résistance thermique, les verres DURAN® destinés à la microbiologie s'utilisent de façon idéale pour l'autoclavage et la stérilisation et n'affichent aucune marque d'usure même après une utilisation répétée. Contrairement aux articles en matière plastique, ils conviennent donc parfaitement pour un usage multiple. Le comportement quasiment inerte n'occasionne aucune interaction (par ex. échange d'ions) entre le liquide et le verre et un effet néfaste sur l'expérimentation peut pratiquement être exclu.

Les produits DURAN® sont entièrement transparents et conviennent donc parfaitement pour une utilisation sous microscope, ce qui constitue un autre avantage par rapport aux produits en matière plastique.

Les boîtes de Pétri DUROPLAN® se caractérisent par une transparence exempte de torsion et une très grande planéité. Ces bonnes propriétés géométriques permettent une distribution homogène du bouillon de culture ainsi qu'une croissance reproductible.

Outre les boîtes de Pétri, la gamme DURAN® comprend également un large assortiment de fioles et flacons à culture, de fioles de forme cylindrique et de plaques pour réaction.

En outre et suivant les exigences, différents modèles de cuves de coloration sont également disponibles.

### Remarques d'utilisation :

- Autoclaver uniquement des produits exempts de défauts tels que rayures, fissures ou éclats.
- L'exécution de procédés à haute température, par exemple la stérilisation à l'air chaud, est permise grâce aux excellentes propriétés thermiques (température d'utilisation max. 500 °C, résistance aux chocs thermiques  $\Delta T = 100 K$ ).

# 07




> **Revendeurs près de chez vous –** Trouvez sur notre site Web votre spécialiste de produits laboratoire dans le monde entier :  
[www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors](http://www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors)

Les fioles avec déflecteurs interrompent l'écoulement laminaire et génèrent un écoulement turbulent. Elles augmentent la surface du liquide, la surface d'échange de gaz et l'introduction d'oxygène.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Filetage DIN (GL)	Unité d'emballage
avec capuchon à membrane et bague de déversement					
212833655	250	85	145	45	4
212834454	500	105	180	45	4
212835459	1000	135	221	45	1
sans capuchon à membrane et bague de déversement					
212835401	1000	135	221	45	1
212833606	250	85	145	45	4
212834405	500	105	180	45	4

## Fioles avec déflecteurs DURAN®

avec filetage DIN




Ces boîtes de Pétri sont fabriquées en verre DURAN® borosilicaté 3.3 selon un procédé spécial de fabrication. Elles permettent une distribution homogène du bouillon de culture et offrent une transparence exempte de distorsion.

Exemples d'applications : travaux de biologie et de médecine, mise en culture de micro-organismes, travaux au microscope sur des micro-organismes.

N° de commande	d <sub>1</sub> (de) (mm)	d <sub>2</sub> (de) (mm)	h (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	Unité d'emballage
217554101	60	54	22	20	10
217554307	80	74	22	20	10
217554607	100	94	17	15	10
217554804	100	94	22	20	10
217555106	120	114	22	20	10
217555303	150	143	32	30	10

## Boîte de Pétri DUROPLAN®


surfaces extérieures et intérieures du corps et du couvercle parfaitement planes, exemptes de bulles et d'inclusions



N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
237553903	40	12	10
237554008	60	15	10
237554205	80	15	10
1184071	90	15	10
237554505	100	10	10
237554608	100	15	10
237554805	100	20	10
237555107	120	20	10
237555201	150	25	10
237555604	180	30	10
237555904	200	30	10
237556103	200	45	10


## Boîte de Pétri STERIPLAN®

en verre sodocalcique



## Boîte de Pétri DURAN®

pressée




Excellente stabilité grâce aux trois empreintes situées sous la base de la boîte.

Exemples d'applications : travaux de biologie et de médecine, mise en bouillons de culture, travaux au microscope.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
sans division			
217544606	100	15	10
217544803	100	20	10
avec division en deux sections égales			
217504808	100	20	10
avec division en trois sections égales			
217534802	100	20	10
avec division en quatre sections égales			
217524801	100	20	10

## Plaque pour réaction selon Feigl

en verre sodocalcique




Exemple d'applications : réactions de preuve.

N° de commande	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
236715208	14	130	100	10

## Tube à centrifuger DURAN®

à fond rond



Les tubes à centrifuger en verre sont donc très résistants à la sollicitation mécanique. La partie du produit de densité élevée se concentre au fond. De ce fait, il est possible de collecter et de séparer également des faibles quantités de matières solides.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Capacité nominale (ml)	Remarque	Unité d'emballage
216011004	12	100	6		50
216011107	16	100	12		50
216011407	24	100	25		10
216011707	34	100	50		10
216012403	40	115	80	Non conforme aux dimensions DIN.	10
216012609	44	100	80		10
216013605	56	147	250	Non conforme aux dimensions DIN.	10




Les tubes à centrifuger en verre sont très résistants à la sollicitation mécanique. La partie à densité élevée de matières solides se concentre au centre du fond conique. De ce fait, il est possible de collecter et de séparer également des faibles quantités de matières solides.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Capacité nominal (ml)	Unité d'emballage
242630901	16	100	12	50

**Tube à centrifuger DURAN®**

avec fond conique, angle 30°




Les tubes à centrifuger en verre sont très résistants à la sollicitation mécanique. La partie à densité élevée de matières solides se concentre au centre du fond conique. De ce fait, il est possible de collecter et de séparer également des faibles quantités de matières solides.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Capacité nominal (ml)	Unité d'emballage
216111405	24	100	25	10
216111705	34	100	50	10

**Tube à centrifuger DURAN®**

avec fond conique, angle 60°




Le bord droit permet d'utiliser des capuchons de Kapsenberg. Les tubes conviennent donc parfaitement à la culture de microorganismes (capuchon de Kapsenberg N°. 290100909 et 290101108).

Exemples d'applications : réalisation et conservation de cultures stériles.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Volume env. (ml)	Épaisseur (mm)	Unité d'emballage
261322108	16	160	20	1,0 – 1,2	100
261322305	18	180	30	1,0 – 1,2	100


**Tube de culture DURAN®**

bord droit, pour capuchon de Kapsenberg



### Tube de culture DURAN®

avec filetage DIN, et capuchon à visser en PBT




Le filetage DIN permet d'utiliser des capuchons à visser PBT. Les tubes conviennent donc parfaitement à la culture de microorganismes. Le contenu est uniquement en contact avec le verre et le PTFE du joint.

Exemples d'applications : réalisation et conservation de cultures stériles.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Filetage DIN (GL)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
avec capuchon à visser					
261351155	12	100	14	6	50
261351258	13	100	14	9	50
261352151	16	160	18	20	50
261352254	16	150	18	20	50
261352451	20	150	18	34	50
261352357	18	180	18	30	50
sans capuchon					
261351106	12	100	14	6	50
261351209	13	100	14	9	50
261352102	16	160	18	20	50
261352205	16	150	18	20	50
261352402	20	150	18	34	50
261352308	18	180	18	30	50

### Tube de culture à usage unique

en verre sodocalcique, avec filetage DIN, et capuchon à visser en PP



Avec capuchon à visser en PP avec joint.


N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Filetage DIN (GL)	Volume env. (ml)	Épaisseur (mm)	Unité d'emballage
avec joint TPE						
231751159	12	100	14	6	1	100
231751459	16	100	18	12	1	100
231752155	16	160	18	22	1	100
231752352	18	180	18	32	1	100

Joint en TPE.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	Unité d'emballage
299901204	14	100
299901307	18	100

### Capuchon à visser pour tubes de culture


avec joint d'étanchéité



N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Volume env. (ml)	Épaisseur (mm)	Unité d'emballage
231720184	9,75	75	4	0,8	814
231720365	10	75	4	0,6	766
231720587	11,75	75	5	0,8	550
231720862	11,75	75	6	0,55	550
231720965	12,25	75	7	0,55	500
231720998	12,25	75	6	0,8	500
231720784	11,75	100	8	0,8	550
231721197	12,25	100	9	0,8	500
231721489	15,5	100	14	0,8	310
231721094	15,75	100	15	0,9	310
231721283	12,25	120	18	0,8	500
231721883	10	150	8	0,8	766
231721986	15,5	150	19	0,8	310
231722193	15,5	160	22	0,8	310

### Tube de culture à usage unique

en verre sodocalcique, bord droit




Large surface de base. Plan, pour permettre la croissance homogène de la couche de micro-organismes.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
215014307	450	117	29	100	10


### Flacon de culture DURAN® selon Fernbach

forme ventrue



## Flacon de culture DURAN® selon Fernbach

forme conique




Large surface de base. Plan pour permettre la croissance homogène de la couche de micro-organismes.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
215116203	1800	200	45	158	2

## Flacon de culture DURAN® selon Fernbach

forme conique, col droit pour capuchon en métal




Large surface de base. Plan pour permettre la croissance homogène de la couche de micro-organismes. Un capuchon métallique adapté en acier inox (N° de commande 290122406) et en aluminium anodisé (N° de commande 290132407) est disponible.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
217746209	1800	200	38	175	2

## Flacon de culture DURAN® selon Kolle

col ovale



Large surface de base. Plan pour permettre la croissance homogène de la couche de micro-organismes.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
215214106	400	60	39	200	140	10


Large surface de base. Plan pour permettre la croissance homogène de la couche de micro-organismes.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d <sub>i</sub> (de) (mm)	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
215415801	1200	33	56	260	123	10

### Flacon de culture DURAN® selon Roux

col rond




Large surface de base. Plan pour permettre la croissance homogène de la couche de micro-organismes.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
215715804	1200	56	275	123	10

### Flacon de culture DURAN® selon Roux

col conique, excentrique




Large surface de base. Plan pour permettre la croissance homogène de la couche de micro-organismes.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.


N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
215517106	4000	50	90	370	200	1

### Flacon à pénicilline DURAN®



## Flacon de culture DURAN®

bord droit, pour capuchon de Kapsenberg




Un capuchon Kapsenberg en aluminium adapté est disponible (N° de commande 290101108).

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Remarque	Unité d'emballage
214211706	50	40	18	107		10
214212402	100	40	18	150		10
214213201	200	50	18	175	DIN 38 411, partie 6	10

## Fiole Erlenmeyer DURAN®

bord droit, pour capuchon de Kapsenberg




En raison de la géométrie conique, convient très bien pour des tests d'agitation (par ex. optimisation de liquides). Un capuchon en aluminium correspondant est disponible (N° de commande 290101108).

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
214912406	100	60	18	120	10

## Capuchon de Kapsenberg

en aluminium




N° de commande	Description	pour col (mm)	Unité d'emballage
290100909	pour les tubes de culture n° de commande 261322108	16	10
290101108	pour les tubes de culture n° de commande 26 132 23 05, les flacons de culture n° de commande 214211706, 214212402, 214213201 et les fioles Erlenmeyer n° de commande 214912406	18	10

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
214313902	300	70	31	168	10
214314401	500	83	46	204	10
214315406	1000	105	46	238	10


### Flacon pour milieu de culture DURAN®

bord droit, pour capuchon en verre



N° de commande	Description	pour col (mm)	Unité d'emballage
214411805	flacon correspondant : n° de commande 214313902	31	10
214412904	flacon correspondant : n° de commande 214314401 et n° de commande 214315406	46	10

### Capuchon en verre DURAN®




Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.


N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
214813104	180	48	28	148	10

### Flacon carré DURAN®

selon Breed-Demeter



## Flacon pour milieu de culture DURAN®




Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
à bord évasé					
214512405	100	50	29	115	10
214513907	300	70	42	168	10
214514406	500	83	42	207	10
214515402	1000	105	46	237	10
214516604	2500	150	50	315	1
214517309	5000	185	54	390	1
col droit pour capuchon en métal					
217732403	100	50	38	125	10
217733905	300	70	38	170	10
217734404	500	83	38	208	10
217735409	1000	105	38	243	10

## Flacon de culture DURAN® forme Erlenmeyer

col droit pour capuchon en métal




En raison de la géométrie conique, convient très bien pour des tests d'agitation (par ex. optimisation de liquides). En option, des fioles Erlenmeyer avec filetage sont également disponibles.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>1</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
217712401	100	64	38	114	10
217713209	200	79	38	138	10
217713603	250	85	38	149	10
217713903	300	87	38	161	10
217714402	500	105	38	183	10
217715407	1000	131	38	229	10
217716309	2000	166	38	302	10

## Capuchon en métal



S'adapte sur : flacon de culture n° de commande 21771XXXX, n° de commande 217746209 et flacon pour milieu de culture n° de commande 21773XXXX.

N° de commande	Matériel	pour col (mm)	Unité d'emballage
290122406	Acier inoxydable	38	10
290132407	Aluminium, anodisé bleu	38	10

En outre, les pièces détachées suivantes sont disponibles : fermeture à étrier en porcelaine (N° de commande 297010803), joint de rechange en caoutchouc (N° de commande 299903102) et joint de rechange en silicone, autoclavable (N° de commande 299901007).

Exemple d'applications : prélèvement d'échantillons et mise en culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>i</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
sans fermeture					
214612403	100	45	17	135	10
214613605	250	57	17	182	10
214614404	500	74	17	218	10
214615409	1000	95	17	265	10

Les pièces détachées suivantes sont disponibles : fermeture à étrier en porcelaine (N° de commande 297010803), joint de rechange en caoutchouc (N° de commande 299903102) et joint de rechange en silicone, autoclavable (N° de commande 299901007).

Exemple d'applications : prélèvement d'échantillons et mise en culture.


N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	d <sub>i</sub> (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
avec fermeture à étrier					
214652407	100	45	17	135	10
214653609	250	57	17	182	10
214654408	500	74	17	218	10
214655404	1000	95	17	265	10

Avec capuchon de fermeture à visser et bague de déversement (PP, bleu).


Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Unité d'emballage
217726856	2000	110	285	2
217728651	3500	110	450	1

### Flacon à bord à bague DURAN®




### Flacon à bord à bague DURAN®





### Flacon DURAN® de forme cylindrique pour culture de cellules

avec filetage DIN, GL 45



## Lames porte-objet en verre sodocalcique




DIN ISO  
8037-1

Les lames sont fabriquées en verre plat (verre sodocalcique, classe d'hydrolyse 3) de qualité supérieure. Elles sont notamment destinées aux observations à usage unique. Leur surface sans défaut leur confère une mouillabilité exceptionnelle. Il n'est ainsi pas nécessaire de procéder à de multiples réglages du microscope.

N° de commande	l (mm)	Couleur	b (mm)	Unité d'emballage
avec bords bruts				
235501103	76		26	30 x 50
235501206	76	marge dépolie	26	30 x 50
bords rodés à 45°				
235501309	76		26	30 x 50
235501403	76	marge dépolie	26	30 x 50
bords rodés à 90°				
235502202	76	bleu	26	30 x 50
235502108	76	blanc	26	30 x 50
235502305	76	jaune	26	30 x 50
235502408	76	blanc, PRINT	26	30 x 50
235502502	76	blanc, adhésive	26	30 x 50
235502605	76	blanc, adhésive ++	26	30 x 50

## Lamelles de protection en D 263® M




ISO  
8255-1

Les lamelles de protection sont fabriquées en verre borosilicaté « pure white » (D263® M) qui est sans absorption dans le spectre visible. Les lamelles de protection servent à couvrir et à fixer les échantillons pendant leur observation et à répartir les gouttes sur la lame.

N° de commande	l (mm)	Épaisseur (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
235503104	18	#1	18	10 x 100
235503207	22	#1	22	10 x 100
235503301	40	#1	24	10 x 100
235503404	50	#1	24	10 x 100
235503507	50	#1,5 Automat	24	10 x 100
235503601	60	#1	24	10 x 100
235503704	60	#1,5 Automat	24	10 x 100

## Cuvette de coloration selon Coplin

en verre sodocalcique



Pour 10 lames 76 x 26 mm. Remarque : ne pas nettoyer les cuves et cuvettes de coloration à plus de 60°C (risque de corrosion du verre).


N° de commande	h (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Unité d'emballage
233190006	108	66	10

Pour 10 lames 76 x 26 mm. Remarque : ne pas nettoyer les cuves et cuvettes de coloration à plus de 60 °C (risque de corrosion du verre).

N° de commande	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
233140001	90	90	40	10

### Cuve de coloration selon Hellendahl

en verre sodocalcique, droit




Pour 16 lames 76 x 26 mm, avec extension vers le haut. Remarque : ne pas nettoyer les cuves et cuvettes de coloration à plus de 60 °C (risque de corrosion du verre).

N° de commande	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
233150002	100	60	60	10

### Cuve de coloration selon Hellendahl

en verre sodocalcique




Pour 10 lames 76 x 26 mm. Remarque : ne pas nettoyer les cuves et cuvettes de coloration à plus de 60 °C (risque de corrosion du verre).

N° de commande	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
233160003	40	90	70	10


### Cuve de coloration selon Schiefferdecker

en verre sodocalcique



## Cuve en verre sodocalcique

pour poser le support de coloration  
21 317 00 03




Remarque : ne pas nettoyer les cuves et cuvettes de coloration à plus de 60 °C (risque de corrosion du verre).

N° de commande	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
233180005	70	108	90	10

## Support de coloration DURAN®

Pour 10 lames 76 x 26 mm ou tout autre largeur jusqu'à 52 mm.




N° de commande	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
213170003	70	88	40	10



## Tringle en fil métallique pour support de coloration

en acier inoxydable



N° de commande	Unité d'emballage
290750002	10

# WHEATON® CELLine™

FLACONS DE CULTURE À USAGE MULTIPLE POUR  
LA PRODUCTION D'ANTICORPS ET DES PROTÉINES

## BIORÉACTEURS CELLine™

- Densité cellulaire et concentration de produit élevées
- Délais d'exploitation réduits
- Réduit l'utilisation de consommables
- Aucun équipement additionnel requis pour l'opération



[www.wheaton-celline.com](http://www.wheaton-celline.com)



**DURAN  
WHEATON  
KIMBLE**

Excellence in your hands



Retrace Code  
10000005



DURAN  
400 ml



Made in Germany

APPROX VOL.

# 08

INFORMATIONS  
TECHNIQUES

---

## QU'EST-CE QUE LE VERRE ?

Le verre est un matériau inorganique qui peut être porté à fusion et qui, en refroidissant, se solidifie sans cristalliser. Dans les verres ordinaires, les composants de base, les formateurs et transformateurs de la structure réticulée, sont présents sous forme d'oxydes.

Les formateurs typiques du verre (formateurs de la structure réticulée) sont l'acide silicique ( $\text{SiO}_2$ ), l'acide borique ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ), l'acide phosphorique ( $\text{P}_2\text{O}_5$ ) et, dans certaines circonstances, également l'alumine ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ). Ces substances sont capables d'absorber (de dissoudre) les oxydes métalliques dans certaines proportions, sans perdre pour autant leur caractère vitreux. Les oxydes incorporés ne sont donc pas formateurs de verre, mais, en tant que « transformateurs de la structure réticulée », ils modifient certaines propriétés physiques de la structure de verre.

De nombreuses substances chimiques ont la propriété de se solidifier sous forme vitreuse à partir de l'état en fusion. La vitrification dépend de la vitesse de refroidissement et suppose l'existence de liaisons variées (liaisons atomiques et ioniques) entre les atomes ou les groupes d'atomes. Il en résulte que les produits qui se vitrifient ont, déjà en fusion, une forte tendance à se réticuler de façon tridimensionnelle et de manière très désordonnée par polymérisation.

Des cristaux se forment lorsque les différents atomes se rangent de façon régulière en trois dimensions dans ce que l'on appelle un « réseau cristallin », dès que la substance en question passe de l'état liquide à l'état solide. En refroidissant de l'état liquide, le verre forme cependant une « structure réticulée » très désordonnée. C'est pourquoi, les composants qui participent principalement à la formation du verre sont désignés en tant que « formateurs de la structure réticulée ». Lorsque des ions sont incorporés dans cette structure de molécules formatrices du verre, ils déchirent le réseau à certains endroits et modifient la structure réticulée et donc les propriétés du verre (par exemple sa résistance chimique). On les appelle de ce fait « transformateurs de la structure réticulée ».

## QU'EST-CE QUE DURAN® ?

### La particularité de DURAN®

Les propriétés de DURAN® se distinguent par une très bonne résistance chimique, attitude presque inerte, une température d'utilisation élevée, une dilatation thermique minimale et de ce fait par une grande résistance aux chocs thermiques. Ce comportement physique et chimique optimal prédestine DURAN® à un emploi dans les laboratoires ainsi que dans des installations industrielles dans le secteur de la construction d'appareils chimiques. DURAN® constitue en outre un verre industriel d'emploi universel dans tous les autres secteurs qui exigent une stabilité extrême à l'action de la chaleur, une résistance aux chocs thermiques, une résistance mécanique élevée ou encore une résistance exceptionnelle aux agents chimiques.

### Composition chimique de DURAN®

DURAN® présente la composition approximative suivante:

81	en % de poids	$\text{SiO}_2$
13	en % de poids	$\text{B}_2\text{O}_3$
4	en % de poids	$\text{Na}_2\text{O} / \text{K}_2\text{O}$
2	en % de poids	$\text{Al}_2\text{O}_3$

Les propriétés de DURAN® sont conformes aux définitions de la norme DIN ISO 3585. Par rapport aux autres verres borosilicatés 3.3, DURAN® se distingue par une qualité très constante et reproductible de manière technique.

## Caractéristiques chimiques

La résistance chimique du verre borosilicaté DURAN® est plus étendue que celle de tous les autres matériaux connus. Le verre borosilicaté DURAN® est extrêmement résistant à l'eau, aux acides, aux solutions salines, aux substances organiques et aux halogènes, tels que le chlore ou le brome. Il résiste également très bien aux liquides alcalins. Seuls l'acide fluorhydrique, l'acide phosphorique bouillant et les solutions alcalines fortes attaquent sensiblement la surface du verre (corrosion du verre) à des températures élevées (> 100 °C). Le comportement quasiment inerte n'occasionne aucune interaction (par ex. échange d'ions) entre le liquide et le verre et un effet néfaste sur l'expérimentation peut pratiquement être exclu.

### Résistance hydrolytique


DURAN® est conforme à la classe hydrolytique 1 selon DIN ISO 719 (98 °C) sur un total de 5 classes de résistance hydrolytique pour les verres. On mesure la quantité de  $\text{Na}_2\text{O}$ /g de verre en grains libérée après 1 heure dans l'eau à 98 °C. Avec le verre DURAN®, la quantité de  $\text{Na}_2\text{O}$  libérée est inférieure à 31  $\mu\text{g/g}$  de verre en grains. DURAN® est également conforme à la classe hydrolytique 1 selon DIN ISO 720 (121 °C) sur un total de 3 classes de résistance hydrolytique pour les verres. La quantité de  $\text{Na}_2\text{O}$  libérée après 1 heure dans l'eau à 121 °C est inférieure à 62  $\mu\text{g/g}$  de verre en grains. En raison de sa bonne résistance hydrolytique, DURAN® est un verre neutre conforme aux pharmacopées USP, USP et EP entrant dans la classe de verre 1. Il peut être utilisé de façon quasiment illimitée dans les applications pharmaceutiques et les applications en contact avec les produits alimentaires.



Attaque hydrolytique du DURAN® en fonction du temps (100 °C)

### Résistance aux acides


DURAN® correspond à la classe 1 des verres répartis en 4 classes de résistance aux acides selon DIN 12 116. Etant donné que la perte de surface après 6 heures de cuisson dans de l'HCl 6 N est inférieure à 0,7 mg/100 cm<sup>2</sup>, DURAN® est reconnu comme verre borosilicaté résistant aux acides. La quantité libérée d'oxydes métalliques alcalins selon DIN ISO 1776 est inférieure à 100  $\mu\text{g Na}_2\text{O}/100 \text{ cm}^2$ .



Attaque acide du DURAN® en fonction de la concentration

### Résistance aux alcalins

DURAN® correspond à la classe 2 des verres répartis en 3 classes de résistance aux alcalins selon DIN ISO 695. La perte de surface après 3 heures de cuisson dans un mélange à parts égales de solution d'hydroxyde de sodium (concentration 1 mol/l) et de solution de carbonate de sodium (concentration 0,5 mol/l) est de seulement 134 mg/100 cm<sup>2</sup> environ.



Attaque alcaline du DURAN® en fonction de la température

### Aperçu des caractéristiques chimiques des verres techniques

Désignation	Classe de résistance chimique		
	Résistance hydrolytique DIN ISO 719	Résistance aux acides DIN 12 116	Résistance aux liquides alcalins ISO 695
DURAN®	1	1	2
FIOLAX®	1	1	2
Verre sodocalcique	3	1	2
SBW	1	1	1



## Propriétés physiques

### Résistance thermique à la chaleur et aux chocs thermiques

La température maximale admissible de DURAN® est de 500 °C pendant un laps de temps très court. A partir d'une température de 525 °C le verre passe de l'état solide à l'état visqueux et à partir d'une température de 860 °C, il passe à l'état liquide. En raison d'un coefficient de dilatation linéaire très bas ( $\alpha=3,3 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ), DURAN® se distingue par une très grande résistance aux chocs thermiques atteignant  $\Delta T = 100 \text{ K}$ . Ceci signifie que le verre soumis à une modification de température de 1 K ne se dilate que de  $3,3 \times 10^{-6}$  unités linéaires relatives. La résistance aux chocs thermiques dépend de l'épaisseur de paroi et de la géométrie des produits.

### Résistance thermique à la congélation

DURAN® peut être refroidi jusqu'à la température négative maximale pouvant être atteinte et se prête par conséquent également à l'utilisation dans de l'azote liquide (env. -196 °C). Lors de l'utilisation/de la congélation, il convient cependant de surveiller également la dilatation du contenu. En règle générale, il est conseillé d'utiliser les produits DURAN® à une température minimale ne dépassant pas -70 °C. De même, il faudra veiller non seulement à la géométrie des produits mais également aux propriétés des composants supplémentaires utilisés (par exemple les capuchons à visser). Lors du refroidissement et de la décongélation, il faut veiller à ce que la différence de température ne soit pas supérieure à 100 K. Dans la pratique, il est recommandé dès lors de procéder par paliers au refroidissement et au réchauffement. A la congélation de substances dans des flacons ou des tubes à essais DURAN®, le récipient ne pourra être rempli qu'au  $\frac{3}{4}$  maximum. En outre, il est souhaitable de congeler le récipient en position inclinée à 45° (agrandissement de la surface) et en respectant les propriétés des capuchons à visser ou de tout autre composant. Pour le capuchon à visser en PP bleu, la température minimale est de -40 °C.

### Utilisation dans le four à micro-ondes

Les verres de laboratoire DURAN® se prêtent à l'utilisation dans le four à micro-ondes. Ceci s'applique également pour les produits DURAN® à gainage synthétique.

### Aperçu des caractéristiques physiques des verres techniques

Désignation	Coefficient de dilatation linéaire $\alpha$ (20 °C / 300 °C) [ $10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ]	Température de transformation [°C]	Densité [ $\text{g} / \text{cm}^3$ ]
DURAN®	3,3	525	2,23
FIOLAX®	4,9	565	2,34
Verre sodocalcique	9,1	525	2,50
SBW	6,5	555	2,45

## Caractéristiques optiques


Dans la plage spectrale d'environ 310 à 2 200 nm, l'absorption de la verrerie DURAN® est pratiquement négligeable. Le verre a un aspect clair et incolore. Les épaisseurs de couche plus importantes (vue axiale à travers des tubes) ont une apparence légèrement jaune/verdâtre. Les produits DURAN® teintés en brun (voir teinture en brun de DURAN®) se prêtent aux manipulations de substances sensibles à la lumière. On obtient ainsi une forte absorption dans la plage des courtes longueurs d'onde jusqu'environ 500 nm. Dans les procédés photochimiques, la transmission de DURAN® dans la zone ultraviolette est particulièrement importante. Le coefficient de transmission dans la zone UV montre que les réactions photochimiques sont réalisables, par exemple les chlorations et les sulfochlorations. La molécule de chlore absorbe dans la plage située entre 280 et 400 nm et sert ainsi de transmetteur de l'énergie radiante.

### Coloration brune du verre de laboratoire DURAN®


La coloration brune permet d'entreposer des substances sensibles à la lumière dans les articles de verrerie DURAN®. Contrairement au verre clair DURAN®, la transmission

est < 10 % dans une plage d'ondes longues située entre 300 et 500 nm. Le verre brun DURAN® correspond ainsi aux pharmacopées USP/EP.

Pour teinter les articles, une couleur de diffusion spéciale porteuse de couleur est appliquée exclusivement sur l'extérieur de l'article en verre clair par un procédé innovateur de pulvérisation. De ce fait, on obtient une coloration brune particulièrement uniforme. Le revêtement est ensuite recuit et résiste donc aux produits chimiques et au nettoyage au lave-vaisselle. Les propriétés éprouvées du verre DURAN® sont maintenues à l'intérieur des flacons, ce qui exclut toute interaction entre couleur et contenu. La stabilité du processus de coloration brune et donc la qualité homogène de la coloration est garantie par des contrôles permanents.



Courbes transmission du DURAN®  
flacon de laboratoire (500 ml)



Courbes transmission du DURAN®  
flacon de laboratoire (5 000 ml)

## CONFORMITÉ AUX NORMES ET AUX DIRECTIVES

La verrerie de laboratoire DURAN® répond non seulement à la norme internationale DIN/ISO 3585, fixant les propriétés du verre borosilicaté 3.3, mais également aux normes actuelles régissant les appareils de laboratoire en verre. La norme DIN/ISO correspondante est indiquée dans les pages de ce catalogue consacrées aux produits. En cas de modifications de la norme DIN, par exemple pour des raisons d'harmonisation sur les recommandations ISO, nos dimensions seront adaptées en conséquence en temps utile.

DURAN® est un verre neutre présentant une grande résistance hydrolytique et fait donc partie du type de verre 1 conformément aux pharmacopées japonaise, européenne et américaine et au formulaire national.

## VERRERIE DE LABORATOIRE ET MATIÈRES PLASTIQUES

### Matières plastiques utilisées pour la verrerie de laboratoire

Différents articles en plastique, tels que des capuchons à visser, viennent compléter les articles de laboratoire en verre DURAN®. Le tableau ci-après énumère leurs propriétés.

Abréviation		Résistance thermique jusqu'à °C
EPDM	Éthylène Propylène Diène Monomère	-45 jusqu'à +150
ETFE	Copolymère éthylène-tétrafluoréthylène	-100 jusqu'à +150
EVA	Éthylène-acétate de vinyle	-80 jusqu'à +70
FEP	Tétrafluoréthylène/Hexafluorpropylène	-200 jusqu'à +200
FKM	Caoutchouc fluoré	-20 jusqu'à +200
PBT	Polybutylène téréphtalate	-45 jusqu'à +180
PE	Polyéthylène	-40 jusqu'à +80
POM	Polyoxyméthylène	-40 jusqu'à +90
PP	Polypropylène	-40 jusqu'à +140
PTFE	Polytétrafluoréthylène	-200 jusqu'à +260
PU	Polyuréthane	-30 jusqu'à +135
PFA	Thermoplastique/Thermodurcissable	-196 jusqu'à +260
TPE	Thermoplastique/Thermodurcissable	jusqu'à +140
VMQ	Caoutchouc silicone	-50 jusqu'à +200
PSU Compound	Composite à base de polyarylsulfone	-45 jusqu'à +180

Tableau de la résistance aux produits chimiques des matières plastiques

Classes de substances +20 °C	PE	PP	PBT	PTFE/FEP	PFA	ETFE	VMQ	EPDM	PU	FKM	POM	PSU Compound
Alcools, aliphatiques	+	+	++	++	++	++	+	+	++	-	+	++
Aldéhydes	+	+	++	++	++	++	+		++		+	+
Alcalins	++	+	+	++	++	++	-	++	++	-	+	++
Esters	+	+	+	++	++	++	-	++	+	-	-	+
Ethers	-	-	+	++	++	++	-	-	+	-	+	+
Hydrocarbures, aliphatiques	-	+	+	++	++	++	-	++	++	++	+	+
Hydrocarbures, aromatiques	-	+	+	++	++	++	-	+	++	++	+	-
Hydrocarbures, halogénés	-	+		++	++	++	-	+	-	++	+	-
Cétones	+	+	+	++	++	+	-	++	+	-	+	-
Acides, dilués ou faibles	+	++	++	++	++	++	-	++	++	++	-	++
Acides, concentrés ou forts	+	+	+	++	++	++	-	++	+	++	-	++
Acides, oxydants (agents d'oxydation)	-	+	-	++	++	+	-	-	+	+	-	+

++ = très bonne résistance

+ = résistance bonne à limitée

- = résistance faible

## NETTOYAGE DU VERRE DE LABORATOIRE

Les ustensiles de laboratoire en verre spécial peuvent être nettoyés manuellement par immersion dans un bain ou mécaniquement dans un laveur-désinfecteur de laboratoire. Quelle que soit la méthode, il existe dans le commerce spécialisé une gamme étendue de produits nettoyants et de désinfectants. Étant donné qu'un encrassement des verres de laboratoire durant le transport vers le client n'est pas exclu, il est recommandé de nettoyer les articles de verrerie de laboratoire avant leur première utilisation. Afin de préserver les ustensiles de laboratoire, il est recommandé de les nettoyer immédiatement après utilisation à faible température, avec un programme court et des produits de faible alcalinité. Les ustensiles de laboratoire qui sont entrés en contact avec des substances infectieuses ou des micro-organismes devront être nettoyés conformément aux règlements en vigueur. Selon la substance manipulée, un autoclavage (par ex. destruction de micro-organismes) avant le nettoyage peut s'avérer requis. De manière générale, il est recommandé, de nettoyer si possible les articles en verre avant l'autoclavage ou une stérilisation à l'air chaud, afin d'éviter que les impuretés ne se fixent et que la verrerie ne soit endommagée par des substances chimiques éventuellement adhérentes.

### Nettoyage manuel

Le procédé qui consiste à essuyer et à lustrer à l'aide d'un torchon ou d'une éponge imbibé d'une solution de nettoyage est universellement connu. La verrerie de laboratoire ne doit jamais être traitée avec des agents ou des éponges abrasifs qui pourraient endommager la surface. Une surface endommagée est susceptible d'affecter les propriétés du verre et de limiter l'utilisation ultérieure des produits. Dans la procédure de trempage par immersion, la verrerie de laboratoire est généralement placée dans la solution de nettoyage à température ambiante pendant 20 à 30 minutes, puis rincée à l'eau du robinet et enfin à l'eau distillée. Afin de nettoyer le verre avec le plus de précaution possible, il faut prolonger le temps d'action et augmenter la température uniquement en cas d'encrassement persistant. Pour la verrerie de laboratoire, il convient d'éviter des temps d'action prolongés à plus de 70°C dans un milieu alcalin car cela pourrait effacer les impressions et provoquer la corrosion du verre. Éviter également les fortes sollicitations mécaniques lors du nettoyage, par exemple avec une cuillère de métal.

### Nettoyage mécanique

Les laveurs-désinfecteurs pour le traitement en machine de la verrerie de laboratoire existent en différentes capacités et niveaux de performance. La gamme de produits s'étend des appareils compacts d'une largeur de 60 et 90 cm aux appareils de grande capacité. Ces derniers sont spécialement destinés au traitement centralisé de grandes quantités de verrerie de laboratoire et sont proposés en version simple ou double portes permettant la séparation du côté propre et du côté sale.

Appareil compact d'une largeur de 60 cm  
Rendement/capacité : par ex. 39 verres à col étranglé, 116 pipettes




Appareil de grande capacité d'une largeur de 115 cm Rendement/capacité : par ex. 232 verres à col étranglé, 232 pipettes



Avant d'acheter un laveur-désinfecteur, il faut savoir quels verres de laboratoire et combien seront utilisés au quotidien dans le laboratoire. Dès que la capacité de l'appareil est définie, les accessoires adéquats peuvent alors être agencés de façon personnalisée. Parmi les accessoires figurent par exemple, les chariots et les compléments permettant de déposer la verrerie de laboratoire en toute sécurité. Les compléments servent en premier lieu à supporter la verrerie de laboratoire à col large. Pour un lavage en profondeur de la verrerie de laboratoire à col étranglé, il existe des chariots spéciaux à injecteurs, qui sont couplés directement à l'alimentation en eau et à l'air de l'appareil et qui garantissent ainsi un nettoyage intérieur, une désinfection et un séchage des verres de laboratoire. Ce système permet de laver des endroits même très difficilement accessibles, que l'on ne peut pas ou très difficilement atteindre par un lavage manuel.

### Phases du traitement en machine de la verrerie de laboratoire

Le traitement en machine comprend le lavage, le rinçage, la désinfection (si nécessaire) et le séchage des ustensiles de laboratoire. Le schéma ci-dessous montre l'exemple d'un déroulement de programme pour traiter la verrerie de laboratoire.



#### Lavage

Le lavage permet d'enlever les salissures des surfaces. Des produits chimiques seront ici également utilisés (par ex. produits de nettoyage, désinfectants, émulsifiants, agents de neutralisation). Le nettoyage peut comporter plusieurs blocs de programme tels que par exemple le prélavage, le lavage et la neutralisation.

#### Rinçage

La phase de rinçage permet l'évacuation des salissures ainsi que des produits chimiques utilisés. Le rinçage peut comprendre différents blocs de programme. Le choix de la qualité de l'eau (eau de ville, eau entièrement déminéralisée, eau ultra-pure) dépend de l'application (par ex. chimie analytique organique/anorganique, microbiologie).

#### Désinfection

Pendant la phase de désinfection, les matériaux infectieux sont anéantis / désactivés de telle sorte que tout risque d'infection provenant de la verrerie de laboratoire soit éliminé. D'une part, la désinfection sert à protéger le personnel de laboratoire exposé à des contaminations infectieuses. D'autre part, la désinfection empêche la transmission de germes issus d'échantillons et de préparations dans les laboratoires médicaux, les instituts d'hygiène, les laboratoires pharmaceutiques, l'industrie alimentaire et de produits cosmétiques. La désinfection garantit donc un travail selon une hygiène irréprochable.

#### Séchage

Suivant le modèle et la version, les laveurs-désinfecteurs disposent d'une fonction de séchage dynamique à air chaud, permettant de sécher non seulement l'extérieur mais également l'intérieur de la verrerie de laboratoire à col étroit. La verrerie de laboratoire à forme complexe est elle aussi séchée efficacement à l'aide d'air chaud. Afin de protéger efficacement la verrerie de laboratoire contre les particules de poussière et les micro-organismes, l'air de séchage passe au travers un filtre HEPA.

#### Exemple

Prélavage : eau froide sans utilisation de produits chimiques  
Lavage : eau froide ou chaude avec produit de nettoyage alcalin  
Neutralisation : eau froide ou chaude avec agent acide de neutralisation

#### Exemple

Rinçage I : eau froide  
Rinçage II : eau entièrement déminéralisée ou ultra-pure  
Après-rinçage : eau entièrement déminéralisée ou ultra-pure à 75 °C

### Vue synoptique des programmes du laveur-désinfecteur Miele pour le traitement de la verrerie de laboratoire:

Les laveurs-désinfecteurs Miele permettant le traitement de la verrerie de laboratoire disposent de 10 programmes standard. De nombreux paramètres de programme peuvent être adaptés afin de modifier les programmes standard selon les besoins spécifiques du client. En outre, il est possible de créer pour le client des programmes spécifiques pour des applications spéciales.

Anorganica	Pour éliminer les résidus anorganiques solubles dans l'acide
Organica	Pour éliminer les résidus fortement organiques tels que huiles, graisses, cire, gélifiants
Standard	Programme standard simple pour souillures peu importantes et faible exigence pour le rinçage final.
Universel	Pour éliminer les résidus organiques (par ex. protéines, huiles), pour souillures moyennes et exigence moyenne pour le rinçage final
Intensif	Pour éliminer les résidus organiques (par ex. protéines, cultures de cellules et de tissus, huiles), pour fortes souillures et exigence importante pour le rinçage final
Plastique	Pour matériel de laboratoire sensible à la température (par ex. flacons en matière plastique) avec souillures faibles à moyennement fortes et exigence moyenne pour le rinçage final
Vario TD	Pour nettoyage et désinfection thermique à 93°C avec 5 min. de temps de maintien, conformément à EN ISO 15 883-1, désinfection dans le dernier bloc de rinçage
Special 93°C-10	Pour nettoyage et désinfection thermique à 93°C avec 10 min. de temps de maintien, désinfection dans le premier bloc de lavage, application selon une indication spéciale ou par arrêté officiel

### Pureté des analyses grâce à la mesure de conductivité au cours du rinçage final

Les exigences en matière de pureté des analyses dépendent de façon déterminante de l'objectif d'application de la verrerie de laboratoire. Afin de garantir la pureté des analyses, des laveurs-désinfecteurs permettant le traitement de la verrerie de laboratoire disposent de quelques modules de mesure de la conductivité. Un module intégré offre les avantages suivants :

- Détection de composants non souhaités dans l'eau de rinçage (sels dissous de produits chimiques alcalins ou acides)
- Rallongement automatique du rinçage final jusqu'à la conductivité limite spécifique du client

### Sécurité de process pour des résultats reproductibles

Le traitement en machine est un procédé pouvant être validé et qui fournit des résultats reproductibles. Ceci est une des raisons pour laquelle le traitement en machine est préféré au procédé manuel. Afin d'assurer la reproductibilité des résultats, les appareils disposent par exemple des dispositifs de sécurité suivants :

- Contrôle de la température par deux sondes thermiques redondantes
- Dosage automatique de liquides et comprenant un contrôle de dosage
- Contrôle de la vitesse de rotation du bras de lavage

### Documentation du process

Pour les applications requérant une standardisation et une reproductibilité importantes, la documentation du process contribue largement à l'assurance de la qualité. La documentation du process peut s'effectuer à l'aide d'un logiciel de documentation ou d'une imprimante.

## Rentabilité

De nos jours, le traitement de la verrerie de laboratoire doit répondre à des exigences toujours plus strictes quant au rendement et à la rentabilité. Le traitement en machine est en comparaison nettement plus efficace que le nettoyage manuel : la rentabilité se traduit par exemple par des frais moins importants de temps et de personnel, par des courtes durées de process ainsi que par une faible consommation d'énergie et d'eau. Les courtes durées de process en particulier rendent la verrerie de laboratoire plus rapidement disponible pour de nouvelles applications. Une manipulation minimum de la verrerie contaminée réduit simultanément le potentiel de risques pour le personnel (risques de blessures, brûlures par acides et d'infections).

## Maintien de la valeur grâce à un traitement en douceur

Le traitement en machine de la verrerie de laboratoire est plus doux que le nettoyage manuel par immersion dans un bain. La surface du verre entre en contact avec l'alcalinité du produit de nettoyage seulement pendant un bref temps défini, ce qui contribue à minimiser la corrosion du verre. Les accessoires comprennent des supports et des blocages spéciaux, de telle sorte que la verrerie de laboratoire est fixée en toute sécurité et protégée contre le bris du verre.

### DWK Life Sciences recommande Miele Professional

Afin d'assurer un traitement en profondeur, en douceur et en toute sécurité de la verrerie de laboratoire, DWK Life Sciences recommande les laveurs-désinfecteurs Miele. La qualité Miele « Made in Germany » séduit par sa grande fiabilité et son efficacité au quotidien dans le laboratoire. Des cycles courts et des résultats fiables veillent à ce que la verrerie de laboratoire de haute qualité soit disponible dans un délai rapide pour une nouvelle utilisation. Le traitement en douceur contribue en outre à prolonger la durée de vie des articles de verrerie de laboratoire DURAN®.



Pour plus d'informations sur le traitement de la verrerie de laboratoire, consulter la brochure téléchargeable sur notre site Internet : <http://www.DWK-LifeSciences.com>

## STÉRILISATION

La stérilisation est un procédé courant pour préparer la verrerie de laboratoire à des applications de stérilisation ou en tant que phase de nettoyage. La verrerie de laboratoire DURAN® se prête aussi bien à l'autoclavage qu'à la stérilisation à la vapeur ou au plasma (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>). Les ustensiles de laboratoire qui sont entrés en contact avec des substances ou des micro-organismes infectieux doivent être nettoyés conformément aux prescriptions correspondantes concernant la manipulation de ces matières. Une stérilisation est éventuellement requise.

En ce qui concerne la stérilisation, en particulier de flacons de laboratoire, il convient de prendre en compte les remarques ci-après : afin d'éviter une surpression, toujours ouvrir tous les récipients. Lors de la stérilisation de produits, il est recommandé d'utiliser le capuchon à membrane. La compensation de pression est assurée par une membrane en PTFE, ce qui permet de fermer le capuchon de façon étanche. Le risque de contamination s'en trouve nettement réduit.

Outre les procédures standardisées décrites ci-avant, d'autres méthodes modifiées individuellement, par exemple sous des températures plus élevées, sont également possibles pour tous les produits DURAN®. Cependant, en particulier pour les flacons (en raison des capuchons à visser), il convient de respecter également les températures maximales autorisées des matières plastiques employées en tant qu'accessoires.

## TRAVAUX SOUS PRESSION

Seuls les articles faisant l'objet d'une remarque particulière sont destinés aux travaux sous pression/vide en raison de leur géométrie et de l'épaisseur de la paroi (par ex. fioles pour filtration, dessiccateurs, presseur plus+ ou réacteurs à rodage plan).

Lors de travaux sous pression, les propriétés du verre DURAN® se modifient sous l'effet de chocs thermiques et d'une sollicitation mécanique. Il convient dans ce cas d'observer des mesures supplémentaires de prudence. Les appareils en verre mis sous pression ou sous vide doivent être soumis uniquement avec beaucoup de circonspection à une sollicitation supplémentaire (par ex. chocs thermiques importants), car les différentes contraintes s'additionnent en une sollicitation totale.

Afin de garantir la plus grande sécurité possible pour l'utilisateur, le respect des points ci-après s'impose :

- Afin d'éviter des tensions dans le verre, ne pas réchauffer les récipients sous vide ou sous pression unilatéralement ou à la flamme nue.
- Lors d'une mise sous pression, ne pas dépasser la pression maximale indiquée dans le catalogue.
- Avant chaque mise sous vide ou sous pression, effectuer un contrôle visuel des produits et s'assurer de leur parfait état. Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de récipients endommagés (présentant des rayures, des microfissures, des coups, etc.) pour les travaux sous pression ou sous vide.
- Ne jamais exposer les appareils en verre à des modifications radicales de pression, par ex. ne pas ventiler soudainement les appareils mis sous vide.
- La verrerie de laboratoire à fond plat (par ex. fioles Erlenmeyer, ballons à fond plat) ne doit pas être soumise à la pression ni au vide.
- Le revêtement en matière plastique des flacons de laboratoire (DURAN® protect) n'a aucune influence sur la résistance à la pression. Ces produits ne sont pas conçus pour des applications sous pression. Pour les applications de pression en dans des flacons de laboratoire, utiliser les flacons DURAN® presseur plus+. En raison d'une géométrie modifiée et d'une plus grande épaisseur de paroi, les flacons DURAN® presseur plus résistent durablement à une pression comprise entre -1 et +1,5 bars.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si nos instructions sont respectées, l'utilisation des articles en verre DURAN® est très sûre. En outre, il est impératif d'observer les directives en vigueur dans chaque pays concernant l'utilisation du verre spécial en laboratoire. D'une manière générale, observer les points suivants :

- Pour des raisons de sécurité, vérifier avant de l'utiliser si la verrerie de laboratoire DURAN® convient pour la tâche à effectuer et si elle est en parfait état.
- La verrerie de laboratoire endommagée constitue une source de dangers à ne pas sous-estimer (par ex. coupures, brûlures par acide, risques d'infection). Si une réparation correcte n'est pas possible ou s'avère non rentable, il convient d'éliminer la verrerie de laboratoire selon les règles prescrites.
- Exposer les articles de verre à des changements brusques de température uniquement en respectant la résistance aux chocs thermiques ( $\Delta T = 100\text{ K}$ ). Ne jamais déposer la verrerie de laboratoire chaude sur une table de laboratoire froide ou même mouillée après l'avoir sortie de l'étuve à sécher. Ceci s'applique en particulier pour les récipients à paroi épaisse, les fioles à filtrer ou les dessiccateurs.
- Utiliser des statifs appropriés pour installer les appareillages de manière stable et sans contraintes.

## ÉLIMINATION

La verrerie de laboratoire DURAN® ne doit en aucun cas être éliminée avec le verre recyclable normal, car son haut point de fusion poserait problèmes lors de la fusion avec les autres débris recyclables (verre sodocalcique). Le client doit veiller à ce que le verre soit éliminé sans résidu avec les ordures ménagères ou de façon conforme aux directives en vigueur suivant la présence éventuelle de substances contaminantes. (catégorie de déchet no. 17 02 04).

## COMPATIBILITÉ DU VERRE DE LABORATOIRE DURAN® AVEC L'ENVIRONNEMENT

Le verre de laboratoire DURAN® est fabriqué à base de matières premières minérales naturelles. Utilisé de façon appropriée, le verre de laboratoire peut servir pendant de nombreuses années, contrairement à d'autres matériaux. Du point de vue écologique, il est de ce fait supérieur aux autres matières. Suivant son application, le verre DURAN® peut être éliminé avec les ordures ménagères et ne doit pas être traité comme déchet polluant (voir chapitre « Élimination »). En raison des matières premières utilisées, une dissolution de substances toxiques est exclue.


Au cours de ces dernières années, les séquences de production dans nos sites ont été scrupuleusement optimisées afin de contribuer au respect de l'environnement dès la phase de fabrication en utilisant le moins possible de ressources précieuses. En cours de fabrication dans nos sites ultramodernes, nos bassins de fusion, équipés d'un chauffage électrique et d'une technologie de pointe, ne dégagent aucune matière toxique susceptible de nuire à nos employés ou à la population riveraine. En outre, nous maintenons aussi bas que possible le niveau de consommation de l'énergie. Grâce à de tous nouveaux équipements d'épuration des gaz, l'environnement n'est pollué par aucune émission. Des investissements importants consentis dans un circuit d'eau de refroidissement fermé ont permis de réduire au minimum la quantité d'eau douce nécessaire et donc de préserver les ressources naturelles vitales en eau. Nous utilisons des emballages fabriqués à partir de papier non polluant recyclé et qui après utilisation peuvent être repris dans le circuit des matières premières.

## TRANSFORMATION

Les articles DURAN® en verre borosilicaté 3.3 sont appropriés aux transformations ultérieures, telles que l'ajout de tubes filetés, d'olives, de tubes et de tubulures ou pour le rodage. Les ballons ronds et à fond plat, les fioles Erlenmeyer sont des articles prédestinés à la transformation ultérieure. Certaines sections de la plage de viscosité revêtent une importance particulière pour la transformation ultérieure. Dans la zone de transformation concernée, le comportement élastique cassant du verre se mue, au fur et à mesure que la température augmente, en une viscosité évidente, ce qui modifie nettement toutes les propriétés physiques et chimiques en fonction de la température. La plage de température de la zone de transformation est donc déterminante pour la décontraction pendant l'échauffement et pour l'application de tension pendant le refroidissement du verre. La position de la zone de transformation est caractérisée par la température de transformation « Tg » DIN 52 324.

## Remarque :

DWK Life Sciences n'endosse aucune responsabilité de produits pour les articles transformés. Dans ce cas, la qualité relève de l'entière responsabilité du transformateur. Celui-ci doit veiller à ce que les articles transformés répondent aux directives actuelles ainsi qu'aux exigences en matière de sécurité.



Courbe normale de viscosité en fonction de la température prenant pour exemple la viscosité du DURAN®

## DURAN® AVEC MARQUAGE INDIVIDUEL

L'inscription durable individuelle d'articles en verre peut maintenant être réalisée via un marquage laser innovant. Le système permet l'inscription flexible, selon les souhaits du client, de textes, numéros de série continus, codes-barres, logos, noms ou raisons sociales de laboratoire, etc. La préparation des données se fait au format de fichier usuel .tif. Le contenu peut être identifié de manière univoque par le marquage. Il permet d'éviter les erreurs au sein du laboratoire, ce qui est très important pour des applications dans des domaines sensibles, comme par exemple dans l'industrie pharmaceutique ou biotechnologique. Le marquage laser est une solution idéale pour le marquage de produits. Il permet de marquer des récipients en verre selon

plusieurs variantes en fonction des besoins et satisfait aux exigences de qualité DURAN®, car il n'entraîne aucune limitation des propriétés des produits. Une nouvelle technique innovante permet également de réaliser des marquages sur de petites séries.

#### Marquage laser

Le marquage laser est réalisé dans la zone d'écriture et n'endommage pas le verre en raison de la longueur d'onde utilisée. Seule la couleur de sérigraphie est enlevée, la surface du verre reste intacte. Les propriétés éprouvées du verre DURAN®, telles que la température élevée en service continu, la résistance aux chocs thermiques et la résistance chimique sont ainsi conservées. L'utilisation de cette technique laser ultramoderne offre une écriture et une lisibilité d'excellente qualité. Les articles en verre DURAN® marqués au laser restent autoclavables/stérilisables, peuvent être utilisés dans un four à micro-ondes et sont lavables au lave-vaisselle.

## FLACONS

### Flacons de laboratoire

Les flacons de laboratoire DURAN® sont stables et résistants aux produits chimiques. La gamme étendue d'accessoires d'origine comprend des capuchons à visser destinés aux applications les plus diverses. Outre le capuchon à visser standard en PP pour le travail quotidien en laboratoire, d'autres capuchons sont également disponibles en différentes matières plastiques, faisant preuve de propriétés spéciales. Les flacons de laboratoire DURAN® sont complétés de bagues de déversement adaptées en différentes matières plastiques garantissant un travail sans perte de gouttes. Etant donné que tous les flacons à partir de 100 ml n'ont plus qu'une seule taille de filetage, il est possible d'interchanger entre eux les capuchons et les bagues de déversement. Flacon, bague de déversement et capuchon à visser sont autoclavables/stérilisables.

#### Propriétés

##### Protection contre la lumière

- les flacons bruns sont opaques jusqu'à 500 nm
- les flacons à gainage synthétique sont opaques jusqu'à 380 nm
- Application : conservation de substances sensibles à la lumière

##### Grande résistance aux chocs thermiques

En raison des propriétés thermiques, les flacons se prêtent à l'autoclavage et à la stérilisation (voir Documentation générale). En raison de la géométrie du fond et de l'épaisseur de paroi, il n'est pas recommandé de chauffer directement à flamme nue. Lors de l'utilisation d'une plaque chauffante, ou d'un bain-marie, veiller à ce que les flacons de laboratoire soient chauffés lentement.

#### Remarques d'utilisation :

##### Résistance à la pression

Les flacons de laboratoire DURAN®, exception faite des flacons résistants à la pression DURAN® pression plus+ ne sont pas conçus de façon générale pour des opérations effectuées sous pression ou sous vide. En raison d'une géométrie modifiée et d'une plus grande épaisseur de paroi, les flacons DURAN® pression plus+ résistent à une pression située entre -1 et +1,5 bars (surpression).

##### Stérilisation

Lors de la stérilisation/autoclavage, (max. un tour), car aucune compensation de pression ne se produit dans un flacon hermétiquement clos. La différence de pression en résultant risque de provoquer le bris du corps de verre (effet d'ébullition). Un complément idéal est le capuchon à membrane. La compensation de pression est assurée par une membrane en PTFE, ce qui assure la fermeture étanche du capuchon à membrane. Le risque de contamination s'en trouve nettement réduit. Voir également Documentation générale.

**Nettoyage**

Le nettoyage doit être manuel dans un bain d'immersion ou mécanique au lave-vaisselle (voir Documentation générale). Charger le lave-vaisselle en veillant à ce que les corps de verre et en particulier les filetages ne se touchent pas.

**Congélation de substances**

Recommandation : le récipient doit être congelé en position inclinée (env. 45°), uniquement rempli aux  $\frac{3}{4}$  de son volume (dilatation superficielle) et en respectant les propriétés des capuchons à visser ou de tout autre composant. Pour les capuchons à visser bleus en PP, la température minimale est de -40°C (voir également Documentation générale).

**Décongélation de substances congelées**

La décongélation du produit congelé peut s'effectuer en immergeant le flacon dans un bain-marie (différence de température inférieure à  $\Delta T = 100\text{K}$ ). Le produit congelé est alors réchauffé uniformément sur toutes les faces sans endommager le flacon. La décongélation peut aussi cependant s'effectuer lentement par le haut, de telle sorte que la surface devienne liquide en premier lieu et que le produit puisse se dilater.

**Flacons de laboratoire gainés de matière plastique**

Le revêtement des flacons DURAN® protect est un enrobage en matière plastique résistant et transparent à base d'un copolymère réticulé.

Le revêtement adhère fermement à la surface du verre et remplit les fonctions suivantes :

- Protection de la surface du verre contre les endommagements mécaniques (protection contre les rayures).
- Maintien en place des fragments en cas de rupture du verre (protection contre les éclats).
- Minimisation de la perte de liquide en cas de bris de verre (protection contre l'écoulement et les projections).
- Absorption des rayons UV jusqu'à une longueur d'onde lumineuse de 380 nm (protection contre la lumière).

**Remarques d'utilisation :**

- La gaine en matière plastique n'augmente pas la résistance à la pression, le flacon est conçu pour des applications sans pression.
- Etant donné qu'un bris éventuel du verre n'exclut pas un contact entre la substance et le gainage en plastique, il est conseillé de vérifier la tolérance/compatibilité entre la matière plastique et la substance. C'est le seul moyen de garantir que le contenu puisse continuer d'être utilisé sans avoir subi de modification.

**Résistance thermique**

Ne pas exposer les flacons DURAN® protect à une flamme nue ni les chauffer par contact direct (par ex. sur une plaque de laboratoire). La température maximale admissible est de +135°C, ce qui autorise l'utilisation des flacons dans un autoclave. Éviter les expositions permanentes à la chaleur (>30 min.). Les flacons DURAN® protect peuvent être congelés (-30°C) et être utilisés dans le four à micro-ondes. Les contraintes thermiques et chimiques peuvent entraîner une coloration du revêtement.

**Autoclavage**

Il est recommandé de suivre la procédure ci-après tout en respectant la résistance thermique maximale :


- Stérilisation à la vapeur à +121 °C ou à +134 °C.
- La durée de cycle ne doit pas dépasser 20 minutes.

(Voir également Documentation générale.)

Lors de la stérilisation, poser le capuchon à visser sur le flacon sans le serrer (max. un tour, ne pas fermer complètement).

### Flacons laveurs de gaz

Le barbotage, assuré par la plaque filtrante, augmente nettement la surface du gaz et améliore l'échange entre le gaz et le liquide. Les flacons laveurs de gaz DURAN® fonctionnent de façon fiable même à des vitesses importantes d'écoulement. Le diagramme représente une comparaison de l'efficacité d'un flacon laveur de gaz avec et sans plaque filtrante de gaz.



Efficacité d'absorption de deux flacons laveurs de gaz :  
A sans plaque filtrante et B avec plaque filtrante

### Fioles à vide avec tubulure ou olive en plastique

La résistance au vide des fioles à vide est conforme à la norme DIN EN ISO 6556. Les fioles à vide avec olive en verre sont également disponibles dans les modèles avec tubulure ou olive en plastique. La tubulure rodée aux dimensions de 17,5/26 convient pour flexibles à vide d'un diamètre de 15 à 18 mm (par ex. 6 x 5 mm ou 8 x 5 mm, DIN 12 865). Les olives en plastique conviennent pour les flexibles d'un diamètre intérieur d'environ 9 mm. Les modèles avec tubulure ou olive en plastique offrent une plus grande sécurité pour l'utilisateur.

### DURAN® SUPER DUTY

Les nouveaux articles DURAN® SUPER DUTY, de par leur teneur en verre augmentée, présentent une meilleure stabilité mécanique par rapport aux articles DURAN® standard. Le bord renforcé augmente, en outre, la résistance aux chocs et réduit considérablement les risques de casse. Ces articles offrent à l'utilisateur une sécurité maximale dans le cadre de travaux sous sollicitation mécanique, tels que les nettoyages fréquents. Une épaisseur de paroi uniforme, les propriétés DURAN® éprouvées, une résistance aux chocs améliorée permettent l'allongement de la durée de vie des articles de cette gamme et rendent les récipients en verre DURAN® SUPER DUTY encore plus économiques.

#### Remarques d'utilisation :

Pour éviter toute tension thermique sur le verre, il est recommandé de chauffer les produits SUPER DUTY lentement et régulièrement. Pour tous travaux à des températures très élevées ou en cas de changements de température rapides, il convient d'utiliser les béchers et les fioles Erlenmeyer DURAN® standard, en raison de leur résistance exceptionnelle aux chocs thermiques. La stabilité mécanique de ces produits DURAN® reste cependant limitée par rapport à la gamme SUPER DUTY.

## DESSICCATEURS

Les dessiccateurs DURAN® interviennent pour sécher des substances humides ou en tant que récipients d'entreposage pour produits sensibles à l'humidité. Afin d'accélérer le processus de séchage, les dessiccateurs peuvent être utilisés sous vide. En raison de l'épaisseur massive de paroi des récipients et grâce à la finition exacte du rodage étanche au vide sur le couvercle et la partie inférieure, un entreposage sous vide est également possible même sur une période prolongée.

Toutes les pièces détachées et les accessoires divers tels que couvercles, robinets, parties inférieures, etc. sont compatibles entre eux et interchangeables à souhait. Il convient cependant de toujours respecter le même diamètre nominal (DN) de chaque élément.

Pour calculer le DN, il suffit de mesurer le diamètre de la plaque filtrante ou le diamètre extérieur de la bride. Les tableaux figurant dans les pages relatives aux produits permettent d'attribuer ces valeurs au DN correspondant.


### Remarques d'utilisation :

- Conception pour une utilisation sous vide selon le maximum technique possible.
- En raison de l'épaisseur massive de paroi et de la résistance réduite aux chocs thermiques en cas de sollicitation sous pression, ne pas chauffer les dessiccateurs unilatéralement ou sous une flamme nue.
- Avant la mise sous vide, il est recommandé de contrôler la présence éventuelle de défauts sur la surface en verre du dessiccateur, tels que rayures, fissures ou éclats. Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de dessiccateurs endommagés.
- Ne jamais exposer les dessiccateurs à des modifications radicales de pression (ne pas ventiler soudainement les appareils mis sous vide).

## TUBES À CENTRIFUGER ET FIOLES POUR BOUILLONS DE CULTURE

### Tubes à centrifuger

Conformément à la norme DIN 58 970 (partie 2), les tubes à centrifuger sont homologués jusqu'à une accélération centrifuge relative maximale de  $RZA = 4000$  et pour un remplissage de matériau d'analyse, selon leur taux de remplissage, d'une densité max. de 1,2g/ml.



Calcul :

$$RZA = 1,118 \times 10^{-5} \times r \times n^2$$

$$n = \sqrt{\frac{4000}{1,118 \times 10^{-5} \times r}}$$

Exemple :  $r = 15 \text{ cm}$

Exemple du diagramme :

nombre de tours (n) = 4900  $\text{min}^{-1}$

### Tubes de culture

Notre gamme de produits comprend non seulement des tubes de culture en verre DURAN®, mais également en verre sodocalcique. Il s'agit d'un verre de la troisième classe de résistance hydrolytique, qui entre dans la catégorie des verres sodocalciques, présentant une teneur élevée en oxydes alcalins et alcalinoterreux.

#### Propriétés du verre sodocalcique :

Caractéristiques physiques	
Coefficient de dilatation linéaire moyen $\alpha_{20/300}$ selon DIN 52 328 :	$9,1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Température de transformation $T_g$ :	525 °C
Points fixes de température pour des viscosités de $\eta$ exprimées dPa x s :	
Température de refroidissement supérieure $10^{13}$	530 °C
Température de dégagement $10^{7,6}$	720 °C
Température de transformation $10^4$	1040 °C
Densité $\rho$ :	2,50 g/cm <sup>3</sup>


Caractéristiques chimiques		
Classe de résistance hydrolytique	(ISO 719)	3
Classe de résistance aux acides	(DIN 12 116)	1
Classe de résistance aux alcalins	(ISO 695)	2

Composition chimique							
(principaux éléments en pourcentage de poids approximatif)							
SiO <sub>2</sub>	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> O	BaO	CaO	MgO
69	1	3	4	13	2	5	3

### Fioles avec déflecteurs DURAN® avec filetage DIN


Lors de la culture de micro-organismes dans des fioles Erlenmeyer sur une table d'agitation, l'introduction d'oxygène est souvent le facteur limitant la croissance des cellules. Lors de l'utilisation de fioles Erlenmeyer DURAN® sur un agitateur, le mouvement provoque le développement d'un film liquide en forme de faucille. La taille de la faucille dépend de la vitesse de la table et du diamètre de l'agitateur. Plus la surface des milieux est étendue, plus l'échange de gaz est possible et, avec lui, l'introduction d'oxygène. L'augmentation de la vitesse et l'introduction d'oxygène en dépendant restent toutefois limitées. La nouvelle fiole avec déflecteurs DURAN®, pourvue de quatre déflecteurs sur le fond interrompt l'écoulement laminaire et génère un écoulement turbulent. La surface du liquide et la surface d'échange des gaz augmentent ce qui a pour conséquence une introduction d'oxygène plus importante. Lors d'essais en laboratoire, il a pu être prouvé que l'introduction d'oxygène par les déflecteurs par rapport à une fiole Erlenmeyer DURAN® standard est multipliée par deux.




Grâce à la production mécanique intégralement automatisée, la géométrie des fioles Erlenmeyer avec déflecteurs du DWK Life Sciences est parfaitement reproductible. L'épaisseur de paroi des fioles a été augmentée pour obtenir une excellente stabilité mécanique et garantir une longue durée de vie des produits. Le procédé de fabrication spécial permet de fabriquer le produit, filetage compris, au cours d'un processus en deux étapes. Les fioles sont ainsi dotées du capuchon à membrane éprouvé du DWK Life Sciences. Celui-ci assure ainsi un échange gazeux reproductible par rapport à d'autres moyens de fermetures, p. ex. un tampon d'ouate.

#### Mouvement du liquide sur une table d'agitation :

Fiole Erlenmeyer DURAN®



Fiole avec déflecteur DURAN®



Lors de l'utilisation de fioles Erlenmeyer DURAN® sur un agitateur, le mouvement provoque le développement d'un film liquide en forme de faucille. La fiole avec déflecteurs DURAN®, pourvue de quatre déflecteurs sur le fond, interrompt l'écoulement laminaire et génère un écoulement turbulent. La surface du liquide et la surface d'échange des gaz augmentent ce qui a pour conséquence une introduction d'oxygène plus importante.

## GAMME DES RODAGES PLANS


Les articles en verre rodé DURAN® s'avèrent indispensables pour le travail en laboratoire. C'est pourquoi DWK Life Sciences propose dans ce domaine un large assortiment de flacons et de fioles à cols rodés normalisés, de récipients à rodage plan, de réfrigérants et d'agitateurs.

Les laboratoires de toutes spécialisations apprécient les possibilités d'utilisation universelle des réacteurs à rodage plan DURAN®. Qu'il s'agisse de réaction, distillation, évaporation ou dessiccation, la large palette de produits bruts et finis DURAN® offre respectivement la solution optimale pour l'application concernée. En raison des liaisons pures verre-verre, il est possible de réaliser également sans problème des réactions avec des produits agressifs ou très actifs sur le plan chimique.

Les récipients se distinguent par une construction stable de la bride de verre avec un angle optimal de bride de 45°. Le modèle éprouvé de bride (rodage plan) est disponible avec rainure, et les récipients peuvent donc être utilisés avec joint. Les fermetures rapides en inox correspondantes avec trois segments de fixation flexibles permettent une manipulation sûre et aisée. Toutes les pièces détachées et les accessoires divers tels que couvercles, joints et fermetures rapides, etc. sont compatibles entre eux et interchangeables à souhait. Il convient cependant de toujours respecter le même diamètre nominal (DN) de chaque élément.

### Remarques d'utilisation :

- Tous les éléments sont résistants au vide et sont homologués pour une surpression de service. (voir les textes correspondants sur les pages relatives aux produits).
- Avant de les utiliser, il est recommandé de contrôler la présence éventuelle de défauts tels que rayures, fissures ou éclats, sur la surface en verre des récipients.
- Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser des récipients en verre endommagés.
- En raison de l'épaisseur massive de paroi et de la résistance réduite aux chocs thermiques en cas de sollicitation sous pression, les récipients à bride plane doivent être chauffés de façon homogène et lentement.



Couvercle avec bourrelet pour une fixation sûre du réacteur

## Accessoires

Les réacteurs à rodage plan peuvent être rendus étanches de diverses façons : joints toriques (voir ci-dessous) pour des travaux sous surpression et sous vide jusqu'à 230 °C max. (suivant le joint torique).

Avantages :

- Ouverture facile
- Le couvercle ne colle pas même après des travaux prolongés sous vide et à des températures élevées
- Absence de graisse sur les surfaces d'appui

Les fermetures rapides en inox avec 3 coquilles de maintien garantissent une répartition homogène de la pression de fermeture grâce à une adaptation optimale. Le dispositif de fixation en acier inox muni de 2 tiges de serrage sert à installer le réacteur ou le couvercle par exemple sur un statif mural. Il est possible de changer le couvercle ou le réacteur sans devoir démonter tout l'appareil.

## Joint toriques indéformables

### Joint toriques élastomères gainés de FEP sans soudure - avec noyau de silicone

Ces joints toriques se composent d'un noyau élastique en silicone et d'une gaine en FEP, qui entoure le joint sans interruption. L'avantage en est la combinaison de ces matières de haute qualité qui permet d'obtenir une bonne élasticité ainsi qu'une excellente résistance chimique. La résistance chimique du FEP (copolymère tétrafluoroéthylènehexafluorpropylène) est semblable à celle du PTFE. La matière résiste donc à presque tous les produits chimiques et peut être exposée à des températures situées entre -200 °C et +200 °C.

### Joint toriques en silicone (VMQ)

Ces joints toriques sont exclusivement fabriqués en silicone (VMQ) et sont donc très élastiques.

La résistance chimique est cependant limitée par rapport à celle des joints toriques gainés de FEP. La résistance thermique se situe entre -50 °C et +230 °C.

	Joint toriques, rouge en silicone gainé de FEP	Joint toriques, transparent en silicone (VMQ)
Élasticité/Réutilisation	+	++
Résistance thermique	++	++
Résistance chimique	++	+
Résistance aux solvants	++	+
Simplicité physiologique	++	++

+ = résistance bonne à limitée

++ = très bonne résistance

## FILTRES ET APPAREILS DE FILTRATION

Les filtres DURAN® et les plaques filtrantes correspondantes sont fabriqués en verre borosilicaté 3.3 et se distinguent par les propriétés éprouvées DURAN® (résistance chimique et thermique). Ils conviennent parfaitement pour effectuer des séparations avec par exemple des acides forts ou des alcalins et offrent ainsi certains avantages par rapport à d'autres matières telles que le plastique ou le papier. La température maximale de +450 °C, elle aussi, confère aux appareils de filtration en verre DURAN® une qualité supérieure à celle d'autres matières.

Les fioles à vide correspondantes s'adaptent de façon optimale aux appareils de filtration et peuvent s'utiliser sous vide grâce à leur géométrie spéciale ainsi qu'une épaisseur de paroi massive. Cette propriété est contrôlée par le TÜV allemand et est estampillée du symbole GS.

## Appareil de filtration DURAN®

Au vu de la multitude de produits chimiques à filtrer, cet appareil présente un usage quasiment universel car le fluide n'entre en contact qu'avec du verre ou du PTFE. Le récipient collecteur gradué facilite le dosage et l'évaluation. La fiole à vide DURAN® éprouvée et l'olive en PTFE garantissent un travail sécurisé en laboratoire. Grâce au support de plaques en PTFE, il est possible d'utiliser non seulement la plaque à tamis rainurée, mais aussi des plaques en verre poreuses présentant différentes porosités. Pour la filtration, il est possible d'utiliser du papier filtre et des membranes de filtration (47 mm) ou des filtres en verre uniquement. Grâce aux plaques interchangeables, à la plaque adaptatrice en PTFE et à la pince, il est possible de changer rapidement la porosité ou le filtre utilisé. Le nettoyage est bien plus simple que pour les entonnoirs Büchner traditionnels, car la plaque de filtration peut être nettoyée des deux côtés, facilement et rapidement.

### Remarques d'utilisation :

Les porosités disponibles, comprises entre 10 µm et 160 µm rendent possibles des filtrations grossières et fines, ainsi que des filtrations analytiques. L'appareil est tout à fait adapté à la filtration de fluides HPLC, à l'analyse de contaminations bactériennes, à l'analyse de résidus et à la clarification de divers types de fluides.

### Porosité

La mesure de la porosité s'effectue selon le procédé de pression de bulle selon Bechhold, maintes fois décrit dans la littérature spécialisée<sup>1</sup>. L'ambition est d'utiliser des plaques filtrantes pourvues d'un aussi grand nombre possible de pores franchissables, sans barrière ou de cavités fermées, afin d'obtenir une filtration rapide. Les filtres en verre DURAN® sont particulièrement remarquables à cet égard.

<sup>1</sup> Frank, W.: GIT (1967) B. 7 P. 683-688

Le choix de la porosité correcte est primordial pour que le travail avec les filtres en verre soit fructueux. A ce propos, le suivant tableau présente six plages de porosité et des points de repère quant aux principaux domaines d'application. En l'occurrence, il convient de choisir les appareils de filtration dont la valeur nominale de grandeur maximale de pore soit un peu inférieure à la taille des plus petites particules à séparer. On empêche ainsi la pénétration de ces particules dans les pores.

Pour des applications d'analyse quantitative, on utilise presque exclusivement des appareils de filtration en verre de la porosité 3 ou 4. Bien souvent, diverses instructions d'emploi indiquent des porosités différentes pour des substances identiques. Ceci s'explique par le fait que différents procédés utilisés pour la réalisation de précipités en vue de l'analyse gravimétrique sont susceptibles d'engendrer des granulométries différentes.

Classes de porosité :

ISO 4793		
Porosité / Marquage	Valeur nominale de la grandeur maximale des pores en µm	Application
<b>0</b> P 250	160 – 250	Barbotage de gaz
<b>1</b> P 160	100 – 160	Gros précipités, barbotage
<b>2</b> P 100	40 – 100	Précipités moyens
<b>3</b> P 40	16 – 40	Analyse de précipités fins
<b>4</b> P 16	10 – 16	Analyse de précipités très fins
<b>5</b> P 1,6	1,0 – 1,6	Filtration bactérienne

ASTM E128-99		
Marquage	Valeur nominale de la grandeur maximale des pores en µm	Application
<b>EC</b> Extra Coarse	170 – 220	Barbotage de gaz
<b>C</b> Coarse	40 – 60	Gros précipités, barbotage
<b>M</b> Medium	10 – 16	Précipités moyens
<b>F</b> Fine	4,0 – 5,5	Analyse de précipités fins
<b>VF</b> Very Fine	2,0 – 2,5	Analyse de précipités très fins
<b>UF</b> Ultra Fine	0,9 – 1,4	Filtration bactérienne

### Vitesse d'écoulement

Pour pouvoir évaluer les possibilités d'utilisation de plaques filtrantes en verre ou d'appareils de filtration, il convient de prendre en considération non seulement la porosité mais également la vitesse d'écoulement des liquides ou des gaz concernés. Pour l'eau et l'air, cette vitesse est indiquée dans les figures 1 et 2. Les indications concernent des plaques filtrantes d'un diamètre de plaque de 30mm. Pour d'autres dimensions de plaque, le débit se calcule en multipliant la valeur lue par le facteur de conversion indiqué dans le suivant tableau.


Plaque filtrante Ø mm	Facteur de conversion
10	0,13
20	0,55
30	1
40	1,5
60	2,5
90	4,3
120	6,8
150	9,7
175	15

**Exemple :**

Filtration à aspiration d'une solution aqueuse sous vide à l'aide d'un entonnoir (diamètre de plaque 60mm et porosité 4). Pour une différence de pression d'environ 900 mbar, la figure indique un débit de 200ml/min. Pour un diamètre de plaque de 60mm, on obtient alors à partir du tableau antérieur un débit de  $200 \times 2,5 = 500 \text{ ml/min}$ . En raison de la forte dépendance du débit par rapport au diamètre des pores (rayon de pore à la puissance 4), des divergences par rapport aux valeurs indiquées peuvent se produire. De même, un gâteau de filtration qui se serait formé sur la plaque filtrante est susceptible d'entraver l'écoulement. D'autres modifications du débit se produisent lors de l'utilisation de liquides dont la viscosité diffère de celle de l'eau. Le débit obtenu dans de tels cas est alors inversement proportionnel à la viscosité. Des différences dans l'écoulement de gaz se produisent sur des plaques filtrantes qui sont recouvertes d'eau ou d'autres liquides (écoulement de gaz lors d'opérations de lavage). Vous trouverez de plus amples informations à ce propos dans la littérature spécialisée<sup>1</sup>.


<sup>1</sup>Frank, W.: GIT (1967) B. 7 P. 683–688

### Écoulement de l'eau



Écoulement de l'eau pour des plaques filtrantes de porosité différente en fonction de la différence de pression. Ces indications s'appliquent à des plaques filtrantes d'un diamètre de 30 mm.

## Ecoulement de l'air sec



Ecoulement de l'air pour des plaques filtrantes de porosité différente en fonction de la différence de pression. Ces indications s'appliquent à des plaques filtrantes d'un diamètre de 30 mm.

## Manipulation et nettoyage d'appareils de filtration

En complément aux informations du chapitre Informations générales de la documentation générale, veuillez prendre en considération les indications suivantes s'appliquant spécialement aux appareils de filtration, afin d'éviter des tensions thermiques et donc une rupture éventuelle du verre.

### Chocs thermiques, séchage et stérilisation

- La température maximale en utilisation est de +450 °C.
- Un réchauffement et un refroidissement homogènes sont recommandés afin d'éviter des tensions thermiques et les bris qui peuvent en résulter.
- Réchauffer les appareils de filtration en verre présentant un diamètre de plaque supérieur à 20 mm uniquement dans des fours ou stérilisateur non préchauffés.
- La vitesse de réchauffement ou de refroidissement ne peut excéder 8 °C/min.
- Lors de la filtration de substances chaudes, respecter la résistance aux chocs thermiques et préchauffer éventuellement les appareils de filtration dans une étuve de séchage.
- Réchauffer les appareils de filtration mouillés lentement à +80 °C et les laisser sécher pendant une heure avant de continuer à augmenter la température.

Dans la mesure du possible, placer les appareils de filtration dans l'étuve de séchage ou le stérilisateur avec le bord de récipient en bas (la tige dirigée vers le haut), en assurant une circulation d'air entre l'intérieur du récipient et le compartiment du four. Si une position oblique des appareils de filtration dans le four est inévitable (filtres incorporés), il convient de protéger le point d'appui dans la zone de scellage du filtre contre un réchauffement prématuré en plaçant un support en matière calorifuge.

### Nettoyage d'appareils neufs de filtration en verre

Avant la première utilisation, il convient de nettoyer les appareils de filtration en verre avec de l'eau (éventuellement de l'acide) afin d'éliminer la présence éventuelle de particules de poussière ou d'impuretés.

### Nettoyage mécanique

Si aucun précipité n'a pénétré dans les pores, il suffit généralement d'asperger la surface (par exemple avec la pissette). La surface de la plaque filtrante peut en outre être nettoyée à l'aide d'un pinceau ou d'un racloir en caoutchouc. Si par contre des particules de précipité ont pénétré dans les pores, il est nécessaire de recourir à un rinçage de retour.

**Remarques d'utilisation :**

- Les filtres en verre doivent toujours être nettoyés immédiatement après leur utilisation.
- Ne jamais éliminer le produit de filtration à l'aide d'objets tranchants ou pointus afin de ne pas endommager la surface.

**Nettoyage chimique**

Si, même après le nettoyage mécanique, des pores de la plaque filtrante sont encore bouchés ou si l'on souhaite s'assurer, avant de filtrer d'autres substances, qu'aucun résidu d'une opération précédente ne subsiste dans les pores de la plaque filtrante, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage chimique en profondeur. Le choix du solvant utilisé dépendra du type d'impuretés (voir les exemples dans l'aperçu ci-après).

Sulfate de baryum	acide sulfurique concentré chaud
Chlorure d'argent	solution ammoniacale chaude
Protoxyde de cuivre	acide chlorhydrique chaud et chlorate de potassium
Résidu de mercure	acide nitrique concentré chaud
Sulfure de mercure	eau régale chaude
Albumine	solution ammoniacale chaude ou acide chlorhydrique
Graisses, huile	acétone, isopropanol
Autres substances organiques	acide sulfurique concentré chaud avec addition d'acide nitrique, de nitrate de sodium ou de bichromate de potassium

Après le nettoyage chimique, il convient de rincer abondamment les plaques filtrantes avec de l'eau. Éviter d'utiliser de l'acide phosphorique concentré chaud et des alcalins chauds, car ils sont susceptibles d'attaquer la surface du verre.

**Filtres démontables avec plaques de filtration interchangeables**

Avec 3 appareils de filtration différents et 4 filtres différents pour chaque appareil, vous disposez de 12 possibilités de filtration. Les filtres démontables DURAN® offrent, par rapport aux ensembles de filtration conventionnels, toute une série d'avantages :

- plaques filtrantes interchangeables
- élimination simple et sûre du résidu de filtration
- longévité d'utilisation grâce à sa régénération facile (sans grattage)
- nettoyage optimal des 2 côtés
- la plaque à fentes (213403108) est utilisable dans les tailles moyennes comme un support de filtres à membrane
- gain de place
- économique ; possibilité de commander séparément des plaques filtrantes et des appareils selon les besoins

**Important :**

Placer la plaque filtrante entre 2 joints d'étanchéité en FKM.

**APPAREILS EN VERRE POUR LA VOLUMÉTRIE**

Les produits DURAN® destinés à la volumétrie présentent une finition particulièrement exacte. La graduation précise favorise le calcul et le mesurage exacts de volumes. Les produits DURAN® se subdivisent en deux classes de précision : classe A/AS et classe B. Les deux classes se différencient par les tolérances de volumes. A est la classe de précision supérieure tandis que la limite d'erreur de la classe B correspond à peu près au double de celle de la classe A. La classe AS présente les mêmes tolérances que la classe A, avec cependant des temps d'écoulement plus courts.

## Classe de précision

Tous les produits de la gamme de volumétrie sont classés selon l'une des classes de précision A, AS ou B.

### Classe de précision A :

Classe de précision optimale, conforme aux limites d'erreur recommandées par les normes DIN et ISO. Les appareils de volumétrie de la classe A comportent un marquage de conformité imprimé, attestant que le produit en question répond aux exigences du Règlement allemand d'étalonnage et aux recommandations des normes applicables.



Indication de tolérance d'une fiole jaugée de la classe de précision A (①)

Avec les limites d'erreur  $\pm 0,15$  ml (②)

### Classe de précision AS :

Caractérise les pipettes et burettes relevant de la classe de précision A présentant un temps d'écoulement court (S pour « short » en anglais). Le temps d'attente est ainsi raccourci par rapport aux instruments de la classe A.

### Classe de précision B :

La limite d'erreur correspond au double de celle de la classe A.



Indication de tolérance d'une fiole jaugée de la classe de précision B (③)

Avec les limites d'erreur  $\pm 0,3$  ml (④)

## CERTIFICATS

**Marquage de conformité DE-M** – les appareils de volumétrie conformes aux exigences des normes applicables (telles que celles du Règlement allemand d'étalonnage) portent le marquage de conformité « DE-M ». Le marquage « DE-M 15 » se compose des lettres DE pour Deutschland (Allemagne), M pour Métrologie et des deux chiffres d'identification de l'année, p. ex. 15 pour 2015 (année du marquage de l'appareil).

**Certificat de lot** – Les fioles jaugées et les éprouvettes graduées et bouchées relevant de la classe de précision A dotées d'un numéro de lot sont livrées avec un certificat de lot. Le certificat documente la valeur moyenne des mesures obtenues avec les appareils/instruments d'un même lot, ainsi que l'écart-type correspondant et la date de délivrance du document. Les certificats de lots peuvent également être téléchargés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres, p. ex. : 15.01. Les deux premiers chiffres correspondent à l'année de production, les deux suivants à l'identification du lot.

**Certificat de traçabilité** – Les fioles jaugées qui présentent un numéro d'identification unique en plus du numéro de lot sont livrées avec un certificat de traçabilité. Le numéro d'identification est gravé au laser sur le fond de la fiole jaugée et reporté sur le certificat correspondant. Ce certificat documente le volume mesuré pour la fiole jaugée identifiée, ainsi que l'incertitude de mesure correspondante et la date de délivrance du document. Le certificat de lot correspondant peut être téléchargé en ligne. Les numéros d'identification uniques sont des numéros consécutifs. Ils se composent de trois lettres et de 4 chiffres, p. ex. : AAA-0001.

**Certificat de traçabilité USP** – Les fioles jaugées sont dotées d'un numéro unique. Celui-ci est gravé au laser sur le fond de la fiole jaugée et reporté sur le certificat correspondant. Les limites d'erreur des fioles jaugées conformément à la norme USP <31> sont plus restrictives que celles applicables aux fioles jaugées conformes à

la norme ISO 1042, car elles répondent aux exigences imposées par la Pharmacopée américaine (USP, United States Pharmacopeia). Ce certificat documente le volume mesuré pour la fiole jaugée identifiée, ainsi que l'incertitude de mesure correspondante et la date de délivrance.

### Fioles jaugées

Les fioles jaugées DURAN® sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 faisant preuve d'une très grande résistance chimique. Elles servent à mesurer très exactement des quantités déterminées de liquides et constituent donc un auxiliaire indispensable, comme presque tous les appareils de mesure volumétrique, lors de l'analyse quantitative. Elles sont essentiellement utilisées pour préparer et conserver des solutions étalons. L'étalonnage est fait au contenant (« In ») pour une température de référence de +20 °C, ce qui signifie que lorsque le trait de jauge est atteint, la quantité exacte de liquide indiquée se trouve dans le récipient. Il est donc possible de paramétrer très précisément la concentration souhaitée. Les tolérances pour le volume contenu correspondent pour les fioles jaugées à la précision de la classe A, aux limites d'erreur du Règlement allemand d'étalonnage et aux recommandations des normes DIN et ISO.

### Eprouvettes graduées et bouchées

Les éprouvettes graduées et bouchées DURAN® sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 et font donc preuve d'une très grande résistance tant à la sollicitation mécanique que thermique. Les éprouvettes graduées servent à prélever et à mesurer simultanément différentes quantités de liquide. Les éprouvettes bouchées servent à diluer des solutions et à mélanger plusieurs composants selon un rapport de mélange prédéfini. Le grand pied hexagonal avec 3 picots situés sous la base augmente la stabilité et empêche l'éprouvette de rouler quand elle est posée à plat. Les éprouvettes ont la même épaisseur de paroi sur toute leur plage de mesure, ce qui permet d'éviter des erreurs dues à des retraites. L'étalonnage est fait au contenant (« In ») pour une température de référence de +20 °C, ce qui signifie que lorsque le trait de jauge est atteint, la quantité exacte de liquide indiquée se trouve dans le récipient. Il est donc possible de paramétrer très précisément la concentration souhaitée. Pour les éprouvettes graduées et bouchées, les tolérances pour le volume contenu correspondent aux limites d'erreur conformément aux normes DIN et ISO.

### Burettes

Les burettes DURAN® sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 faisant preuve d'une très grande résistance chimique. Elles servent essentiellement à des fins de titration. La graduation précise permet de lire exactement la quantité de liquide nécessaire à la titration. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») pour une température de référence de +20 °C. Ce qui signifie que les quantités peuvent être prélevées exactement selon la graduation, car l'adhérence du liquide sur le verre a été prise en considération lors de l'étalonnage. Cependant, ceci est valable uniquement dans le cas où les temps d'attente indiqués ont été respectés. Pour les burettes, les tolérances pour le volume contenu correspondent aux limites d'erreur des normes ISO et DIN. La limite d'erreur de la classe B du modèle DURAN® s'élève approximativement à une fois et demi la limite d'erreur de la classe AS. Les tolérances sont donc meilleures que ne l'exige la norme DIN.

Les burettes DURAN® éprouvées sont également disponibles avec robinets en PTFE. Contrairement aux robinets en verre, ceux-ci n'ont pas besoin d'être graissés, ce qui facilite le travail en laboratoire.

Par la spécification d'une classe « AS », le Règlement allemand d'étalonnage a tenu compte, dans le cadre du 15ème arrêté de modification, du fait que la majeure partie des mesures volumétriques, et tout spécialement dans les laboratoires cliniques, s'effectue avec de l'eau ou des solutions aqueuses diluées ; c'est pourquoi ont été homologués des appareils qui ont les mêmes limites d'erreur mais qui ont des temps d'écoulement considérablement plus courts que ceux qui étaient exigés jusqu'ici.

Contenance ml	Tolérance classe AS DIN 12 700 ± ml	Tolérance classe B	
		DIN 12 700 ± ml	DURAN® ± ml
1	0,01	–	–
2	0,01	–	–
5	0,01	–	–
10	0,02	0,05	0,03
25	0,03	0,05	0,04
50	0,05	0,1	0,08
100 <sup>1</sup>	0,08	0,2	0,15

<sup>1</sup> Non conforme aux dimensions DIN.

## Pipettes

Les pipettes graduées et les pipettes jaugées sont fabriquées en verre sodo-calcique. Les pipettes servent à mesurer et à transvaser des liquides avec précision. Les pipettes graduées permettent de prélever différentes quantités de liquides et de les déposer en fractions égales ou même différentes. La graduation permet, suivant la taille de la pipette jaugée, de remplir une quantité de liquide définie. L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») pour une température de référence de +20 °C. Ce qui signifie que les quantités peuvent être prélevées exactement selon la graduation, car l'adhérence du liquide sur le verre a été prise en considération lors de l'étalonnage. Cependant, ceci est valable uniquement dans le cas où les temps d'attente indiqués ont été respectés. Pour les pipettes étalonnables, les tolérances pour le volume contenu sont conformes aux limites d'erreur des normes ISO et DIN. La limite d'erreur de la classe B du modèle DURAN® s'élève approximativement à une fois et demi la limite d'erreur de la classe AS. Les tolérances sont donc supérieures que ne l'exige la norme DIN.

Par la spécification d'une classe « AS », le Règlement allemand d'étalonnage a tenu compte du fait que la majeure partie des mesures volumétriques, et tout spécialement dans les laboratoires cliniques, s'effectue avec de l'eau ou des solutions aqueuses diluées ; c'est pourquoi des appareils possédant des temps d'écoulement considérablement plus courts que par le passé ont été homologués.

Contenance ml	Tolérance classe AS ISO 385 ± ml	Tolérance classe B	
		ISO 385 ± ml	DURAN® ± ml
0,1 <sup>1</sup>	–	–	0,01
0,2 <sup>1</sup>	–	–	0,01
0,5	–	0,01	0,008
1	0,007	0,01	0,008
2	0,010	0,02	0,015
5	0,030	0,05	0,040
10	0,050	0,10	0,080
25	0,100	0,20	0,150

<sup>1</sup> Non conforme aux dimensions ISO.

## Remarques d'utilisation :

- Afin de garantir la longue durée de vie des appareils pour la volumétrie et exclure d'éventuelles modifications de volumes, ces produits ne doivent pas être chauffés à plus de +180 °C (verre sodo-calcique +121 °C).
- Ne jamais chauffer les appareils en verre pour volumétrie sur une plaque chauffante.
- Toujours réchauffer et refroidir ces appareils lentement afin d'éviter des tensions thermiques et donc un bris éventuel du verre.

## PLAQUES DE PROTECTION DE LABORATOIRE EN VERRE VITROCÉRAMIQUE

Par leur faible dilatation et donc de faibles tensions, les plaques en vitrocéramique conviennent parfaitement pour réchauffer des tubes à réaction avec le bec Bunsen.

### Economie d'énergie et gain de temps

La bonne transparence des plaques de protection de laboratoire en verre vitrocéramique aux rayons infrarouges opère avec peu de perte un transfert de l'énergie thermique au produit à chauffer. Il en résulte un gain de temps et d'énergie de 20 % et plus. La surface plane et carrée accueille plusieurs récipients en verre.

### Résistance chimique

Lorsque l'on travaille en laboratoire, il est inévitable dans la pratique de laisser déborder ou de renverser des liquides agressifs. La plaque de protection de laboratoire en verre vitrocéramique est elle-même résistante aux produits hautement agressifs.

### Facilité d'entretien

La surface lisse et sans pores de la plaque de protection de laboratoire en verre vitrocéramique se nettoie facilement à la main ou de façon mécanique.

### Résistance élevée à la température

Un verre vitrocéramique se distingue par une température en utilisation prolongée très élevée. Résistance à 700 °C : 6 000 h; à 750 °C: 750 h. Il n'y a aucun risque de casse, même lorsqu'on refroidit brutalement la plaque chaude avec de l'eau froide, car la résistance aux chocs thermiques est supérieure à 650 °C. Afin d'éviter les surchauffes, il convient de veiller à ne pas dépasser les limites mentionnées ci-dessus lorsqu'on travaille avec un bec Bunsen. La plaque de protection de laboratoire en verre vitrocéramique ne se déforme pas, reste plane et ne vieillit pas.

**Remarque :** d'autres informations concernant les verres de laboratoire DURAN® sont disponibles sur simple demande.

# DURAN® PURE

## DEVELOPED FOR PHARMA

25 ml - 20 l



- Bouchon de protection contre la contamination
- Documentation conforme aux exigences du domaine pharmaceutique
- Change Control Management

[www.duran-pure.com](http://www.duran-pure.com)



**DURAN  
WHEATON  
KIMBLE**

Excellence in your hands

## INDEX DES NUMÉROS DE COMMANDE

N° de commande	Page	N° de commande	Page	N° de commande	Page
<b>10</b>		21184	44	21625	48
10088	17, 59	21185	44	21627	47
10175	26	21188	44	21653	75
10648	131	21191	148	21654	75
10886	25	21193	147	21678	92
10899	22	21194	149	21711	75
10909	136	21201	148	21721	74
10911	136	21204	149	21731	75
10922	15	21216	72	21741	74
10926	14	21217	68	21750	176
10943	16	21226	72	21752	176
		21227	68, 73	21753	176
<b>11</b>		21263	43	21754	176
11126	35	21273	50	21755	175
11127	35, 39	21274	50	21771	184
11139	35	21275	50	21772	185
11270	18	21283	175	21773	184
11296	25	21286	38	21774	180
11297	28	21301	78	21801	11–12, 156
11298	17, 27–28	21311	78	21803	73
11377	28	21313	78	21805	14
11378	17	21317	188	21806	13, 15
11527	27	21321	79	21810	15
11529	40–41	21331	160	21815	16
11558	26	21340	145, 153	21816	16
11562	28	21341	151	21820	17
11601	19, 36–39, 41–42	21351	159	21860	35
11602	19, 38	21352	161	21865	37
11658	40	21353	160	21866	36–37
11673	37, 40	21354	160	21881	20
11706	42	21363	82	21886	20
11713	30	21390	95	21891	32
11735	15	21394	69	21990	72
11759	16	21395	96	21991	39
11783	35	21396	95		
11784	35–36	21398	82	<b>23</b>	
11840	175	21399	82	23164	46
		21401	83	23165	46
<b>12</b>		21421	182	23167	47
12001	35	21431	183	23168	47
12002	35	21441	183	23170	85
12003	29, 43	21451	184	23172	179
		21461	185	23175	178
<b>21</b>		21465	185	23184	46
21106	69	21481	183	23185	46
21107	67	21491	182	23187	46
21116	70	21501	179	23188	46
21117	70	21511	180	23270	51
21118	67	21521	180	23314	187
21125	71	21541	181	23315	187
21126	71	21551	181	23316	187
21131	70	21570	127	23318	188
21141	71	21571	181	23319	186
21150	105	21580	81	23321	79
21159	105	21601	176	23339	100
21164	45	21611	177	23346	96
21165	45	21618	94	23347	97
21168	45	21622	49	23348	97
21183	147	21624	47	23349	98

N° de commande	Page	N° de commande	Page	N° de commande	Page
23400	77	24336	103	24750	133
23550	186	24337	101	24770	166
23671	176	24338	100	24771	167
23755	175	24343	99	24772	167
23810	55	24344	99	24773	167
23816	55	24345	98	24781	166
23820	56	24362	146	24782	165
23821	76	24390	122	24783	165
23826	57	24391	123	24785	165
23835	55	24392	123 – 125	24786	166
		24394	123	24796	170
		24395	122	24797	171
<b>24</b>		24396	124	24798	171
24114	136	24397	122	24799	171
24120	119	24398	126	24835	139
24122	129	24399	122	24836	139
24124	130	24410	168	24837	139
24125	130	24420	168	24838	139
24130	134	24430	168	24839	139
24131	135	24440	169	24840	140
24147	54	24450	126	24841	140
24148	54	24460	83	24842	140
24170	117	24465	83	24844	140
24171	118	24500	132		
24183	119	24505	132	<b>25</b>	
24185	120	24506	132	25202	154
24188	120	24523	132	25205	145, 154
24192	73	24528	132	25209	154
24193	118	24540	133	25701	156
24195	117	24541	133	25702	156
24202	145	24565	133	25703	157
24204	80	24566	133	25704	156
24205	81	24573	134	25710	145
24207	80	24583	134	25752	156
24208	80	24618	94	25754	156
24209	81	24622	49	25851	152
24210	79	24624	48	25852	151
24211	79	24625	49	25853	159
24240	121	24627	48	25854	161
24251	128	24654	76	25855	155
24252	128	24670	93	25856	156
24253	128	24671	90	25857	157 – 158
24254	129	24676	92		
24255	129	24677	91	<b>26</b>	
24256	38	24678	91	26110	84
24262	135	24679	90	26130	84
24263	177	24701	52	26131	84
24291	131	24702	53	26132	177
24294	131	24703	53	26135	178
24300	136	24704	54		
24310	135	24708	52	<b>29</b>	
24316	153	24709	121	29010	182
24317	105, 145	24710	121	29012	184
24318	105	24713	156	29013	184
24320	104	24720	153	29030	137
24321	104	24721	154	29031	137
24326	102	24722	145	29032	138
24328	103	24730	146	29033	137
24329	101	24731	146	29071	127
24330	102				

## INDEX DES NUMÉROS DE COMMANDE

N° de commande	Page	N° de commande	Page	N° de commande	Page
29073	127	29226	138	29261	26, 29
29075	188	29227	24, 145, 156	29262	29
29076	145	29228	156	29270	33
29077	76	29229	20, 32	29301	56
29078	77	29234	139	29302	56
29079	77	29235	139	29303	57
29080	170	29236	139	29310	27, 42
29118	23, 40	29237	139	29338	22
29119	34	29238	139	29400	145
29120	40	29239	22	29401	22, 34
29200	51	29240	23, 140	29402	77
29201	153	29241	20	29403	77
29202	150	29242	22	29725	170
29204	49	29243	22, 33	29901	18–19
29205	93	29244	23	29911	18
29206	25	29246	24	29917	85
29213	32	29247	141	29990	179
29215	169	29248	23–25	29991	30
29220	141, 154	29250	147	29992	30
29221	155	29251	56		
29222	126	29255	140, 145, 156	<b>34</b>	
29223	26	29258	150	34399	122
29225	126	29260	29		

<b>A</b>		Bromobutyle, bouchon en caoutchouc	25	selon Hellendahl, droite	187
Adaptateur		Bride		selon Schiefferdecker	187
pour réduction et expansion *	136	fausses *		Cuve en verre sodocalcique	188
TILT	34	planes *		Cuvette de coloration selon Coplin	186
Allihn, Réfrigérant d'	128	Brûleur à alcool	77	Cylindre	82
Allonges		Büchner, Entonnoir de	151	à usages multiples	82
pour creuset filtrant	153	Burette		<b>D</b>	
Ampoule à décanter	131	à clé en PTFE	102 – 105, 112 – 113	Dessiccateur	
Anneau de marquage pour flacon		à clé en verre	101 – 102, 104 – 105, 112 – 113	à vide	165 – 166
TILT	33	automatique	105, 113	Bouchon	170
YOUTILITY	22	Microburette	104, 113	Couvercle	168 – 169
Appareil de filtration	145	<b>C</b>		Disque	170
Appareil de filtration de Witt	146	Capsule à fond plat	78	Ensemble dessiccateur	165 – 166
<b>B</b>		Capuchon à visser		Joint torique	169
Bague de déversement		à membrane	23, 40, 60, 63	Partie inférieure	166 – 167
GL 32, GL 45	20, 22 – 23, 25, 56, 60 – 61	avec bague d'inviolabilité	26, 56 – 57, 60	Robinet	171
GLS 80®	39 – 40, 63	avec deux olives	27	Dispositif de fixation pour réacteurs	127
Ballon à distiller d'Engler		avec ouverture	24	Dimroth, Réfrigérant à serpentin de	129
à bord évasé	75	de Kapsenberg	182	DUROPLAN®, Boîte de Pétri	175
avec tubulure RIN 19/26	76	de sécurité	56	<b>E</b>	
Ballon à fond plat		en métal	184	Engler, Ballon à distiller	
à col étroit	75	en verre	183	à bord évasé	75
à col large	75	GL 25, GL 32, GL 45	22 – 28, 30, 56 – 57, 60 – 61	avec tubulure RIN 19/26	76
avec joint rodé standard	118	GL 56 (TILT)	32, 61	Entonnoir	
Ballon à fond rond		GLS 80®	39 – 42, 63	Ampoule à décanter	131
à col étroit	74	haute température	23, 40	à poudre	160
à col large	74	PBT	23 – 24, 29 – 30, 61, 140	à rainures	161
à deux cols	119	pour sonde de température	30	à tige courte	159
à rodage plan	122	pour sonde pH	30	à tige longue	160
à trois cols	120	pour thermocouple	30	Bunsen	160
avec joint rodé standard	117	pour tubes de culture	179	d'analyse	160
Ballon d'évaporation	119	PP	20, 22, 26, 32, 39, 56 – 57, 60 – 61	de Büchner	151
Ballon piriforme	117	Premium	25, 61	de séparation	129 – 130
Bécher		YOUTILITY	20, 61	en PP pour système de filtration	155
à parois épaisses (de filtration)	70	Capuchon avec bague d'inviolabilité		filtrant	151, 158, 161
à rodage plan	123	pour flacon à filetage		pour système de filtration	155
de Berzelius	71	en verre sodocalcique	56 – 57	Enveloppe de protection, TILT	33
de Philips	71	pour flacons de laboratoire	26, 60	Éprouvette de mélange	94, 108
forme basse	69	Capuchon de transfert multiport		Éprouvette graduée	95 – 96, 108, 109
forme haute	70	GL 25	29	SUPER DUTY	69, 109
SUPER DUTY	67	GL 45	26, 28	Erlenmeyer	68, 72 – 73, 118, 182
Bocal avec couvercle à bouton	81	GLS 80®	40 – 42	Étiquettes	
Boîte de Pétri		Capuchons de rechange		TILT	34
DUROPLAN®	175	pour tubes R.M.N	85	YOUTILITY	22
pressée, avec division	176	Colonne		Évaporation, Ballon d'	119
STERIPLAN®	175	à dessécher à chlorure de calcium	127	<b>F</b>	
Boîte		de Vigreux	121	Fermeture, voir capuchon à visser	
avec couvercle	80	Cône à sédimentation	83	Fermeture rapide pour	
avec épaulement et couvercle	80	Couvercle		flacons à rodage plan	127
Bouchon		à rodage plan	123 – 126	Filtre	
hexagonal *		pour dessiccateur	168 – 169	à gaz	155
à fermeture RIN 24/29	170	Creuset filtrant	152	plongeur	155, 157
en caoutchouc bromobutyle	25	Cristallisoir	78	Fiolax®, Tube à essais	84
en plastique (octogonal en PE)	49, 107	Cuve à préparation	82	Fiole	
en polyéthylène	93, 107	Cuve de coloration		avec déflecteurs	175
en verre	47 – 49	selon Hellendahl	187	à vide	147 – 149
pour dessiccateur, de type WERTEX	170				
Bougie filtrante	157 – 158				



trois voies *	
une voie *	
Rodage conique*	
Rodage plan	
Ballon à fond rond	122
Bécher	123
Cloche à bride plane	83
Couvercle	123–126
Réacteur	122
RODAVISS® *	
Roux, Flaçon à culture	181
<b>S</b>	
Set de montage KECK™	
150	
Silicone	
Porte-flaçon en ~	32
silicone, Joint en	
à percer	24
avec manchon PTFE vulcanisé	139
de rechange pour	
olive en plastique	141
revêtu en PTFE	23
STERIPLAN®, Boîte de Pétri	175
SUPER DUTY	
Bécher	67
Eprouvette graduée	69, 109
Fiole Erlenmeyer	68
Système d'assemblage	138
Système de filtration	
avec entonnoir en PP	153
avec pas de vis	154
Système de raccords	
GL 25	29
GL 45	26, 28
GLS 80®	40–42

<b>T</b>	
Tige calibrée pour	
agitateur KPG®	133–134
<i>TILT</i>	
Adaptateur	34
Anneau de marquage pour flaçon	33
Capuchon à visser	32, 61
Enveloppe de protection	33
Étiquettes	34
Flaçon pour milieu de culture	32
Unité de filtration	33
Tringle en fil métallique pour	
support de coloration	188
Trompe à eau	146–147
Tube	
à centrifuger	176–177
à dessécher	135
à essais Fiolax®, en DURAN®	84
de culture	177–179
de connexion	136
de distribution de gaz	156
de recette	134–135
fileté à joint mâle à rodage standard	140
fileté pour travaux au chalumeau *	139
filtrant d'Allihn	159
R.M.N	85
Tube de culture à usage unique	
en verre sodocalcique, bord droit	179
en verre sodocalcique,	
capuchon à visser	178
Tubes de culture	
en DURAN®, bord droit	177
en DURAN®, capuchon à visser	178
en verre sodocalcique	178–179
Tubulures *	

<b>U</b>	
Unité de filtration <i>TILT</i>	
33	
<b>V</b>	
Vanne	
GU *	
PRODURAN® *	
Vase à échantillon	81
Verre	
à organes	80
à préparation	81
de montre	79
Verre sodocalcique	
Boîte de Pétri STERIPLAN®	175
Cuve de coloration	186–187
Flaçon à filetage, carré	55–57
Flaçon à filetage, rond, brun	55
Flaçon, col étroit	46–47
Flaçon, col large	46
Flaçon compte-gouttes	51
Lame porte-objet	186
Pipette	96–101, 110–111
Plaque pour réaction	176
Tubes de culture	178–179
<b>Y</b>	
YOUTILITY	
Anneau de marquage pour flaçon	22
Capuchon à visser	20, 61
Étiquettes	22
Flaçon de laboratoire	20
<b>W</b>	
Woulff, Flaçon de	121
Witt, Appareil de filtration de	146
West, Réfrigérant de	128

### REMARQUE GÉNÉRALE

Le catalogue de la verrerie de laboratoire DURAN® sert d'informations élémentaires pour commander nos produits. Il ne constitue aucune offre de conclusion d'un contrat concret et devient base contractuelle uniquement si une intégration dans un rapport contractuel est exprimée de façon expresse. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques, les références d'articles, les conditionnements et le design (par exemple en raison de modifications de directives et normes). Les contenus du catalogue ont été rédigés avec le plus grand soin possible. Cependant, nous ne donnons aucune garantie quant à l'exactitude, l'intégralité et l'actualité des contenus. Les reproductions en cliché servent à représenter les articles, mais peuvent cependant présenter des détails différents de ceux du modèle réel.

### MARQUES DÉPOSÉES

DURAN®, DUROPLAN®, GLS 80®, KPG®, PRODURAN®, STERIPLAN® et KECK™ sont des marques déposées.

FIOLAX®, D263®M et AR® glass sont des marques déposées de SCHOTT AG.

RODAVISS® est une marque de commerce de la Société De Soufflage Artisanal Du Verre.

### CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT

Les conditions de livraison et de paiement qui suivent font autorité pour toutes les livraisons et prestations de la DWK Life Sciences GmbH (« nous ») vis-à-vis des clients, qui agissent, à ce sujet, dans le cadre d'une activité entrepreneuriale industrielle ou indépendante (« le client »). Il est expressément fait opposition, par les présentes, à d'éventuelles conditions d'achat divergentes ou complémentaires du client. De telles conditions d'achat ne sont valables que si nous les confirmons expressément par écrit.

#### 1. Prix / Conditions de paiement

1.1 Sauf disposition contraire, nous calculons les prix en EURO (EUR), majorés de taxe sur la valeur ajoutée respectivement en vigueur. Les prix s'entendent départ usine du fournisseur, en cas de paiement immédiat sans remise, sauf conditions particulières convenues.

1.2 En cas de dépassement des délais de paiement ou des échéances, contenus dans nos confirmations d'ordre ou convenus d'une autre manière, apparaissent toutes les conséquences légales du retard, sans avertissement particulier. Nous nous réservons, en particulier, le droit de calculer des intérêts, du montant du taux d'intérêt respectif de notre banque habituelle pour la sollicitation d'un crédit, dans la mesure où celui-ci dépasse le montant du taux d'intérêt légalement prévu de 9 points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt de base. En outre, le solde général deviendra immédiatement exigible, indépendamment de quelques échéances que ce soit.

#### 2. Délais de livraison et quantités à livrer

2.1 Nous nous efforçons de respecter les délais de livraison indiqués. Cependant, en raison des risques et des spécificités du traitement du verre et sauf disposition contraire, lesdits délais de livraison sont sans engagement. Nos dates de livraison valent sous réserve de la bonne

livraison qui nous est faite en temps opportun par nos propres fournisseurs. Nous sommes tenus d'informer le client dans les plus brefs délais d'une absence éventuelle de disponibilité et de rembourser sans délai les contre-prestations du client, dues à l'absence de disponibilité de la marchandise.

2.2 En cas de fabrications spéciales, nous nous réservons un écart approprié par rapport à la quantité à livrer convenue ; les quantités excédentaires doivent être réceptionnées. Un écart de +/-10% par rapport à la quantité commandée passe pour une tolérance convenue.

#### 3. Lieu d'exécution et transfert du risque

3.1 Le lieu d'exécution de la livraison est le siège de notre établissement fournisseur respectif. Le lieu d'exécution, en ce qui concerne le paiement, est notre siège social.

3.2 En cas d'expédition, le risque est transféré au client, dès que nous avons remis la marchandise à l'entreprise de transport, choisie par nos soins.

#### 4. Matériel de conditionnement

Sauf disposition contraire, nous ne reprenons le matériel de conditionnement que dans la mesure où nous y sommes tenus, conformément au décret portant sur les emballages ou à d'autres prescriptions légales.

#### 5. Paiement

5.1 Sauf disposition contraire, nos créances de prix d'achat sont exigibles dès l'arrivée de la facture correspondante.

5.2 Nous nous réservons le droit de céder à des tiers – en totalité ou en partie – des prétentions vis-à-vis du client.

5.3 Le client ne peut faire valoir des droits à compensation ou à rétention qu'en raison de contre-prétentions non contestées ou constatées judiciairement par le biais d'une décision ayant acquis force de chose jugée.

5.4 Le client doit supporter, sans préjudice d'autres droits au remboursement des frais de l'instance, tou(te)s les taxes, frais et débours qui échoient en relation avec l'exercice contre lui d'un droit, juridiquement couronné de succès, en dehors de la République fédérale d'Allemagne.

#### 6. Obligation de garantie pour vices et réclamation

6.1 En cas de contestations malgré la plus grande attention apportée à l'exécution de la commande, il y a lieu de signaler sans délai les défauts apparents et les vices cachés dans les plus brefs délais après leur découverte mais au plus tard dans les 14 jours calendaires qui suivent l'arrivée de la marchandise, conformément à l'§ 377 du Code de commerce allemand, la marchandise étant, autrement, réputée approuvée. Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les dommages aux livraisons du fait d'un bris de verre lors du transport (« Dommages dus à la casse »), dont la cause est intervenue après le moment du transfert du risque. Les droits éventuels découlant de dommages dus à la casse doivent être exercés, dans ces cas, auprès de l'entreprise de transport ou de l'assurance contre les risques de transport. Les dommages dus à la casse d'une

valeur marchande allant jusqu'à 20,00 euros par livraison, ne feront pas l'objet, par principe, d'un remboursement par nos soins dans la mesure où ils ne reposent pas sur une faute volontaire ou une négligence grossière de notre part ou de la part de nos auxiliaires d'exécution. Nous garantissons que le matériel fourni par nos soins ne comporte aucun vice au moment de la transmission des risques. Les propriétés du matériel faisant l'objet d'un engagement de notre part se basent, à moins qu'autrement convenu, exclusivement sur les spécifications, dessins ou autres descriptions de produit valides de l'article commandé que nous ferons parvenir à l'émetteur de la commande sur une demande soumettable à tout moment.

**6.2** Les prétentions résultant de vices de la marchandise sont prescrites dans les 12 mois qui suivent la réalisation de la livraison de la marchandise par nos soins chez notre client. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas, dans la mesure où la loi prescrit impérativement des délais plus longs conformément à l'§ 438, al. 1, n° 2, du Code civil allemand (bâtiments et éléments pour bâtiments), à l'§ 479, alinéa 1, du Code civil allemand (droit de recours) et à l'§ 634a, alinéa 1, du Code civil allemand (défauts de construction).

**6.3** Les retours de marchandises défectueuses ou grevées d'une livraison erronée (« retours de marchandises ») à notre intention ne seront acceptés que dans la mesure où les retours de marchandises nous ont été annoncés avant l'expédition et remplissent les conditions ci-après,

- a) avec l'annonce du retour de marchandise, le client reçoit un numéro de retour qu'il devra impérativement noter sur les documents de retour;
- b) tout retour de marchandise doit être annoncé dans notre centre de commandes au moyen de documents de fret, avec mention du numéro de retour.

**6.4** Si, malgré tout le soin que nous y avons apporté, la marchandise livrée devait présenter un défaut qui existait déjà au moment du transfert du risque, nous réparerons ou livrerons une marchandise de remplacement, à notre choix, sous réserve d'une réclamation formulée dans les délais. Il y a lieu de nous accorder systématiquement l'opportunité d'une exécution ultérieure dans un délai approprié.

**6.5** Si l'exécution ultérieure échoue, le client peut – sans préjudice de droits éventuels à réparation du dommage – dénoncer le contrat ou réduire la rémunération.

**6.6** Il n'existe pas de droit résultant de la constatation d'un vice en cas de divergence négligeable par rapport à la qualité convenue, d'atteinte – sans grande portée – à l'utilité, de dépréciation naturelle ou d'usure, ainsi qu'en cas

de dommages apparaissant après le transfert du risque, à la suite d'une manipulation irrégulière ou négligente, d'une sollicitation excessive, de moyens d'exploitation inappropriés, de travaux de construction entachés de vices, d'un terrain à bâtir inapproprié ou en raison d'influences extérieures particulières, qui ne sont pas posés comme condition préalable d'après le contrat. Si le client ou des tiers procèdent à des travaux de réparation ou à des changements de manière incorrecte, il n'existe pas non plus pour ceux-ci – et pour les conséquences qui en résulteraient – de droit résultant de la constatation d'un vice.

**6.7** Les droits du client émanant de dépenses indispensables aux fins d'exécution ultérieure, en particulier les frais de transport, les coûts des travaux de viabilité, le coût de la main-d'œuvre et le coût des matériaux, sont exclus, dans la mesure où les dépenses augmentent parce que la marchandise, que nous avons livrée a été transportée en un autre lieu que la succursale du client, à moins que ledit transport ne corresponde à l'usage conforme aux dispositions prévues.

**6.8** Les droits de recours du client à notre rencontre n'existent que dans la mesure où le client n'a conclu, avec son acheteur, aucun accord allant au-delà des droits résultant de la constatation d'un vice, impératifs sur le plan légal. En ce qui concerne la portée du droit de recours du client à notre rencontre, c'est le chiffre 6.6 qui s'applique en conséquence.

#### **7. Droits de protection de la propriété industrielle et droits de la propriété intellectuelle ; vices de Droit**

**7.1** Sauf disposition contraire, nous sommes tenus d'assurer la livraison uniquement dans le pays du lieu de livraison, exempté de droits de protection de la propriété industrielle et de droits de la propriété intellectuelle de tiers (ci-après « droits de protection »). Dans la mesure où un tiers fait valoir des droits justifiés à l'encontre du client, en raison de la violation de droits de protection par des livraisons, assurées par le fournisseur, utilisées conformément au contrat, nous sommes responsables vis-à-vis du client, dans le délai défini au chiffre 6.1 qui précède, de la manière suivante:

- a) nous obtiendrons, à notre choix, à nos frais, pour les marchandises concernées, soit un droit d'utilisation pour les modifier de sorte que le droit de protection ne soit pas lésé, soit de les échanger. Si cela ne nous est pas possible dans des conditions appropriées, le client peut prétendre aux droits légaux de résiliation et de minoration;
- b) les dispositions du chiffre 8 s'appliquent en ce qui concerne d'éventuels droits à réparation du préjudice et de remboursement des dépenses;
- c) nos obligations, nommées précédemment,

n'existent que dans la mesure où le client nous avise sans délai par écrit des prétentions exercées par le tiers, ne reconnaît pas une violation et que toutes les mesures de défense et procédures de conciliation nous demeurent réservées. Si le client suspend l'utilisation de la livraison pour des motifs de limitation du dommage ou pour d'autres motifs importants, il est tenu de signaler au tiers qu'aucune reconnaissance de la violation d'un droit de protection n'est liée à la suspension de l'utilisation.

**7.2** Les droits du client sont exclus dans la mesure où il doit répondre d'une violation de droits de protection.

**7.3** En outre, les droits du client sont exclus dans la mesure où la violation des droits de protection est causée par des exigences spéciales du client, par une application que nous ne pouvions pas prévoir ou du fait que la livraison est modifiée par le client ou mise en œuvre conjointement avec des marchandises que nous n'avons pas livrées.

**7.4** En cas de violations de droits de protection, en ce qui concerne les prétentions du client, réglementées au n° 7.1 a, les dispositions des chiffres 6.3 et 6.7 s'appliquent, par ailleurs, en conséquence.

**7.5** En cas de présence d'autres vices de Droit, les dispositions du chiffre 6 s'appliquent en conséquence.

#### **8. Demandes de dommages-intérêts ; limitation de la responsabilité**

**8.1** En cas de violation précontractuelle, contractuelle et / ou extracontractuelle des obligations, également en cas de livraison défectueuse, de fait illicite et dommageable et de responsabilité du producteur, nous ne sommes soumis au paiement de dommages-intérêts et au remboursement de dépenses – sous réserve d'autres conditions préalables de responsabilité, contractuelles ou légales – qu'en cas de faute volontaire ou de grossière négligence, de même qu'en cas de violation d'une obligation contractuelle essentielle (obligation contractuelle dont la violation met en péril la réalisation de l'objet du contrat et au respect de laquelle le client peut se fier régulièrement), de même qu'en cas de violation par négligence légère. Cependant, notre responsabilité – en ce qui concerne la négligence légère et grossière, de même qu'en cas de responsabilité, indépendante d'une faute – est limitée au dommage (voire à la dépense), propre au contrat et prévisible à la conclusion dudit contrat.

**8.2** Les exclusions et limitations de responsabilité contenues dans les dispositions du chiffre 8.1, ne s'appliquent pas en cas de prise en charge d'une garantie, au sens de l'§ 443 du Code civil allemand, en ce qui concerne la qualité de la marchandise au moment du transfert du risque

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ou la durabilité de la marchandise (déclaration du vendeur suivant laquelle l'objet de l'achat a ou conserve, lors du transfert du risque, une certaine qualité et suivant laquelle le vendeur entend répondre, indépendamment d'une faute, de toutes les conséquences de sa défaillance), en cas de dissimulation dolosive d'un défaut, en cas de dommages, résultant d'un préjudice vital, corporel ou sanitaire, ainsi qu'en cas de responsabilité impérative, aux termes de la loi sur la responsabilité du fait des produits. En cas de dissimulation dolosive d'un défaut ou en cas de prise en charge d'une garantie, au sens de l'§ 443 du Code civil allemand, les droits du client sont axés exclusivement sur les dispositions légales ou sur la teneur de la garantie.

**8.3** Sans préjudice des droits du client à indemnisation et à remboursement des dépenses, réglementés au chiffre 8.1, des droits du client qui iraient au-delà ou qui diffèreraient de ceux qui sont stipulés aux chiffres 6 et 7, à notre rencontre et à celle de nos auxiliaires d'exécution, pour vice de la chose ou vice de Droit, sont exclus.

### 9. Force obligatoire de dessins, illustrations, mesures et poids

Les dessins, illustrations, mesures et poids ne sont déterminants que de manière approximative, dans la mesure où ils n'ont pas été désignés expressément comme étant obligatoires. Le client doit garantir que les dessins de construction, qu'il a présentés, n'empiètent pas sur les droits de protection de tiers. Il doit nous indemniser en cas de recours de la part de tiers.

### 10. Documents

Les documents que nous avons remis ne doivent pas être communiqués à des tiers ou reproduits ou utilisés autrement que dans l'objectif convenu.

### 11. Réserve de propriété

**11.1** La marchandise demeure notre propriété jusqu'au complet paiement de l'intégralité de nos créances, même de celles qui prendraient naissance ultérieurement. Le client est habilité à transformer et à vendre la marchandise, en tenant compte des dispositions ci-après : dans la mesure où la marchandise fait l'objet d'une transformation complémentaire ou d'un remaniement par le client, nous sommes considérés comme étant le fabricant, au sens de l'§ 950 du Code civil allemand et nous acquérons directement la propriété sur les produits intermédiaires ou finaux. À titre préventif, le client nous transfère la propriété au préalable, dès la conclusion du contrat respectif d'achat, sur les produits qui naissent de la transformation ou du remaniement. En ce qui concerne ces produits, le client n'est que le dépositaire et le détenteur précaire. Lorsque la marchandise réservée est liée à ou transformée avec d'autres

objets qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété sur la nouvelle chose, au prorata de la valeur de la marchandise réservée sur les autres objets.

**11.2** La marchandise ne peut être vendue que dans le circuit commercial habituel et réglementaire et uniquement lorsque les créances, issues de reventes, n'ont pas été cédées préalablement à des tiers. Les créances auxquelles peut prétendre le client du fait de la revente de la marchandise réservée nous seront cédées d'avance, lors de la conclusion du contrat respectif d'achat avec nous et ce, dans la mesure où notre marchandise est liée à ou transformée avec d'autres objets. Dans ce cas, les créances cédées ne nous servent de garantie qu'à concurrence de la valeur de la marchandise réservée respectivement vendue. Nous n'encaisserons pas les créances cédées, tant que le client satisfait ses obligations de paiement. Le client est toutefois tenu de nous faire part, sur demande, des tiers débiteurs et de leur signaler la cession. Il est habilité à encaisser lui-même les créances, issues de reventes de la marchandise réservée, tant qu'aucune instruction contraire ne lui est fournie par nos soins. Les sommes qu'il a encaissées doivent nous être versées immédiatement par ses soins dès que et dans la mesure où nos créances sont échues.

**11.3** Les nantissements ou transferts en garantie, voire les cessions à titre de sûreté de la marchandise réservée, voire des créances cédées, sont interdites. Le client doit nous informer immédiatement d'éventuelles mains-mises de tiers sur la marchandise livrée sous réserve de propriété ou sur les créances cédées. Nous nous engageons à débloquer les créances cédées, à notre choix, dans la mesure où elles dépassent les créances que nous avons à mettre en sûreté, de plus de 20 % et qu'elles proviennent de livraisons intégralement payées par le client.

**11.4** En cas de violations d'obligations de la part du client, en particulier en cas de retard de paiement, nous sommes habilités à résilier le contrat en totalité ou en partie et à reprendre la marchandise réservée, le client étant tenu de restituer ladite marchandise. La déclaration de reprise, voire l'exercice de la réserve de propriété, ainsi que le nantissement par nos soins, représentent, eu égard à la marchandise réservée concernée, une déclaration de résiliation du contrat.

**11.5** Si, lors de ventes à l'Étranger, la réserve de propriété, convenue au présent chiffre 11, n'est pas admise avec le même effet que dans le Droit allemand, la marchandise demeure notre propriété jusqu'au paiement de toutes nos créances qui découlent de la relation contractuelle, née de la vente de la marchandise. Si la présente réserve de propriété n'est pas non plus admise avec le même effet que dans le Droit allemand mais qu'il est admis de se réserver

d'autres droits sur la marchandise, nous sommes autorisés à exercer l'ensemble de ces droits. Le client est tenu de coopérer, dans le cas de mesures que nous voudrions prendre en vue de la protection de notre droit de propriété ou, à sa place, d'un autre droit sur la marchandise.

### 12. Reprise

La reprise d'une marchandise retournée, assortie d'un remboursement du prix d'achat, est opérée suivant notre libre appréciation et à titre volontaire. La réglementation suivante est applicable en ce qui concerne les marchandises retournées, à l'exception de retours d'une marchandise livrée de manière défectueuse (chiffre 6.3):

- a) l'achat de la marchandise retournée ne doit pas dater, dans le cas de livraisons opérées en République fédérale d'Allemagne, de plus de 4 semaines, dans le cas de livraisons à des clients domiciliés en Europe, de plus de 8 semaines et dans le cas de livraisons à des clients, domiciliés hors d'Europe, de plus de 12 semaines. Les délais précités débutent respectivement avec la livraison au client et prennent fin avec l'arrivée de la marchandise retournée en nos locaux;
- b) en ce qui concerne l'acceptation, la déclaration et l'identification du retour de marchandise, les dispositions du chiffre 6.3 s'appliquent en conséquence ;
- c) ne sera acceptée comme retour de marchandise qu'une marchandise non ouverte, non endommagée, sans adhésif ni inscription supplémentaires. La marchandise doit être revendable pour nous;
- d) le retour de marchandise est opéré aux frais et aux risques du client;
- e) nous prélevons, de plus, un droit de constitution de dossier de 20 % de la valeur de la marchandise mais au moins de 20,00 euros par retour de marchandise, qui sera déduit du montant du remboursement;
- f) les fabrications spéciales sont exclues de la reprise.

### 13. Droit applicable et compétence judiciaire

**13.1** Le Droit matériel de la République fédérale d'Allemagne s'applique à tous les rapports de Droit, établis avec le client, à l'exclusion de ses règles de renvoi du Droit international privé et des règles de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (« CVIM »).

**13.2** Pour les deux parties, sont exclusivement compétents les tribunaux de notre siège social en ce qui concerne tous les litiges émanant des contrats de vente respectifs ou en liaison avec les relations client – fournisseur, de même que dans les affaires de lettres de change. Si nous intervenons comme requérant, nous sommes habilités, de plus, à introduire également une instance au siège du client.

#### 14. Moules et outils

Les moules et outils, fabriqués par nos soins sur ordre du client ou achetés par des tiers, demeurent notre propriété et notre possession. Au début du contrat, le client paie la quote-part convenue pour les moules et les outils, qui lui confère le droit d'être livré en exclusivité à partir de ces moules. À la fin du contrat ou en cas d'une autre interruption du projet, il n'est opéré aucun transfert de propriété ou aucune remise des moules et des outils au client. Cependant, le client peut exiger, dans ces cas, que nous mettions à la ferraille, à ses frais, les moules et les outils et que nous justifions du ferrailage auprès du client. Une obligation de conservation par nos soins de moules et d'outils en rapport avec le projet prend fin automatiquement à la fin du contrat ou du projet. Fait office de fin du projet, si aucune convention écrite divergente n'est conclue à cet effet, l'expiration d'un délai de deux ans après la conclusion du dernier contrat d'achat du client avec nous.


Nous garantissons la conservation, le maniement et l'entretien réguliers des moules et des outils, dans les conditions habituelles, pendant la durée du projet. Si les moules ou les outils sont détruits ou endommagés du fait d'une conservation, d'un maniement ou d'un entretien incorrects de notre part, ceux-ci doivent être réparés ou rachetés à nos frais. La même règle s'applique en cas de perte, de destruction ou d'endommagement à la suite d'un cas de force majeure. En cas d'utilisation des moules et des outils au-delà de la limite d'usure, le client supportera les frais du rachat auquel nous devons procéder, jusqu'à concurrence de la participation aux frais, convenue à l'origine, pour la pièce usée, à moins que l'usure ne soit intervenue avant la réalisation d'une quantité à produire, garantie au cas par cas ou que le client ne prouve que l'usure repose sur un défaut du moule ou de l'outil ou sur une faute de manipulation de notre part. En ce qui concerne les moules et les outils, achetés à titre de remplacement, les dispositions qui précèdent s'appliquent en conséquence.







 autoclavable à 121 °C	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 1595	 ce produit correspond à la norme DIN 12337
 produit avec indication de lot	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 1773	 ce produit correspond à la norme DIN 12338
 fabriqué en Allemagne	 ce produit correspond à la norme ISO 3819	 ce produit correspond à la norme DIN 12340
 le type de verre est conforme aux pharmacopées USP, EP et JP. (JP n'est pas valable pour couleur brune)	 ce produit correspond à la norme ISO 4788	 ce produit correspond à la norme DIN 12341
 produit avec certificat de confirmité	 ce produit correspond à la norme ISO 4796-1	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 12392
 température maximale d'utilisation 80 °C	 ce produit correspond à la norme ISO 4796-2	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 12394
 température maximale d'utilisation 90 °C	 ce produit correspond à la norme ISO 4796-3	 ce produit correspond à la norme DIN 12480
 température maximale d'utilisation 140 °C	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 4797	 ce produit correspond à la norme DIN 12576
 température maximale d'utilisation 150 °C	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 4798	 ce produit correspond à la norme DIN 12591
 température maximale d'utilisation 160 °C	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 4800	 ce produit correspond à la norme DIN 12593
 température maximale d'utilisation 180 °C	 ce produit correspond à la norme ISO 6556	 ce produit correspond à la norme DIN 12672
 température maximale d'utilisation 200 °C	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 8037-1	 ce produit correspond à la norme DIN 12911
 température maximale d'utilisation 260 °C	 ce produit correspond à la norme ISO 8255-1	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 13130
 température maximale d'utilisation 450 °C	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 8655	 ce produit correspond à la norme DIN 13132
 température maximale d'utilisation 500 °C	 ce produit correspond à la norme DIN EN 10143	 ce produit correspond à la norme DIN ISO 24450
 ce produit correspond à la norme ISO 385	 ce produit correspond à la norme DIN 12216	 ce produit correspond à la norme DIN 38411
 ce produit correspond à la norme ISO 648	 ce produit correspond à la norme DIN 12252	 ce produit correspond à la norme DIN 53260
 ce produit correspond à la norme DIN ISO 718	 ce produit correspond à la norme DIN 12254	 ce produit correspond à la norme DIN 58970-2
 ce produit correspond à la norme ISO 835	 ce produit correspond à la norme DIN 12257	
 ce produit correspond à la norme ISO 1042	 ce produit correspond à la norme DIN 12336	



**DWK Life Sciences GmbH**  
Otto-Schott-Str. 21  
97877 Wertheim / Main  
Allemagne

Tél. : +49 (0) 6131 - 1445 4131  
Fax : +49 (0) 6131 - 1445 4016  
sales@DWK-LifeSciences.com  
www.DWK-LifeSciences.com

